

**INVERTER GYSMI 80P**  
(66-01-000356)



**INVERTER 2500**  
(66-01-013025)



**INVERTER 3200**  
(66-01-013032)



**INVERTER 4000**  
(66-01-013056)



**INVERTER 5000**  
(66-01-005000)



**INVERTER GYSMI 130P**  
(66-01-000357)



**INVERTER 160P**  
(66-01-030077)



**INVERTER 200P**  
(66-01-030794)



**INVERTER 135**  
(66-01-030237)



**INVERTER GYSMI E160**  
(66-01-016002)



**ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ** ηλεκτροδίου συνεχούς ρεύματος. Πολύ ελαφριές, μπορούν να κολλήσουν ηλεκτρόδια ρουτίλιου, βασικά, ανοξείδωτου χάλυβα και μαντεμιού. Πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος για χρήση με οικιακό ρεύμα. Προστασία έναντι αυθαιμιώσεων της τάσης όταν τροφοδοτούνται με γεννήτρια (+/-15%). Έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ARC FORCE, HOT START, ANTI STICKING.

**ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ** μηχανές για συγκόλληση με ηλεκτρόδια υπό συνεχές ρεύμα. Έχουν εξαιρετική δυναμική τόξου. Κατάλληλα για χρήση βασικών ηλεκτροδίων. Ρυθμιζόμενο Hot start. Εναυση τόξου με μέθοδο TIG Lift Arc.

**INVERTER 195**  
(66-01-017092)



**INVERTER 206FV**  
(66-01-030817)



**INVERTER 250 TRI**  
380V  
(66-01-000191)



**INVERTER 251**  
380V  
(66-01-010024)



**INVERTER 251 TRI**  
ΜΕ ΚΛΩΒΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 380V  
(66-01-010031)



**INVERTER MASTER 200FV**  
(66-01-030787)



**ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ** μηχανές για συγκόλληση με ηλεκτρόδια υπό συνεχές ρεύμα. Έχουν εξαιρετική δυναμική τόξου. Κατάλληλα για χρήση βασικών ηλεκτροδίων. Ρυθμιζόμενο Hot start. Εναυση τόξου με μέθοδο TIG Lift Arc. Το **GYS 195** είναι σχεδιασμένο για εντατική χρήση ηλεκτροδίων Φ1,6-4χιλ. Η τεχνολογία PFC βελτιστοποιεί τη συγκόλληση με προέκταση καλωδίου (παροχή 230V/13A). Δυνατότητα συγκόλλησης TIG μέχρι 190A. Το **GYS 206** "μεταβλητής τάσης". Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα την τιμή της τάσης τροφοδοσίας (από 85V έως 265V).

**ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ** ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτροδίου συνεχούς ρεύματος. Έχουν εξαιρετική δυναμική τόξου. Κατάλληλα για χρήση βασικών ηλεκτροδίων. Ρυθμιζόμενο Hot start. Εναυση τόξου με μέθοδο TIG Lift Arc.

**INVERTER 253 TRI**  
380V  
(66-01-010215)



Το **MASTER 200FV** διαθέτει προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης, χαρακτηριστικό ιδιαίτερα χρήσιμο όταν συνδέεται σε γεννήτριες. Πλεονέκτημα της συσκευής είναι το "δυναμικό" τόξο συγκόλλησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση με βασικά ηλεκτρόδια. Επίσης, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση με την μέθοδο TIG. Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα την τιμή της τάσης τροφοδοσίας (από 85V έως 265V).

Κωδικός	Τάση (V)	Ρεύμα (A)	Συγκολλούμενο ηλεκτρόδιο (χιλ.)	Σκάλες	Κύκλος λειτουργίας	Ασφάλεια (A)	Γεννήτρια (KVA)	Βάρος (κ.)
66-01-013025	230	10-80	1,5-2,5	ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ	45% στα 80A	16	3,7	2,8
66-01-013032	230	10-130	1,5-3,25	ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ	55% στα 115A	16	5,0	3,4
66-01-013056	230	10-160	1,6-4	ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ	60% στα 160A	16	7,5	4,5
66-01-005000	230	10-160	1,6-4	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	65% στα 160A	16	7,5	4,6
66-01-000356	230	10-80	1,6-2,5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	45% στα 80A	10	3,7	2,5
66-01-000357	230	10-130	1,6-3,2	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	55% στα 115A	13	5,0	2,9
66-01-030237	230	10-130	1,6-3,2	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	60% στα 115A	13	5,9	3,5
66-01-030077	230	10-160	1,6-4	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	60% στα 160A	16	7,5	4,2
66-01-030794	230	10-200	1,6-5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	51% στα 200A	16	10	5,1
66-01-016002	230	10-160	1,6-4	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	65% στα 160A	16	7,5	4,6
66-01-017092	230	10-160	1,6-4	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	85% στα 160A	16	7,5	12
66-01-030817	230	10-200	1,6-5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	40% στα 200A	16	8,75	7,9
66-01-030787	230	10-200	1,6-5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	40% στα 200A	16	8,75	7,9
66-01-000191	380	10-250	1,6-5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	50% στα 200A	16	12,5	8,6
66-01-010024	380	10-250	1,6-5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	50% στα 200A	16	12,5	8,6
66-01-010031	380	10-250	1,6-5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	50% στα 200A	16	12,5	11,5
66-01-010215	380	10-250	1,6-5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	100% στα 250A	16	12,5	18
66-01-030862	230	MMA 200 TIG 5-200	1,6-5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	80% στα 200A	16	8,75	9
	110	MMA 120 TIG 5-140				32		

**INVERTER GYSMI 200 CEL FV**  
(66-01-030862)



**INVERTER TIG 137 DC/HF**  
(66-01-011007)

Κατάλληλη και για κολλήσεις TIG.



Υψισυχνο

**INVERTER TIG 168 DC/HF**  
(66-01-011410)

Κατάλληλη και για κολλήσεις TIG.



Υψισυχνο

**INVERTER TIG 207 AC/DC +SR26**  
(66-01-0011618)



**INVERTER TIG 208 AC/DC +SR20HD**  
(66-01-011816)

Υδρόψυκτο



Για χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό. Ιδανική για επισκευές συγκολλήσεις σωληνώσεων και δεξαμενών. Τάση τροφοδοσίας 230V μονοφασικό. Υψισυχνή ή δι' απομάκρυνσης έναρξη τόξου. Ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή και ψηφιακό χειριστήριο. Όλες οι παράμετροι για τη λειτουργία TIG ρυθμίζονται. Ρυθμίσεις: Παλμοί, τσιμπλαρίσματα, 2T/4T  
5 μήνες αποθήκευσης δεδομένων.

**TIG 207HF (AC/DC)** "Μεταβλητής τάσης". Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα την τιμή της τάσης τροφοδοσίας (από 85V έως 265V). Ιδανικό για συντήρηση και επισκευή, κατάλληλο για συγκόλληση αλουμινίου-χάλυβα-ανοξείδωτου χάλυβα-χαλκού.

Χάρη στην τεχνολογία PFC, με παροχή 230V/16A είναι δυνατή η συγκόλληση μέχρι και 200A, ακόμη και με προέκταση καλωδίου.

3 τρόποι λειτουργίας: παλμοί-τσιμπλαρίσματα-2T/4T.

5 μήνες για αποθήκευση ρυθμίσεων.

**TIG 208HF (AC/DC)** είναι επιπρόσθετα εφοδιασμένο με μονάδα ψύξης της τσιμπιδας.

**INVERTER TIG 180 AC/DC**  
(66-01-015661)



Το μόνο κατάλληλο για κολλήσεις αλουμινίου.

**EASY TIG**  
(βαποράκι για κόλληση TIG με σύρμα)  
(66-01-017870)

Πλήρες σύστημα.



**ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 137HF/160HF/167HF/180AC/DC**  
(66-01-015678)



**ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**  
(66-01-041288)



Ιδανική για αλουμίνιο και χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό.  
Τάση τροφοδοσίας 230V μονοφασικό.  
Ρυθμίσεις: Παλμοί, τσιμπλαρίσματα, 2T/4T.  
Προσαρμοσμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις (Easy TIG) για συγκόλληση αλουμινίου.

Σύστημα συγκόλλησης με τη μέθοδο TIG με σύρμα για εφαρμογές με απαιτήσεις.  
Αυξάνει τον κύκλο των συνεργαζόμενων ηλεκτροσυγκολλήσεων λόγω της ψύξης με νερό (εφ' όσον συνεργάζονται).  
Συνεργάζεται με τα inverter TIG 137HF, 160HF, 167HF και 180AC/DC.  
Είναι απαραίτητο το καρότσι μεταφοράς με ψύξη (κωδ. 66-01-041370).  
Μήκος τσιμπιδας 4μ.  
Παραδίδεται με ράουλα Φ1,0 και Φ1,2 χιλ.  
Δέχεται σύρμα σε καρούλια 15 κιλών.

**ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΨΥΞΗ ΓΙΑ EASY TIG**  
(66-01-041370)



Κωδικός	Τάση (V)	Ρεύμα (A)	Συγκολλούμενο ηλεκτρόδιο (χιλ.)	Σκάλες	Κύκλος λειτουργίας	Ασφάλεια (A)	Γεννήτρια (KVA)	Βάρος (κ.)
66-01-011007	230	10-130	1,5-3,25	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	58% στα 130A	16	5,0	5
66-01-011410	230	10-160	1,5-4	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	55% στα 160A	16	7,5	9
66-01-011618	230	TIG AC 10-200A TIG DC/ΗΛΕΚΤΡ. 5-160A	1-5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	TIG AC 32% στα 200A TIG DC 47% στα 160A ΗΛΕΚΤΡ. 58% στα 160A	16	7,5	17
66-01-011816	230	TIG AC 10-200A TIG DC/ΗΛΕΚΤΡ. 5-160A	1-5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	TIG AC 32% στα 200A TIG DC 47% στα 160A ΗΛΕΚΤΡ. 58% στα 160A	16	7,5	24,6
66-01-017870	230	AC 180A max DC 240A max	4 ράουλα 0,8-1,2	ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ	---	---	---	17
66-01-015661	230	10-180	1,6-4	ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ	30% στα 180A	11	8,75	11

**SMART MIG 142**  
(66-01-033153)



**SMART MIG 162**  
(66-01-133450)



**MIG MAG MONOMIG 200-2CS**  
(66-01-020351)



**MIG MAG MONOMIG 165/4**  
(66-01-017177)



**MIG MAG TRIMIG 170-4**  
(66-01-017597)



**Ημιαυτόματη μονοφασική ηλεκτροσυγκόλληση.** Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση με την έξυπνη λύση "SMART". Ιδανική για ηλεκτροσυγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα και αλουμινίου. Χρήση σε 230V-16A. Καρούλι σύρματος 100 ή 200 χιλ. Κατάλληλη για ηλεκτροσυγκολλήσεις χάλυβα με σύρμα 0,8 χιλ.

**ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ MIG MAG.** Ο τύπος Universal 3P και οι μεγαλύτεροι έχουν αποσπώμενα τυλιγμάτα. Για χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο.  
**Universal 3P 3** λειτουργίες: Με αέριο ή χωρίς αέριο και για ηλεκτρόδια Φ2.0/3.2, σύρμα σε ρόλλους Φ200 χιλ.  
**Monomig 165/4-250/4** μονάδες για μηχανουργεία. Με αέριο, χωρίς αέριο, ρόλλοι Φ200/300 χιλ.  
**Trimig 170/4** μηχανές σχεδιασμένες για σιδηρουργούς και συντηρήσεις.

**MIG MAG TRIMIG 205/4**  
(66-01-017634)

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΟΥΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥΣ**



**Κατάλληλη για κόλληση ειδικών χαλύβων της αυτοκ/νίας THLE/UHTS - Boron steel.**

**MIG MAG TRIMIG 205.4S**  
(66-01-019904)



**MIG MAG DUOMIG AUTO**  
(66-01-017979)

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΟΥΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥΣ**  
**Η μόνη με 2 τσιμπίδες!**



**Κατάλληλη για κόλληση ειδικών χαλύβων της αυτοκ/νίας THLE/UHTS - Boron steel.**

**ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ MIG-MAG.** Σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των επαγγελματιών που κάνουν υψηλής ποιότητας εργασίες. Εφοδιασμένες με προρυθμισμένο χρόνο "burnt back" και λειτουργίες τσιμπλρίσματος. Αυτές οι μηχανές παραδίδονται με τσιμπίδα, καλώδιο και σώμα, μανόμετρο. Σχεδιασμένες για ρόλλους Φ200 και 300 χιλ.  
**Ελαφρά βιομηχανία.** Μηχανές σχεδιασμένες για σιδηρουργούς και συντηρήσεις.  
**Φανοποιεία.** Μηχανές σχεδιασμένες για φανοποιούς. Ιδανικές για λεπτές λαμαρίνες και συγκόλληση αλουμινίου.

**MIG MAG TRIMIG 385/4S, 380V**  
(66-01-033450)



**ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ**  
Αυτή η υψηλής απόδοσης μηχανή είναι ιδανική για εργασίες συντήρησης.

**MIG MAG GENEGYS 510SF**  
(66-01-017832)

**Κορυφαία ηλεκτροσυγκόλληση. Ηλεκτρονικές ρυθμίσεις.**



**ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΓΕΝΗΗΤΡΙΕΣ MIG.** Οι **GENEGYS** είναι γεννήτριες ισχύος με ψηφιακές ενδείξεις και πρέπει να συνδεθούν με εξωτερικό τροφοδότη σύρματος της σειράς WF. Συνιστώνται εξαιρετικά για μεταλλοκατασκευές και λεβητοποιία. Η **Genegys 510 SF** συνεργάζεται με τροφοδότη σύρματος (βαλιστάκι) WF212 και WF324 (σελ. 161). Η **Genegys 515W SF** είναι εφοδιασμένη με ολοκληρωμένο σύστημα ψύξεως και είναι ιδανική για εντατική χρήση έως Φ1,6 χιλ. Συνεργάζεται με τροφοδότη σύρματος (βαλιστάκι) WF344 W  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει απαραίτητα να επιλέξετε τσιμπίδα, τροφοδότη, καλώδιο τροφοδότη και μανόμετρα από σελ. 161.

**MIG MAG GENEGYS 515 W SF**  
(66-01-017924)

**ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ**



**EASY TIG**  
(βατοράκι για κόλληση TIG με σύρμα)  
(66-01-017870)

**Πλήρες σύστημα.**



Σύστημα συγκόλλησης με τη μέθοδο TIG με σύρμα για εφαρμογές με απαιτήσεις. Αυξάνει τον κύκλο των συνεργαζόμενων ηλεκτροσυγκολλήσεων λόγω της ψύξης με νερό (εφ' όσον συνεργάζονται). Συνεργάζεται με τα inverter TIG 137HF, 160HF, 167HF και 180AC/DC. Είναι απαραίτητο το καρότσι μεταφοράς με ψύξη (κωδ. 66-01-041370). Μήκος τσιμπίδας 4μ. Παραδίδεται με ράουλα Φ1,0 και Φ1,2 χιλ. Δέχεται σύρμα σε καρούλια 15 κιλών.

Κωδικός	Ισχύς (KVA)	Τάση (V)	Ρεύμα (A)	Συγκολλούμενο ηλεκτρόδιο (χιλ.)	Σκάλες	Ράουλα	Κύκλος λειτουργίας (A)			Τσιμπίδα	Μανόμετρα	Τσιμπίδα	Σώμα γείωσης	Μανόμετρα	Τροφοδοτης (βαποράκι)	Καλώδια τροφοδοτη	Βάρος (κ.)
							20%	40%	60%								
66-01-133450	4,5	220	30-160	0,6-1,0 με αέριο 0,9-1,2 χωρίς αέριο	4	2	25% 110	90	80	NAI	OXI	--	NAI	41998	--	--	25
66-01-033153	4,5	220	40-140	0,6-0,8 με αέριο 0,9 χωρίς αέριο	4	2	90	--	60	NAI	OXI	--	NAI	41998	--	--	21
66-01-020351	7,5	220	30-200	0,6-1,0	5	2	100% 90	--	110	NAI	OXI	--	NAI	--	--	--	70
66-01-017177	5,5	220	25-160	0,6-1,0 0,9-1,2 χωρίς αέριο	4	2	--	135	110	NAI	OXI	--	NAI	--	--	--	51
66-01-017597	4,2	380	20-170	0,6-0,8	7	2	--	140	110	NAI	OXI	--	NAI	--	--	--	52
66-01-017634	5	380	15-205	0,6-1,0	7	2	--	150	130	NAI	OXI	--	NAI	--	--	--	55
66-01-019904	5	380	15-205	0,6-1,0	7	4	--	140	105	NAI	OXI	--	NAI	--	Δέχεται πιστόλι σύρματος 041486	--	55
66-01-017979	5	380	15-205	0,6-1,0	7	4	--	150	130	NAI (2τμχ.)	NAI	--	NAI	--	--	--	65
66-01-033450	15	380	40-385	0,8-1,6	14	4	25% 370	--	280	OXI	OXI	41714	43817 4m-35mm2	41622	--	--	100
66-01-017832	22	380	50-510	0,8-1,6	7x3	4	--	410	350	OXI	OXI	41394	43824 4m-50mm2	41622	WF 212 WF 324	17764-5m 17771-10m	120
66-01-017924	22	380	50-510	0,8-1,6	7x3	4	--	410	350	OXI	OXI	41356 Υδρόψυκτη	43824 4m-50mm2	41622	WF 344W 17863-5m	17931-5m	135

**ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ WF 212**  
 (66-01-017849)

 Συνεργάζεται με μηχανές  
 MAGYS 263, 410  
 GENEYS 263SF, 510SF

**ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ WF 324**  
 (66-01-017856)

 Συνεργάζεται με μηχανές  
 MAGYS 263, 410  
 GENEYS 263SF, 510SF

**ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ WF 344W**  
**ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ**  
 (66-01-017863)

 Συνεργάζεται με μηχανές  
 GENEYS 515W-SF

**ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ GYS EXPERT 42**  
 (66-01-000042)


Κωδικός	66-01-000042
Βαθμός προστασίας	IP21
Ισχύς (KVA)	8,3
Τάση (V)	230
Ρεύμα (A)	40-170
Συγκολλούμενο ηλεκτρόδιο (χιλ.)	1,6-4,0
Σκάλες	Ροοστάτης
Κύκλος λειτουργίας	60%
Ασφάλεια (A)	25
Βάρος (κ.)	18

Κωδικός	66-01-017849	66-01-017856	66-01-017863
Καρούλι σύρματος (χιλ.)	Φ 200	Φ 200/300	Φ 200/300
Ράουλα	2 τμχ. Φ 0,6-0,8	4 τμχ. Φ 0,8-1,6	4 τμχ. Φ 1-1,2
Ψύξη	Αέρας	Αέρας	Νερό
Βάρος (κ.)	10	15	15

Κλασική ηλεκτροσυγκόλληση ηλεκτροδίου με ηλεκτρονική ρύθμιση. Μονοφασική εναλασσόμενου ρεύματος. Εύκολη, γρήγορη, με ακρίβεια, ιδανική για ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Στιβαρή, με μετασχηματιστή χαλκού, μπορεί να κολλήσει όλα τα σιδηρούχα μέταλλα: χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, μαντέμι.

**ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΑ GYSPOT 32D**  
 (66-01-018457)

**ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΑ GYSPOT INVERTER BPLX**  
 (66-01-019461)


Κωδικός	Τάση δικτύου (V)	Ασφάλεια δικτύου	Ρεύμα εξόδου RMS (A)	Ρεύμα εξόδου μέγιστο (A)	Συγκολλά	Καλώδια	Δύναμη σύφιξης	Βάρος (κ.)
66-01-018457	2x380V	32(D) A	6400	9000	2+2 χιλ. με τσιμπίδα ή 2+1,2 χιλ. με πιστόλι	4 τμχ. 2,5μ. x150mm <sup>2</sup> αερόψυκτα	117 daN 8bar	110
66-01-019461	3x380V	32(D) A		13000	3+3+3 χιλ. με τσιμπίδα ή 3+1,5 χιλ. με πιστόλι	Τσιμπίδα 2,5μ. υδρόψυκτα Πιστόλι 3,0μ. αερόψυκτα	550 daN 8bar	160

**162**
**ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ GYS CUTTER 20K**  
 (66-01-016828)

**ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ GYS CUTTER 21**  
 (66-01-030961)

**ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ GYS CUTTER 31FV**  
 (66-01-030916)


**ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ με πεπιεσμένο αέρα, μονοφασικές.** Για ανοξείδωτο χάλυβα (έως 10χιλ.). Αλουμίνιο (έως 8 χιλ.). Εκκίνηση με τόξο Οδηγό "self start". Είναι απαραίτητη η χρήση του τύπου Cutter 21KF, εάν δεν υπάρχει εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα. Cutter 31FV "μεταβλητής τάσης". Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα την τιμή της τάσης τροφοδοσίας (από 85V έως 265V).

Κωδικός	Ισχύς (KVA)	Τάση (V)	Ρεύμα (A)	Ικανότητα κοπής	Πίεση αέρα εισόδου (Bar)	Κύκλος λειτουργίας	Ασφάλεια (A)	Σκάλες	Βάρος (κ.)
66-01-016828	4,4	220	5-20	ΧΑΛΥΒΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ, ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ 6 ΧΙΛ. ΧΑΛΚΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΧΙΛ.	3	20% 20A 60% 15A	16	1	10,1
66-01-030961	5,9	220	5-20	ΧΑΛΥΒΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ, ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ 6 χιλ. ΧΑΛΚΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΧΙΛ.	2,5-4		16	1	10,5
66-01-030916	6,45	220	5-30	ΧΑΛΥΒΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ, ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ 10 ΧΙΛ.. ΧΑΛΚΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8 ΧΙΛ.	2,5-6	20% 30A 60% 22A	16	1	12

**ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**Διαβήτης για πλάσμα CUTTER**  
 (66-01-040205)

**Ολισθητήρας για πλάσμα CUTTER**  
 (66-01-040199)

**Ακροφύσιο τσιμπίδας CUTTER 20 & 20K**  
 (66-01-040212)  
 (66-01-040151)

**Ηλεκτρόδιο τσιμπίδας πλάσματος CUTTER 20+K**  
 (66-01-040168)

**Κάλυμα τσιμπίδας CUTTER 20 & 20K**  
 (66-01-040229)  
 (66-01-040182)

**Δαχτυλίδι μηχανής πλάσματος CUTTER 20+K**  
 (66-01-040175)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ GYSTECH 750**  
(66-01-024977)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ GYSTECH 3800**  
(66-01-024939)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ GYSTECH 7000**  
(66-01-024953)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ GYS ENERGY 126**  
(66-01-000126)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ GYS TCB 120**  
(66-01-000120)



Ο **GYSTECH** μπορεί να φορτίσει έως 100% ή να συντηρήσει όλους τους τύπους μπαταριών μολύβδου (με υγρό ή ηλεκτρολύτη γέλης) χωρίς επιτήρηση. Προστατεύουν τα ηλεκτρονικά και εγγυώνται μια ασφαλή χρήση (προστασία έναντι βραχυκυκλώματος/αναστροφής πολικότητας/υπερφόρτισης). **GYSTECH 3800/7000** (προστασία IP65) κατάλληλος για χρήση σε πολύ υγρό περιβάλλον, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ. **GYSTECH 750 (6/12V)** ιδανικός για μοτοσυκλέτες, σκούτερ, γουρούνες, τζετ σκι, τρακτέρ κοπής χλόης κλπ. **GYSTECH 3800 (12V)** ιδανικός για μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα χλοοκοπτικά κλπ. **GYSTECH 7000 (12/24V)** ιδανικός για αυτοκίνητα, ελκυστήρες, τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής κλπ.

**ENERGY/TCB** Ερασιτεχνικός φορτιστής με μονωμένες τσιμπίδες και θήκη για τα καλώδια **ENERGY** συμβατικοί τύποι με ένδειξη φόρτισης και βολτόμετρο. Πολλαπλοί τρόποι προστασίας. **TCB** Αυτόματοι τύποι + ελεγκτές συσσωρευτών. Φορτίζουν μέχρι 100% λόγω της χαρακτηριστικής λειτουργίας Floating. Προειδοποιητικός ήχος για περιπτώσεις αναστροφής πολικότητας. Πολλαπλοί τρόποι προστασίας.

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ GYS FLOATING 6-12**  
(66-01-029125)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ GYS CA 225**  
(66-01-024441)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ INVERTER**  
**40HF 12/24V**  
(66-01-029248)



Επαγγελματικός ηλεκτρονικός φορτιστής κατάλληλος για όλους τους τύπους μπαταριών. Η φόρτιση φτάνει το 100% της χωρητικότητας.

**Σειρά CA** Αυτόματος φορτιστής 6/24V, χωρίς επίβλεψη. Προστασία για ηλεκτρονικά οχημάτων. Λειτουργεί χωρίς να αποσυνδέσει την μπαταρία. Φορτίζει τελειώς αφόρτιστες μπαταρίες. Προστασία υπέρτασης, βραχυκυκλώματος και αναστροφής πολικότητας. Αμπερόμετρο που δείχνει την κατάσταση φόρτισης. Ένα LED δείχνει τον τερματισμό της φόρτισης. Μονωμένες τσιμπίδες φόρτισης.

Οι φορτιστές τύπου **INVERTER** με χαρακτηριστική καμπύλη IUoU φορτίζουν στο 100% όλους τους τύπους μπαταριών, με ένα συνεχές απαλό και σταθερό ρεύμα. Φορτίζουν ταχύτερα από τους συμβατικούς φορτιστές. Προστασία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Δεν επηρεάζονται από διακυμάνσεις της τάσης. Διατηρούν το σύστημα εντός λειτουργίας κατά την ανταλλαγή δεδομένων (αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης). Επιπρόσθετα ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και έχουν οθόνη υγρών κρυστάλλων. Ο **INVERTER 40HF** είναι ιδανικός στο να κρατά υπό φόρτιση τις μπαταρίες εξελιγμένων τεχνολογικά αυτοκινήτων κατά τον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών.

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ BATIUM 7-12**  
(66-01-000017)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ BATIUM 15-12**  
(66-01-000018)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ BATIUM 15-24**  
(66-01-000019)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ BATIUM 25-24**  
(66-01-024533)



Οι φορτιστές **BATIUM** λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή. Κατάλληλοι για κάθε τύπο μπαταρίας που πωλείται στην αγορά: μολύβδου, γέλης (gel) ή υγρού ηλεκτρολύτη. Ολοκληρωμένη προστασία των ηλεκτρικών του αυτοκινήτου, του φορτιστή και της μπαταρίας από λάθος χρήση. Επαναφόρτιση βαθειά εκφορτισμένων μπαταριών. Επιπλέον, οι τύποι 15/12 και 15/24 έχουν 24ωρο πρόγραμμα αναγέννησης θεικωμένων μπαταριών οι οποίες μπορούν πλέον να φορτιστούν (SOS ανάκτηση). Φόρτιση χωρίς αποσύνδεση της μπαταρίας για συνηθισμένη φόρτιση. Χωρίς τάση στις τσιμπίδες αν δεν είναι συνδεδεμένες στην μπαταρία - αποφεύγονται βραχυκυκλώματα και σπινθηρισμοί. **BATIUM 25/24** μεγάλης ισχύος και πολλών εφαρμογών. Αυτός ο φορτιστής 6/12/24V ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και κάνει δύο τύπων καμπύλες φόρτισης: IUoU για ταχεία φόρτιση (επιβατικά και φορτηγά) από 35 έως 350 Ah, IUo για μπαταρίες έλξης (ανυψωτικά, περνοφόρα) από 35 έως 180Ah. Πολλές προστασίες έναντι των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του φορτιστή και της μπαταρίας. Λειτουργία "SOS Recovery" για την ανάκτηση θεικωμένων μπαταριών που μπορούν να σωθούν πλέον.

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ WATTMATIC 80**  
(66-01-024809)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ WATTMATIC 100**  
(66-01-024823)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ WATTMATIC 150**  
(66-01-024847)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ WATTMATIC 180**  
(66-01-024961)



Αυτόματοι φορτιστές 6 και 12V χωρίς επίβλεψη. Φορτίζουν 100% όλους τους τύπους συσσωρευτών μολύβδου, υγρού ή ηλεκτρολύτη γέλης (καμπύλη WUoU). Πολλαπλή προστασία της μπαταρίας, του φορτιστή και των ηλεκτρονικών του αυτοκινήτου. Φόρτιση χωρίς αποσύνδεση της μπαταρίας για συνηθισμένη φόρτιση. Θέση αποθήκευσης των καλωδίων στους τύπους 150 και 180.

Κωδικός	Τάση δικτύου (V)	Χωρητικότητα μπαταρίας προς φόρτιση (Ah)	Τάση μπαταρίας (V)	Ρεύμα φόρτισης (A/RMS)	Ασφάλεια (A)	Βάρος (κ.)
66-01-024977	220	1,2-20	6-12	0,190	--	0,19
66-01-024939	220	Φόρτιση: 1,2-60Ah Συντήρηση: 1,2-120Ah	12	0,8-3,8	--	0,5
66-01-024953	220	Φόρτιση: 1,4-130Ah Συντήρηση: 1,4-230Ah	12/24	12V 7A 24V 3,5A	--	0,9
66-01-000126	220	15-60	12	6	6	1,8
66-01-000120	220	30-120	12	7	6	2,3
66-01-029125	220	30-180	12	6	10	4,2
66-01-024441	220	35-225	12/24	22	16	9,5
66-01-029248	220	25-800	12/24	5-40	16	5,3
66-01-000017	220	15-130	6/12	11	6	4,2
66-01-000018	220	35-225	6/12	22	10	5,7
66-01-000019	220	35-225	6/12/24	22	16	8,5
66-01-024533	220	Μπαταρίες έλξεως: 35-180Ah Αυτοκινήτου: 35-350Ah	6/12/24	37	16	13
66-01-024809	220	5-80	6/12	8,5	10	3,5
66-01-024823	220	15-100	6/12	9,5	10	3,6
66-01-024847	220	20-150	6/12	15	10	5,5
66-01-024961	220	25-180	6/12	18	16	5,7

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ TBP100**  
(66-01-055131)



Ελέγχει την κατάσταση της μπαταρίας, του δυναμό και της μίζας.

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ TBP500**  
(66-01-055148)



Ελέγχει την κατάσταση της μπαταρίας, του δυναμό και της μίζας.

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ BT111**  
(66-01-055155)



Κατάλληλο για μπαταρίες μολύβδου ή gel.

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ BT301 DHC ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ**  
(66-01-055186)



Παραδίδεται με καταγραφικό, 4 μπαταρίες, 2 ρόλλους χαρτιού, θήκη μεταφοράς. Μενού σε 7 γλώσσες.

**ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ BT301 DHC ΣΕΤ 2 ΤΜΧ**  
(66-01-056220)



Κωδικός	Μέγιστη χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)	Τάση μπαταρίας (V)	Ασφάλεια (A)	Βάρος (κ.)
66-01-055131	100	6-12	6	1,6
66-01-055148	160	12	6	8
66-01-055155	20-150	12	---	0,25
66-01-055186	7-230	6-12	---	0,4

**ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ**  
(66-01-054103)



**ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ GYSPACK AUTO**  
 (66-01-026230)

**ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ GYSPACK AIR400+ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ**  
 (66-01-026322)

**ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ GYSPACK 610**  
 (66-01-026261)

**ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ GYSPACK 810**  
 (66-01-026278)


**GYSPACK AUTO** Εκκινήτης 12V, ερασιτεχνικής χρήσης, ιδανικός για αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου. Εξαρτήματα Φορτιστής από 230V και από 12V. **GYSPACK AIR 400** Εκκινήτης 12V, αεροσυμπιεστής 18 bar, τροφοδοσία 12V DC. Για ερασιτεχνική χρήση, με μπαταρία υψηλής απόδοσης 18Ah. Ισχυρός φορτιστής 230V/12V (με αυτόματο σβήσιμο). Γενικός διακόπτης, δοκιμαστικό φόρτισης, καλώδια 2x1,1m (25mm<sup>2</sup>).

**GYSPACK 610 και 810** Ο καθαρά επαγγελματικός αυτός εξοπλισμός είναι εφοδιασμένος με μπαταρίες "HAWKER" καθαρού μολύβδου για εξαιρετική απόδοση. Συνδέονται απευθείας στο δίκτυο, μετά τη χρήση τους για αυτόματη φόρτιση, χωρίς παρακολούθηση. Ακουστικό σήμα και γενικός διακόπτης προστατεύουν από λάθη πολικότητας.

**ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ GYSPACK 12/24**  
 (66-01-026445)


**GYSPACK 12.24.** Εκκινήτης 12 και 24 V. Συμπεριλαμβάνεται ξεχωριστός φορτιστής (χαρακτηριστικής καμπύλης IUoU) για την φόρτιση των μπαταριών του GYSPACK 12.24

Κωδικός	66-01-026230	66-01-026322	66-01-026261	66-01-026278	66-01-026445
Τάση δικτύου (V)	12/220	12/220	12/220	12/220	220
Αμπερώρια μπαταρίας (Ah)	50	60	80	100	22
Τάση μπαταρίας (V)	12	12	12	12	12-24
Ρεύμα φόρτισης (A/RMS)	---	---	---	---	22
Ρεύμα εκκίνησης (A)	1000/400	1000/400	600/250	800/250	1200
Ασφάλεια (A)	---	---	15	15	10
Βάρος (κ.)	7	10,2	11	15	36+9,5

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ GYSTART 235**  
 (66-01-025318)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ GYSTART 724E**  
 (66-01-025356)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ GYSTART 924.230**  
 (66-01-025363)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ GYSTART 1224T**  
 (66-01-025394)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ GYS PROSTART 430**  
 (66-01-025219)


**Αυτόματη εκκινήτης GYSTART.** Προστατεύουν το όχημα από υπερτάσεις χάρις σε ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου που ρυθμίζει την περίσσεια ισχύ κατά την εκκίνηση. Αυτόματη φόρτιση χωρίς ανάγκη παρακολούθησης. Αρκετές προστασίες.

**Συμβατικός εκκινήτης PROSTART.** Δίνει τη δυνατότητα άμεσης εκκίνησης ακόμη και με μια μπαταρία πολύ εκφορτισμένη. Είναι εφοδιασμένοι με σύστημα προστασίας έναντι αντίστροφης πολικότητας.

Κωδικός	Τάση δικτύου (V)	Αμπερώρια μπαταρίας (Ah)	Τάση μπαταρίας (V)	Ρεύμα φόρτισης (A/RMS)	Ρεύμα εκκίνησης (A)	Ασφάλεια (A)	Βάρος (κ.)
66-01-025318	220	45-250	12	25	235	16	10,1
66-01-025219	220	35-520	12-24	52	430	16	24
66-01-025356	220	45-675	12-24	70/10-45	700	20	30
66-01-025363	220	60-750	12-24	75/10-50	900	40	34
66-01-025394	380	65-900	12-24	60/80	1200	16	56

(66-01-042209)



(66-01-042513)



(66-01-042544)



(66-01-042506)



Κατάλληλη για παλμούς

(66-01-042216)



(66-01-042278)



(66-01-042537)



(66-01-004225)



66-01-004222)



(66-01-042223)



(66-01-042896)



**Κωδικός ΜΑΣΚΕΣ**

66-01-042209	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ ΧΕΙΡΟΣ
66-01-042513	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΛΗ FLIP-FLAP
66-01-042544	ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ GYSVISION 9-13, ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΙΑΣΗ DIN 9-13, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ
66-01-042506	ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ GYSMATIC 9-13, ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΙΑΣΗ DIN 9-13, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ
66-01-042216	ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ GYS EXPERT 9-13
66-01-042278	ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ GYS LCD EXPERT 11
66-01-042537	ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ GYS VISION 11
66-01-004225	ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ZEUS 9/13 ΚΟΚΚΙΝΗ
66-01-004222	ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ZEUS 9/13 ΜΠΛΕ
66-01-042223	ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ZEUS 9/13 ΧΡΥΣΑΦΙ
43961	ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
66-01-042896	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ ΧΕΙΡΟΣ, 2 ΠΑΡΑΘΥΡΑ, DIN 9-13

(43961)




Κατάλληλη για κολλήσεις ηλεκτροδίου TIG, MIG

Κωδικός	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
66-01-042735	FLIP-FLAP (110x60MM)
66-01-042698	GYSMATIC 11 (108x51MM)
66-01-042674	GYSMATIC 9/13
66-01-042728	VISION 9/13 (110x90MM)
66-01-042803	ΟΞΥΓΟΝΟΥ GYS ΠΡΑΣΙΝΑ
66-01-042810	ΛΕΥΚΑ
66-01-042841	ΜΑΥΡΑ
66-01-042629	ΜΑΣΚΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (105*50MM)

(66-01-042735)



(66-01-042698)



(66-01-042810)



(66-01-042841)



(66-01-042629)



(66-01-042803)



(66-01-042674)



(66-01-042728)



**ΠΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ**  
(66-01-045200)



**ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ**  
(66-01-045101)



**ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ 1200°C**  
1,75x1,5μ.  
(66-01-050204)



Δεν περιέχει αμιάντο.

**ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ**  
(66-01-044203)



**ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΑΣΤΟΣ**  
(66-01-044302)





Κωδικός	ΚΑΛΩΔΙΑ
66-01-017771	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 10μ.
66-01-017764	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 5μ.
66-01-017931	ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ WF 344W 5μ.
66-01-033610	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ WF 4R 10M



Κωδικός	ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ
66-01-041715	MIG 150A / 3M (2P)
66-01-041448	MIG 250A / 3M
66-01-041455	MIG 250A / 4M
66-01-041714	MIG 350A / 4M
66-01-041394	MIG 450A / 4M
66-01-041356	ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ 350A / 3M

Κωδικός	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ
66-01-041622	30LT/MIN
66-01-041998	20LT/MIN
66-01-041820	12LT/MIN



(66-01-000003)  
(66-01-044401)

(66-01-044432)  
(66-01-044449)

(66-01-043749)

(66-01-041462)

(66-01-044470)

(66-01-044463)



167

Κωδικός	Περιγραφή
66-01-000003	ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG ΓΙΑ INVERTER 3200, 4000, 5000, 131, 145, 161, 165, 195
66-01-044401	ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG ΓΙΑ INVERTER 251TRI, 190
66-01-044432	ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG SR 9-4m, 25mm <sup>2</sup> +ΔΙΑΚΟΠΤΗ
66-01-044449	ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG SR 17-4m, 50mm <sup>2</sup> +ΔΙΑΚΟΠΤΗ
66-01-043749	ΣΩΜΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 300/400Α ΦΙΣ 35-50, 5m, 35mm <sup>2</sup>
66-01-041462	ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG 150A-3m ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
66-01-044470	ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG SR 20HD - 4m ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ
66-01-044463	ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG SR 26-4m, 50mm <sup>2</sup>
66-01-043602	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 200/250A
66-01-043701	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 300/400A
66-01-043114	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

(66-01-043602)  
(66-01-043701)



ΣΠΡΕΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ 400ml  
(94-01-000056)



(66-01-043114)



Κωδικός	Περιγραφή
66-01-100125	ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΑ INVERTER GYSMI 16mm <sup>2</sup> /4m/10-25m2
66-01-047358	ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΑ INVERTER GYSMI 25mm <sup>2</sup> /6m/10-25m2
66-01-047341	ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΑ INVERTER GYSMI 35mm <sup>2</sup> /7m/35-50m2
66-01-045507	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 10-25mm <sup>2</sup> ΑΡΣ+ΘΗΛ
66-01-000038	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 10-25mm <sup>2</sup> ΑΡΣ
66-01-045606	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 25-50mm <sup>2</sup> ΑΡΣ+ΘΗΛ
61-01-000109	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 25-50mm <sup>2</sup> ΑΡΣ



Κωδικός	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΖΕΤΙΛΙΝΗΣ
66-04-004764	6/14
77-17-000816	Φ8 ΚΟΚΚΙΝΗ (ρ50M)
77-17-000815	Φ8 ΜΠΛΕ (ρ50M)

(66-01-084421)



(66-01-084322)


 (66-01-085121)  
 (66-01-085138)  
 (66-01-085145)  
 (66-01-085152)


(66-01-084438)



(66-01-084337)



(66-01-082335)



(66-01-084445)



(66-01-084346)



(66-01-083332)



(66-01-084452)



(66-01-084353)



(66-01-082342)


 (66-01-086128)  
 (66-01-086647)


(66-01-086593)



(66-01-086555)



(66-01-086524)



(66-01-086616)



(66-01-086326)



(66-01-086630)



(66-01-086104)



(66-01-086623)


 (66-01-087125)  
 (66-01-087149)

 (66-01-087019)  
 (66-01-087033)

 (66-01-087170)  
 (66-01-087187)  
 (66-01-087194)

 (66-01-419827)  
 (66-01-419834)


(66-01-049857)


 (66-01-041822)  
 (66-01-041783)

**Κωδικός ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ**

66-01-084421	ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Φ2MM ΣΕΤ 50TMX
66-01-084322	ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Φ2MM ΣΕΤ 13TMX
66-01-085121	ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Φ2MM ΠΑΚΚΟ 155TMX. 2.08KG
66-01-084438	ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Φ2,5MM ΣΕΤ 50TMX
66-01-084337	ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Φ2,5MM ΣΕΤ 11TMX
66-01-085138	ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Φ2,5MM ΠΑΚΚΟ 110TMX 2.11KG
66-01-084445	ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Φ3,2MM ΣΕΤ 50TMX
66-01-084346	ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Φ3,2MM ΣΕΤ 9TMX
66-01-085145	ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Φ3,2MM ΠΑΚΚΟ 70TMX 2.09KG
66-01-084452	ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Φ4MM ΣΕΤ 50TMX
66-01-084353	ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Φ4MM ΣΕΤ 8TMX
66-01-085152	ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Φ4MM ΠΑΚΚΟ 47TMX. 2.21KG
66-01-082335	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ Φ2,5MM ΣΕΤ 10TMX
66-01-082342	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ Φ3,2MM ΣΕΤ 8TMX
66-01-083332	ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ Φ2,5MM ΣΕΤ 12TMX
66-01-044524	ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Φ1,6x150MM INOX & ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
66-01-044555	ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Φ1,6x150MM ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
66-01-044586	ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Φ1,6x150MM INOX & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (AC/DC)
66-01-044593	ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Φ2x150MM INOX & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (AC/DC)
66-01-044579	ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Φ2,4x150MM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
66-01-044609	ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Φ2,4x150MM INOX & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (AC/DC)
66-01-044548	ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Φ2,5x150MM INOX & ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Κωδικός ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟ**

66-01-086128	Φ0,8-5KGR Φ200
66-01-086647	Φ0,8-5KGR ΧΑΛΚΟΥ - ΠΥΡΙΤΙΟΥ
66-01-086111	Φ0,6-5KGR Φ200
66-01-086593	Φ0,6-0,9KGR Φ100
66-01-086555	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AG 5 Φ0,8 ΡΟΛΛΟ 2 ΚΙΛΩΝ
66-01-086524	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AG 5 Φ1 ΡΟΛΛΟ 7 ΚΙΛΩΝ
66-01-086616	INOX 316 Φ0,8-1KGR Φ100
66-01-086326	INOX 316 Φ0,8 ΡΟΛΛΟ 5KGR Φ200

**Κωδικός ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ (NO GAS)**

66-01-086630	Φ1,2-4,5KGR (NO GAS) Φ200
66-01-086104	Φ0,9-900KGR (NO GAS) Φ100
66-01-086623	Φ0,9-4,5KGR (NO GAS) Φ200

**Κωδικός ΒΕΡΓΕΣ**

66-01-087125	INOX 316L ΓΙΑ TIG Φ1,6x1M 5KGRS ΠΑΚΕΤΟ
66-01-087149	INOX 316L ΓΙΑ TIG Φ2,4x1M 5KGRS ΠΑΚΕΤΟ
66-01-087019	ΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ TIG Φ1,6x1M 5KGRS ΠΑΚΕΤΟ
66-01-087033	ΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ TIG Φ2,4x1M 5KGRS ΠΑΚΕΤΟ
66-01-087170	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ TIG Φ1,6x1M 5KGRS ΠΑΚΕΤΟ
66-01-087187	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ TIG Φ2x1M 5KGRS ΠΑΚΕΤΟ
66-01-087194	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ TIG Φ2,4x1M 5KGRS ΠΑΚΕΤΟ

**Κωδικός ΜΠΕΚ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ**

66-01-419827	Φ1,4 380-450A
66-01-419834	Φ1,6 380-450A

**Κωδικός Περιγραφή**

66-01-049857	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Φ22
66-01-041882	ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ 250A
66-01-041783	ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ 350A

(66-01-045408)



(66-01-056329)  
(66-01-056336)



(66-01-043107)



(66-01-043206)



(66-01-044654)  
(66-01-044678)  
(66-01-044685)



(66-01-042322)



(66-01-043305)



(66-01-004210)  
(66-01-041127)  
(66-01-042346)  
(66-01-042179)



(66-01-042094)  
(66-01-041738)  
(66-01-042117)  
(66-01-041752)  
(66-01-042124)



(66-01-027008)



(66-01-027046)



Κωδικός	ΚΑΛΩΔΙΑ
66-01-045408	5M - 25MM2 BLISTER
66-01-056329	ΣΕΤ 2x3,0M 16MM2 320A
66-01-056336	ΣΕΤ 2x3,5M 25MM2 500A

Κωδικός	ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ
66-01-043107	150/200A BLISTER
66-01-043206	300/400A BLISTER

Κωδικός	ΚΙΤ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ
66-01-044654	TIG SR9DC
66-01-044678	TIG SR17 & SR26 AC/DC
66-01-044685	TIG SRL 20AC/DC

Κωδικός	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΣ
66-01-042322	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ
66-01-043305	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Κωδικός	ΡΑΟΥΛΑ
66-01-004210	0,8/1,0
66-01-042094	0,8/1,0 WF324 ΣΕΤ 2TMX
66-01-041738	0,6/0,8 ΣΕΤ 2TMX
66-01-042117	1,0/1,2 ΣΕΤ 2TMX
66-01-041752	1,6/1,2 ΣΕΤ 2TMX
66-01-041127	0,9/1,2 (NO GAS) 1TMX
66-01-042346	0,9/1,2 (NO GAS) 1TMX
66-01-042124	0,9/1,2 (NO GAS) ΣΕΤ 2TMX
66-01-042179	1,0/1,2

Κωδικός	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ
66-01-027008	CONVERGYS 150W, 12DC/230AC
66-01-027046	CONVERGYS 300W, 12DC/230AC
66-01-027190	PSW81500 1500W, 12DC/230AC
66-01-027152	PSW8600 600W, 12DC/230AC

(66-01-027190)



(66-01-027152)

