



TEMPO	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Επαγγελματική κόλλα ξύλου ταχείας PVA ισχυρή κρυσταλλιζέ	Δοχείο 200gr	20	75-00-001008
Ισχυρή κόλλα ξύλου, λευκή, βάσεως PVAC, υδατοδιαλυτή, κρυσταλλιζέ-διαφανής μετά το στέγνωμα. Προσφέρει γρήγορες συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων με εξαιρετική αντοχή στην θερμοκρασία. Η κόλλα που εμπιστεύεται ο επαγγελματίας ξυλουργός για συγκολλήσεις ισχυρότερες από το ίδιο το ξύλο.	Δοχείο 500gr	12	75-00-001001
Εφαρμογές: Συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από σκληρά και μαλακά ξύλα, όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, παλίσσανδρο, πεύκο, όρεγκον καθώς και MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά, γυψοσανίδας, φελιζόλ, φελλού κλπ.	Δοχείο 1kg	12	75-00-001003
Απόδοση: 150-200 gr/m ²	Μπιμπερό 200gr	20	75-00-001000
	Μπιμπερό 750gr	12	75-00-001002
TEMPO WB 500	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Επαγγελματική κόλλα ξύλου PVA ισχυρή κρυσταλλιζέ υγρόντοχη D3	Μπιμπερό 200gr	20	75-00-001029
Πολύ ισχυρή λευκή κόλλα ξύλου, υδατοδιαλυτή, κρυσταλλιζέ, ειδική για εξωτερικές εφαρμογές. Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και προσφέρει γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές EN 203/D3 και με τη χρήση ειδικού καταλύτη TURBO WB500 (σε ποσοστό 5%) τις προδιαγραφές EN 204/D4.	Μπιμπερό 750gr	12	75-00-001023
Εφαρμογές: Συγκολλήσεις εξωτερικών και βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικές πόρτες, κουζίνες κλπ. Είναι επίσης κατάλληλη για κάθε επιπολυξυλουργική εφαρμογή με μασίφ ξύλα, νοβοπάν, MDF και φορμάικα.	Δοχείο 14kg	1	75-00-001028
Απόδοση: 150-200 gr/m ²			
PU 501 EXPRESS MARINE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κόλλα θαλάσσης πολυουρεθάνης ταχείας πήξης D4	Μπιμπερό 175gr	20	75-00-001035
Κόλλα θαλάσσης πολυουρεθάνης βάσης, μελί χρώματος, ενός συστατικού, εξαιρετικά ισχυρή, πολύ γρήγορη και ελαφρά διογκούμενη. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στους διαλύτες, στη μηχανική καταπόνηση και στην θερμοκρασία.	Μπιμπερό 300gr	12	75-00-001032
Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές EN 204/D4.	Μπιμπερό 750gr	12	75-00-001031
Η PU 501 EXPRESS αποτελεί καινοτομία στην τεχνολογία συγκόλλησης.			
Εφαρμογές: Ναυπηγικές εφαρμογές, συγκολλήσεις παραθύρων, πορτών, συγκολλητής ξυλείας, εξωτερικών βρεχόμενων κατασκευών, MDF, πανέλων με βάση ορυκτά υλικά π.χ. γυψοσανίδες, κεραμικών υλικών, μπετόν, σκληρών αφρών, φελιζόλ, εξηλασμένες και διογκωμένες πολυστερίνης.			
Απόδοση: 100-150 gr/m ²			
TEMPO EXPRESS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Επαγγελματική κόλλα ξύλου PVA ισχυρή κρυσταλλιζέ υπερταχείας πήξης	Μπιμπερό 750gr	12	75-00-001020
Ισχυρή και γρήγορη λευκή κόλλα ξύλου, βάσεως PVAC, υδατοδιαλυτή, κρυσταλλιζέ, ιδανική για πολύ γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις σκληρών-μασίφ ξύλων και εξωτικής ξυλείας. Έχει πολύ καλή αντοχή στην υγρασία και στην θερμοκρασία.			
Εφαρμογές: Συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από σκληρά και μαλακά ξύλα, όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, teak, πεύκο, όρεγκον καθώς και MDF, καπλαμά, φελλού πάνω σε νοβοπάν και MDF.			
Απόδοση: 150-200 gr/m ²			
TEMPO ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κόλλα γενικής χρήσης ξύλων και πλακιδίων	500gr	12	75-00-001009
Παχύρρεστη υδατοδιαλυτή κόλλα γενικής χρήσης, ξύλων και κεραμικών πλακιδίων βάσεως PVAC. Προσφέρει πολύ ισχυρή συγκόλληση, γρήγορο στέγνωμα, έχει εξαιρετική αντοχή στην θερμοκρασία, στην υγρασία, στη γήρανση, στους κραδασμούς και στα χτυπήματα. Δεν λεκιάζει, είναι άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον. Κατάλληλη για εσωτερική χρήση.	1kg	12	75-00-001010
Εφαρμογές: Συγκολλήσεις σκληρών και μαλακών ξύλων όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, πεύκο, καστανιά κλπ. Συγκολλήσεις ξύλινων παρκέτων, πλακιδίων σε τοίχους, νοβοπάν, MDF κλπ. Ενίσχυση τσιμεντοειδούς κόλλας πλακιδίων. Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, χαρτιού, σε νοβοπάν, MDF. Ιδανική για πολλές οικοδομικές εφαρμογές.	5kg	4	75-00-001011
Απόδοση: 150-250 gr/m ²			
CONTACT C113	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Βενζινόκολλα γενικής χρήσης	Blister 80ml	12	75-00-001506
Βενζινόκολλα γενικής χρήσης για ισχυρές συγκολλήσεις στην οικοδομή, υποδηματοποιία, ξυλουργική, επισκευές στο σπίτι, hobby. Φθάνει στο 75% της δύναμης της σε 15-25 λεπτά, προσφέροντας άμεση και ισχυρή συγκόλληση.	Display Box 80ml	25	75-00-001508
Εφαρμογές: Κολλάει ξύλο, νοβοπάν, πάνελ, δέρματα, λάστιχο, φελλό, χαρτί, μέταλλα, σκληρό PVC, πλαστικά κλπ μεταξύ τους και σε ξύλινες, μεταλλικές επιφάνειες, MDF κ.α.	200ml	24	75-00-001500
Απόδοση: 100-200gr/m ²	500ml	24	75-00-001501
	1Lt	12	75-00-001502



SUPER GLUE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής γενικής χρήσης, απαραίτητη για τη δουλειά, το σπίτι, το γραφείο και το εργαστήριο. Μία μόνο σταγόνα αρκεί για να κολλήσει τα πάντα δυνατά και άμεσα. Δεν κιτρινίζει με το χρόνο. Εφαρμογές: Κολλάει ξύλα, κεραμικά, χαρτόνια, μέταλλα, λάστιχα, δέρματα, πλαστικά.	3gr καρτέλλα 8τεμ. 3 gr blister 20gr	1 12 12	75-00-002107 75-00-002100 75-00-002105
SUPER GLUE PORO	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κυανοακρυλική κόλλα γωνιάστρας 2 συστατικών Επαγγελματικό σύστημα κόλλας στιγμής, δύο συστατικών, για γρήγορες και απαιτητικές εφαρμογές. Είναι ιδανικό για άγριες και πορώδεις επιφάνειες. Εφαρμογές: Συγκολλήσεις γωνιών ξύλου για κουζίνες, γενικές ξυλοκατασκευές διακοσμητικά και εξαρτήματα. Συγκολλήσεις κατασκευαστικών μοντέλων. Συγκολλήσεις ξύλων, MDF, λάστιχων, πλαστικών, ερμάτων, φελλού, μετάλλων, υφασμάτων.	SUPER GLUE 50gr	1	75-00-002101

EPOXITE RESIN 95	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ισχυρή εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών Ισχυρή εποξειδική παχύρρευστη ρητίνη συγκόλλησης δύο συστατικών βιομηχανικού τύπου, με εξαιρετική πρόσφυση και πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στους διαλύτες και στη θερμοκρασία. Είναι ιδανική για συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών και βιομηχανικών υλικών χωρίς να συρρικνώνεται. Εφαρμογές: Ιδανική για συγκολλήσεις μετάλλων, μαρμάρων, τσιμέντου, κεραμικών, ξύλου κλπ. Είναι κατάλληλη για τον εμποτισμό και τη συγκόλληση υαλοϋφασμάτων, ανθρακοϋφασμάτων και άλλων οπλισμών για τη στατική ενίσχυση και επισκευή δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα, ξύλα, τοιχοποιίες κλπ. Γέμισμα οριζόντιων ρωγμών και οπών σε σκυρόδεμα. Συγκόλληση νέου με παλιό μπετόν. Στερέωση μπετόβεργων επέκτασης. Ισχυροποίηση-αστάρωμα οικοδομικών επιφανειών ως έχει, η αραιωμένη με διαλυτικό Νίτρου (επισκευές από σεισμούς).	ΣΕΤ 1kg	12	75-00-001800
EPOXITE FIX ALL 30'	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ισχυρή εποξειδική κόλλα-στόκος 2 συστατικών Ισχυρή εποξειδική κόλλα-στόκος δύο συστατικών, βιομηχανικού τύπου, με πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στους διαλύτες και στη θερμοκρασία δομικών και βιομηχανικών υλικών χωρίς να συρρικνώνεται. Εφαρμογές: Στεγανοποιεί διαρροές σε καλοριφέρ, δεξαμενές νερού και καυσίμων, κάρτερ, ψυγεία αυτοκινήτων, σκάφη αναψυχής, κάδους και εξαρτήματα πλυτηρίων. Ιδανική για συγκολλήσεις οικοδομικών υλικών όπως μάρμαρα, γρανίτη, κεραμικά, πλακίδια, μέταλλα, πλαστικά, τσιμέντο, κεραμικά, ξύλο κλπ. Ιδανική για κάθε είδους συγκόλληση και γέμισμα.	ΣΕΤ 400gr	12	75-00-001820
EPOXITE CONSTRUCT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ισχυρή εποξειδική κόλλα-στόκος αγκυρώσεων 2 συστατικών Ισχυρή εποξειδική κόλλα-στόκος δύο συστατικών, βιομηχανικού τύπου, με πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στους διαλύτες και στη θερμοκρασία. Είναι ιδανική για συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών και βιομηχανικών υλικών χωρίς να συρρικνώνεται. Στερεοποιείται σε περίπου 30-90 λεπτά. Ειδική για μάρμαρα. Εφαρμογές: Ιδανική για συγκολλήσεις μαρμάρων, γρανίτη, κεραμικών πλακιδίων, μετάλλων, τσιμέντου, κεραμικών, ξύλου κλπ. Γέμισμα ρωγμών και οπών σε σκυρόδεμα. Συγκόλληση νέου με παλιό μπετόν, στερέωση μπετόβεργων επέκτασης και μεταλλικών μανδύων σε κολώνες (επισκευή από σεισμούς).	ΣΕΤ 1kg	12	75-00-001814

MULTIFILLER	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πολυεστερικός στόκος με ίνες γυαλιού 2 συστατικών Πολυεστερικός στόκος δύο συστατικών, με ίνες γυαλιού, που προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα χωρίς συρρίκνωση και πολύ εύκολο τρίψιμο. Εφαρμογές: Επισκευές μεταλλικών, ξύλινων και πλαστικών επιφανειών πριν βαφτούν. Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια, παντζούρια, ξυλοκατασκευές κ.α. Απόδοση: 1 – 2 m ² /Kg	250gr 800gr	12 12	75-00-007115 75-00-007140
PLASTIC STEEL	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σιδηρόστοκος 2 συστατικών Πολυεστερικός σιδηρόστοκος δύο συστατικών, που προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα (5-8 λεπτά) χωρίς συρρίκνωση και πολύ εύκολο τρίψιμο. Εφαρμογές: Επισκευές μεταλλικών, ξύλινων και πλαστικών επιφανειών πριν βαφτούν (παντζούρια, πόρτες, παράθυρα). Επισκευές σε αυτοκίνητα, ξύλινα και πλαστικά σκάφη, βαγόνια, σπίτια, ξυλοκατασκευές κλπ. Κατάλληλος για φανοποιεία και βιοτεχνίες μεταλλικών κατασκευών. Απόδοση: 1 – 2 m ² /Kg	250gr 400gr 800gr	12 12 12	75-00-007100 75-00-007105 75-00-007109
CATALYST	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Καταλύτες για πολυεστερικούς στόκους και μαρμαρόκολλες Καταλύτης για πολυεστερικούς στόκους και κόλλες. Προτείνεται κόκκινος καταλύτης για PLASTIC STEEL & MULTIFILLER καταλύτης για MARMOBOND.	Κόκκινος 6gr Κόκκινος 9gr Λευκός 9gr Λευκός 12gr	1 1 1 1	75-00-007128 75-00-007142 75-00-007143 75-00-007131



MARBONOND	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πολυεστερική κόλλα και στόκος μαρμάρων και γρανιτών	Λευκή 200gr	12	75-00-007145
Πολυεστερική παχύρρευστη κόλλα – στόκος δύο συστατικών νέας χημικής σύνθεσης κατάλληλη για επικόλληση, αρμολόγηση, επιδιόρθωση και στοκάρισμα μαρμάρων και γρανιτών. Είναι κατάλληλη για λευκά και έγχρωμα μάρμαρα, γρανίτες, κεραμικά, φυσικές ή τεχνητές πέτρες κλπ. Προσφέρει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης, γρήγορο στέγνωμα (5-8 λεπτά), χωρίς συρρικνώσεις.	Λευκή 500gr	12	75-00-007146
Εφαρμογές: Κατάλληλη για επικόλληση, αρμολόγηση, επιδιόρθωση και στοκάρισμα όλων των τύπων μαρμάρων και γρανιτών σε οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών.	Μπεζ 500gr	12	75-00-007148

Απόδοση: 250-500gr / m²

CONSTRUCT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Καθαρός πολυεστέρας	Σετ 1kg	12	75-00-007118

Καθαρός θιζοτροπικός πολυεστέρας κατασκευών δύο συστατικών. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα χωρίς συρρίκνωση και εύκολο τρίψιμο. Περιλαμβάνει καταλύτη.

Εφαρμογές: Εφαρμόζεται μαζί με το υαλούφασμα Mercola σε κατασκευές και επισκευές σε σκάφη, δεξαμενές, καλούπια. Πλαστικοποιήσεις σε σκάφη, στέγαστρα, αυτοκίνητα, τροχόσπιτα. Στεγνωποιήσεις σε δεξαμενές, ταράτσες, ζαρντινιέρες κλπ.

ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Εξαιρετικής ποιότητας υαλούφασμα κατάλληλο για κατασκευές και επισκευές σε σκάφη, βάρκες, μεταλλικές κατασκευές κλπ. Εφαρμόζεται μαζί με τον πολυεστέρα CONSTRUCT.	Χύμα (>10 m ²)		75-00-007117
Βάρος 450 gr/m ²	1 m ²		75-00-007112

MERCOWELD DIY	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Θερμόκολλα γενικής χρήσης	Διάφανη καρτέλα 8 τεμ.	10	75-00-002300
Θερμόκολλα (κερί - σιλικόνη) πιστολιού γενικής χρήσης.	Λευκή καρτέλα 8 τεμ.	10	75-00-002305

Εφαρμογές: Κollάει ξύλα, δέρματα, υφάσματα, μέταλλα, τσιμέντο, τούβλα, καραβόπανο, χαρτόνι και τα περισσότερα πλαστικά (όχι PE). Είναι κατάλληλο επίσης για επισκευές, συνθέσεις λουλουδιών, χειροτεχνίες, στερεώσεις καλωδίων κλπ.

MERCOWELD HOBBY	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Θερμόκολλα διακοσμητική	Διάφορα χρώματα		
Θερμόκολλα πιστολιού (κερί - σιλικόνη) σε διάφορα μεταλλικά χρώματα ιδανική για διακοσμητικές εφαρμογές και hobby.	Καρτέλα 8 τεμ.	10	75-00-002315

Εφαρμογές: Κollάει τέλεια πάνω σε ξύλα, χαρτόνι, δέρματα, υφάσματα, μέταλλα, τσιμέντο, τούβλα, καραβόπανο και στα περισσότερα πλαστικά (όχι PE). Ιδανική για πάρτυ, κάρτες, γιορτινές διακοσμήσεις, χειροτεχνίες κλπ.

POWERFIX ANCHOR	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό για αγκυρώσεις	300ml	12	75-00-004226

Εξαιρετικά ισχυρό συγκολλητικό υλικό για αγκυρώσεις – χημικό ούπα- 2 συστατικών με βάση ρητίνη βινυλικού εστέρα. Δεν περιέχει διαλύτες και στυρένιο και έχει μηδενική συρρίκνωση. Στερεοποιείται γρήγορα και έχει υψηλή ικανότητα ανάληψης μεσαίων και μεγάλων φορτίων.

Εφαρμογές: Αγκυρώσεις οπλισμών, ράβδων, βλήκτρων, μπουζονιών, ντιζών, βιδών σε δομικά στοιχεία όπως σκυροδεμα, φυσικούς και τεχνητούς λίθους, συμπαγή και διάτρητα τούβλα, κλπ. Κατάλληλο για εφαρμογές σε ξύλο και μέταλλο όπως στερεώσεις προφίλ, συνδέσμους σωληνώσεων, διακοσμητικά προσόψεων, κάγκελα

POWERFIX MONTAGE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Μονταζόκολλα διαλύτου	Φύσιγγα 280ml	12	75-00-004250
Κόλλα στερέωσης, μονταζόκολλα, σε μορφή πάστας με βάση το καουτσούκ, συνθετικές ρητίνες και διαλύτες, άμεσης χρήσης για εύκολες και γρήγορες εφαρμογές. Μπορεί να αντικαταστήσει τη χρήση καρφιών και βιδών σε πολλές περιπτώσεις. Κollάει πέτρα, τούβλο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά (εκτός PS, PP, PE). Προσφέρει άμεση συγκόλληση και έχει εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία.	Blister 80ml	12	75-00-004225

Εφαρμογές: Συγκόλληση, συναρμολόγηση και στερέωση πολλών τύπων υλικών σε κατασκευές και επισκευές σπιτιών. Προσφέρει εξαιρετική συγκόλληση – στερέωση σε κεραμικά και ορυκτά υλικά, κανάλια καλωδιώσεων, σοβατεπί, πρεβάζια, αρμοκάλυπτρα, πινακίδες, διακοσμητικές κορνίζες, πρίζες τοίχου, κιβώτια συνδέσεων, συναρμολόγηση εξαρτημάτων κλπ.

POWERFIX-W MONTAGE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Μονταζόκολλα νερού	280ml	12	75-00-004216

Κόλλα στερέωσης, μονταζόκολλα σε μορφή πάστας, υδατοδιαλυτή, άμεσης χρήσης για εύκολες και γρήγορες εφαρμογές. Μπορεί να αντικαταστήσει τη χρήση καρφιών και βιδών σε πολλές περιπτώσεις. Οικονομική λύση για εύκολες εφαρμογές.

Εφαρμογές: Συγκόλληση, συναρμολόγηση και στερέωση πολλών υλικών σε κατασκευές και επισκευές σπιτιών. Για εξαιρετική συγκόλληση – στερέωση σε κεραμικά και ορυκτά υλικά, κανάλια καλωδιώσεων, σοβατεπί, πρεβάζια, αρμοκάλυπτρα, πινακίδες, διακοσμητικές κορνίζες, φύλλα διογκωμένης και εηλασμένης πολυστερίνης σε παλιές και νέες οικοδομικές επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για PS, PP, PE.

BONDFLEX TURBO HYBRID	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σφραγιστική κόλλα για όλα τα υλικά, τεχνολογίας MS HYBRID polymer	Διάφανη 290ml	12	75-00-004218
Υψηλής ποιότητας κατασκευαστική κόλλα και σφραγιστικό για κάθε χρήση νέας τεχνολογίας MS HYBRID polymer . Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης με 100% αδιάβροχη σφράγιση. Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες τις επιφάνειες. Βάφεται με ακρυλικά και αλκυδικά χρώματα. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Εφαρμογές: Κατάλληλη για συγκολλήσεις, κατασκευές και σφραγίσεις σχεδόν κάθε υλικού σε όλα τα συνήθη υποστρώματα. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατάλληλη για χώρους με υγρασία. Κολλάει: Γυαλί, καθρέφτες, πλαστικά, τούβλα, φυσικές πέτρες, μπετόν, ξύλο, σίδηρο και άλλα μέταλλα, σοβατεπί, πηχάκια, περβάζια, επενδύσεις (πάνελς), μονωτικά πάνελ, γυψοσανίδες, διακοσμητικά πλαίσια. Σφραγίζει: Ενώσεις, αρμούς, ρωγμές ή ραγίσματα στην κουζίνα και το μπάνιο, αρμούς και ενώσεις σε οροφές, υδρορροές, σωλήνες αποχέτευσης, καμινάδες, υαλοπίνακες.	Λευκή 290ml	12	75-00-004221
PU 501 MONTAGE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Μονταζκόλλα πολουρεθάνης D4	Φύσιγγα 290ml	12	75-00-004210
Κόλλα δομικής συγκόλλησης, πολουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού, υψηλών προδιαγραφών, έτοιμη προς χρήση. Προσφέρει εξαιρετικά ισχυρή και γρήγορη συγκόλληση με εξαιρετική αντοχή στο νερό. Εφαρμογές: Είναι κατάλληλη για ισχυρή δομική συγκόλληση πολλών διαφορετικών υλικών όπως κουφώματα αλουμινίου (κόλλα γωνιάστρας), σκελετοί παραθύρων και πορτών, ξύλινα κατασκευαστικά στοιχεία, έπιπλα σπιτιού και κήπου, μονωτικά υλικά (και διογκωμένης - εξηλασμένης πολυστερίνης). Κολλάει ξύλο, πέτρα, μπετόν, σίδερο και πολλά άλλα υλικά. Είναι επίσης κατάλληλη για πάκτωση μεταλλικού οπλισμού και αντικειμένων σε τοίχους και μπετόν. Δεν είναι κατάλληλη για PE και PP.	Blister 80ml	12	75-00-004213
	Display Box 80ml	25	75-00-004214
ALL FIX	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σφραγιστικό - συγκολλητικό M-S polymer για κάθε εφαρμογή	Διάφανη 290ml	12	75-00-004253
Σφραγιστικό υψηλής ποιότητας, νέας τεχνολογίας πολυμερών, M-S POLYMER. Προσφέρει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, χωρίς ρίμητ (ακόμα και σε υγρές επιφάνειες). Είναι εξαιρετικά ελαστικό και χημικά ουδέτερο, με μεγάλη αντοχή στις ακτίνες UV και στα περισσότερα χημικά. Οικολογικό χωρίς ισοκυανικά εφαρμογές στον κατασκευαστικό - οικοδομικό χώρο, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, αεροναυπηγική όπου απαιτείται εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση ή ισχυρή και ελαστική σφράγιση. Εφαρμογές: Κολλάει πέτρα, τσιμέντο, μάρμαρο, γρανίτη, ασβεστόλιθο, φελλό, πολυστερίνη, γύψινα στοιχεία, γυαλί, καθρέφτες, πορσελάνη, πλακάκια, μέταλλα, χαλκό, αλουμίνιο, PVC, πολυκαρβονικά, ξύλο, καπλαμά, MDF. Σφράγιση οικοδομικών αρμών κάθε είδους.			
BONDFLEX 450 FC MARINE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πολουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη θαλάσσης	Blister 80ml	12	75-00-004228
Ισχυρή αρμόκολλα (λαστιχόκολλα) πολουρεθάνης υψηλής ποιότητας, ενός συστατικού ναυπηγικών προδιαγραφών. Ιδανική για ισχυρή συγκόλληση, στεγάνωση και μόνωση ναυπηγικών, μεταλλικών, οικοδομικών και γενικών κατασκευών. Στερεοποιείται πολύ γρήγορα με την υγρασία της ατμόσφαιρας. Όταν στεγνώσει αποκτά τη μορφή λάστιχου και πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Έχει άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Βάφεται με πολλά είδη χρωμάτων. Εφαρμογές: Ελαστική συγκόλληση για ναυπηγικές κατασκευές και κατασκευές container. Συγκόλληση και στεγάνωση τζαμιών ασφαλείας, μεταλλικών αρμών αυτοκινήτου κλπ. Σφράγιση οικοδομικών αρμών χαμηλής κινητικότητας. Κάθε είδους δομική συγκόλληση και στεγάνωση.	Λευκή 310ml	12	75-00-004260
BONDFLEX 390 FC	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πολουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη	Λευκή 310ml	12	75-00-004205
Ελαστική αρμόκολλα (λαστιχόκολλα) πολουρεθάνης υψηλής ποιότητας, ενός συστατικού, για ισχυρή συγκόλληση, στεγάνωση και μόνωση μεταλλικών, οικοδομικών, ναυπηγικών και γενικών κατασκευών. Βάφεται με πολλά είδη χρωμάτων. Εφαρμογές: Σφράγιση κουφωμάτων αλουμινίου και ξύλου. Σφράγιση οικοδομικών αρμών Συγκόλληση και στεγάνωση μεταλλικών αρμών αυτοκινήτου κ.α. Συγκόλληση και στεγάνωση τζαμιών ασφαλείας. Ελαστική σφράγιση - συγκόλληση για ναυπηγικές εφαρμογές.	Λευκή 600ml	12	75-00-004207
	Μαύρη 310ml	12	75-00-004206
	Γκρι 310ml	12	75-00-004208
TEMPO PARQUET LAM	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κόλλα πατωμάτων ραφής laminate	750gr	12	75-00-001036
Λευκή υδατοδιαλυτή κόλλα PVAC για γρήγορες και δυνατές συγκολλήσεις της ραφής λεπτών πολυστρωματικών δαπέδων (laminate), με μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στη θερμοκρασία. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές EN 203/D3. Εφαρμογές: Συγκόλληση της ραφής λεπτών ξύλινων και πολυστρωματικών-laminate παρκέτων. Προστατεύει τις ραφές από την φθορά και την εισχώρηση της υγρασίας. Απόδοση: 70-120 τρέχοντα μέτρα/750gr			






ISOMIX ACRYLIC	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων C1T	5kg	4	75-00-001753
Λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες, αντοχή στην υγρασία, καλή εργασιμότητα, μεγάλο χρόνο εφαρμογής και μηδενική ολίσθηση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Συγκόλληση παντός τύπου πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, πλινθοδομή, επιχρίσματα, πορομητόν και άλλα συνήθη δομικά υλικά. Συγκόλληση λεπτών πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου. Απόδοση: 3 - 4 kg κονιάματος / m ² σε επίπεδο υπόστρωμα	25kg	1	75-00-001751
ISOMIX SUPER ACRYLIC	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων C2T	5kg	4	75-00-001752
Ισχυρή λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες, αντοχή στην υγρασία, μεγάλο χρόνο εφαρμογής και μηδενική ολίσθηση. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Συγκόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, πλινθοδομή, επιχρίσματα, πορομητόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και άλλα συνήθη δομικά υλικά. Όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία. Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου. Κατάλληλη για επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους με βάρια κυκλοφορία και χώρους εκτεθειμένους σε έντονες καιρικές συνθήκες. Απόδοση: 3 - 4 kg κονιάματος / m ² σε επίπεδο υπόστρωμα.	25kg	1	75-00-001750
ISOMIX FLEX	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ελαστική ακρυλική κόλλα πλακιδίων C2TE	25kg	1	75-00-001754
Ισχυρή ελαστική λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης. Παρέχει πολύ ισχυρή συγκόλληση ακόμη και σε δύσκολες μη απορροφητικές επιφάνειες. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Συγκόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από σοβά, μπετό, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, πορομητόν κλπ. Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου, υαλοπηφίδων και άλλων φυσικών υλικών. Κατάλληλη για λουτρά, ταρατσές, βεράντες, μωσαϊκά και δάπεδα υψηλής κυκλοφορίας. Απόδοση: 2,5 - 4 kg κονιάματος / m ² σε επίπεδο υπόστρωμα.			
ISOMIX TURBO FLEX	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ενισχυμένη ελαστική ακρυλική κόλλα πλακιδίων C2TE S1	25kg	1	75-00-001755
Εξαιρετικά ενισχυμένη ελαστική λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης. Παρέχει πολύ ισχυρή συγκόλληση ακόμη και σε δύσκολες μη απορροφητικές επιφάνειες, αυξάνει τις αντισεισμικές ιδιότητες, παρέχει ελαστικότητα, είναι κατάλληλη για υποστρώματα με έντονες θερμικές συστολοδιαστολές και καταπόνηση από καιρικές συνθήκες και υγρασία. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Συγκόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από σοβά, μπετό, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, πορομητόν κλπ. Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου μεγάλων διαστάσεων, υαλοπηφίδων και άλλων φυσικών υλικών. Κατάλληλη για λουτρά, ταρατσές, βεράντες, μωσαϊκά, δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας, δεξαμενές, πισίνες και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Απόδοση: 2,5 - 4 kg κονιάματος / m ² σε επίπεδο υπόστρωμα.			
CERAFIX & GROUT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Έτοιμη για χρήση ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε πάστα άθυγρη	1kg + 250gr	12	75-00-001740
Εξαιρετικά ισχυρή λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστα. Περιέχει αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση των πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και υψηλή απόδοση. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Συγκόλληση και αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, διακοσμητικών τούβλων, ψηφίδων σε τοίχους και δάπεδα από τσιμεντοκονία, ελαφομητόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, νοβοπάν, ξύλο, MDF κλπ. Συγκόλληση σε ποικιλία από πορώδη υλικά όπως αγκυλάκια μάρμαρα, πορομητόν, τσιμεντόπλακες κλπ. Κατάλληλη για μπάνια και βρεχόμενες επιφάνειες.	ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝ		
ISOMIX TILE GROUT 0-5mm.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ακρυλικός αρμόστοκος πλακιδίων CG2	ΓΚΡΙ	4	75-00-001764
Ακρυλικός αρμόστοκος κεραμικών πλακιδίων, τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Περιέχει υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν την πρόσφυση και αρμολόγηση των πλακιδίων ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες. Είναι κατάλληλος για αρμολόγηση κάθε είδους κεραμικών πλακιδίων, απορροφητικών και μη, τοίχου και δαπέδου για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 σύμφωνα με την EN 13888. Εφαρμογές: Αρμολόγηση κάθε τύπου κεραμικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αρμολόγηση πλακιδίων χαμηλής απορροφητικότητας σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία. Απόδοση: 200-800 gr/m ² ανάλογα με το πάχος του αρμού και τις διαστάσεις του πλακιδίου.	ΚΑΦΕ	4	75-00-001771
ΟΔΗΓΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	ΛΕΥΚΟ	4	75-00-001760
Σταυροί, σφήνες	ΜΠΕΖ ΜΑΧΑΜΑ	4	75-00-001761
Ειδικά εξαρτήματα για τη τήρηση σταθερών διαστημάτων μεταξύ των αρμών πλακιδίων.	ΑΪΒΟΡΙ	4	75-00-001762
	ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ	4	75-00-001763
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
	σταυρός 2mm	500	75-00-008294
	σταυρός 3mm	500	75-00-008295
	σταυρός 4mm	500	75-00-008296
	σφήνα 1-5mm	500	75-00-008235



	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
SILICONE FIX			
Σιλικόνη γενικής χρήσης	Διάφανη Blister 80ml	12	75-00-004021
Υψηλής ποιότητας 100% σιλικόνη γενικής χρήσης, αντιμυκηχική, με υψηλή ελαστικότητα. Ιδανική ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ σε σωληνάριο για εύκολες και γρήγορες εφαρμογές στο σπίτι, στο εργαστήριο, DIY και hobby.	Διάφανη Display Box 80ml	25	75-00-004022
Εφαρμογές: Σφραγίσεις αρμών συστολής - διαστολής σε παράθυρα, κρύσταλλα, κουφώματα. Σφραγίσεις αρμών σε μπάνια και κουζίνες. Συγκόλληση και στερέωση εξαρτημάτων, διακοσμητικών προφίλ κλπ.	Λευκή Display Box 80ml	12	75-00-004020
	Λευκή Display Box 80ml	25	75-00-004027
SUPER GLUE			
Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής	3gr καρτέλλα 8 τμχ.	1	75-00-002107
Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής γενικής χρήσης, απαραίτητη για τη δουλειά, το σπίτι, το γραφείο και το εργαστήριο. Μια μόνο σταγόνα αρκεί για να κολλήσει τα πάντα δυνατά και άμεσα. Δεν κτρινίζει με το χρόνο.	3gr blister	12	75-00-002100
Εφαρμογές:Κολλάει ξύλα,κεραμικά,χαρτόνια,μέταλλα,λάστιχα, δέρματα, πλαστικά.	20gr	12	75-00-002105
SLIP OIL			
Υγρό λιπαντικό κατάλληλο για λίπανση και προστασία από τη σκουριά, τις τριβές σε κάθε κινούμενο μεταλλικό μέρος.	80ml	12	75-00-009154
Χάρη στη ρευστότητά του εισχωρεί σε δύσκολα σημεία και σταματάει τριξίματα, ελευθερώνει γρανάζια και λιπαίνει αλυσίδες.			
Εφαρμογές: Κατάλληλο για λίπανση που διαρκεί σε γρανάζια, μηχανές, ντίζες, ρουλεμάν, μεντεσέδες πορτών και παραθύρων, αντλίες, έμβολα κ.λ.π.			
ΓΡΑΣΟ			
Γράσο βάσεως λιθίου κατάλληλο για λίπανση και προστασία από τη σκουριά, τις τριβές, σε κάθε κινούμενο μεταλλικό μέρος.	80ml	12	75-00-009152
Διατηρεί τη ρευστότητά του και προσφέρει λίπανση μακράς διάρκειας.	500ml	12	75-00-009153
Εφαρμογές: Κατάλληλο για λίπανση που διαρκεί σε γρανάζια, ντίζες, ρουλεμάν, μεντεσέδες πορτών και παραθύρων, αντλίες, έμβολα κ.λ.π.			
ΕPOXY PUTTY			
Εποξειδικός στόκος γενικής χρήσης	Blister 50gr	10	75-00-001835
Ισχυρός εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, ταχείας πήξεως (5 λεπτών). Είναι αδιάβροχος, δεν περιέχει διαλύτες και έχει μεγάλη αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-40°C- +120°C). Εφαρμόζεται πολύ εύκολα, γαμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες, μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί.	Box 50gr	12	75-00-001847
Εφαρμογές: Ιδανικός για γρήγορες επιδιορθώσεις σε μεταλλικούς σωλήνες, δεξαμενές, καλοριφέρ, εργαλεία, υδρορροές, έπιπλα, μάρμαρα κλπ.			
ΕPOXY PUTTY MARINE			
Εποξειδικός στόκος θαλάσσης	Blister 50gr	10	75-00-001836
Ισχυρός εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, ταχείας πήξεως (5 λεπτών). Είναι αδιάβροχος, δεν περιέχει διαλύτες και έχει μεγάλη αντοχή στο θαλασσινό νερό, στο κρύο και στη θερμοκρασία (-40°C- +120°C).Εφαρμόζεται πολύ εύκολα, γαμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες, μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί.	Box 50gr	12	75-00-001839
Εφαρμογές: Είναι κατάλληλος για επισκευές μέσα σε νερό (γλυκό ή θαλασσινό) ή σε υγρές συνθήκες. Είναι κατάλληλος για υαλοβάμβακα, μέταλλο, ξύλο, τσιμέντο, κεραμικά κλπ. Επισκευάζει κοιλώματα, γρατσουνιές, τρύπες σε πλαστικά, μεταλλικά και ξύλινα σκάφη, σωληνώσεις, ηλεκτρικούς συνδέσμους, δεξαμενές μη πόσιμου νερού, νεροχύτες, πισίνες, κλπ.			
ARALDITE INSTANT CLEAR			
Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών - 90 δευτερολέπτων	Σύριγγα 24ml	6	75-00-000605
Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, υπέρταχης πήξεως (90 δευτερολέπτων). Προσφέρει εξαιρετικά γρήγορη και ισχυρή συγκόλληση. Όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής. Δεν περιέχει διαλύτες, είναι αδιάβροχη, έχει μεγάλη αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-50°C- 65°C). Γαμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες. Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί.			
Εφαρμογές: Κολλάει κεραμικά, ξύλα, γυαλί, μέταλλα, τσιμέντο, δέρματα, χαρτόνια σκληρά πλαστικά, υφάσματα και λάστιχα.			
CONTACT C113			
Βενζινόκολλα γενικής χρήσης	Blister 80ml	12	75-00-001506
Βενζινόκολλα γενικής χρήσης για ισχυρές συγκολλήσεις στην οικοδομή, υποδηματοποιία, ξυλουργική, επισκευές στο σπίτι, hobby. Φθάνει στο 75% της δύναμής της σε 15-25 λεπτά, προσφέροντας άμεση και ισχυρή συγκόλληση.	Display Box 80ml	25	75-00-001508
Εφαρμογές: Κολλάει ξύλο, νοβοπάν, πάνελ, δέρματα, λάστιχο, φελλό, χαρτί μέταλλα, σκληρό PVC, πλαστικά κλπ μεταξύ τους και σε ξύλινες, μεταλλικές επιφάνειες, MDF κλπ.	200ml	24	75-00-001500
	500ml	24	75-00-001501
	1lt	12	75-00-001502
ARALDITE RAPID			
Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών - 10 λεπτών	Σωληνάριο 2x15ml	6	75-00-000611
Δεν περιέχει διαλύτες, είναι αδιάβροχη, έχει μεγάλη αντοχή στο κρύο στη θερμοκρασία (-20°C- +75°C). Γαμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες. Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί.	Σύριγγα 24ml	6	75-00-000607
Εφαρμογές: Κολλάει κεραμικά, ξύλα, γυαλί, μέταλλα, τσιμέντο, δέρματα, χαρτόνια, σκληρά πλαστικά, υφάσματα και λάστιχα.			



	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
ARALDITE PRECISION Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών - 4 ωρών Πολύ δυνατή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, αργής πήξεως (4 ωρών) ιδανική για μεγάλες επιφάνειες και δύσκολες συναρμολογήσεις αφού τα αντικείμενα προς συγκόλληση μπορούν να επαναποθετηθούν για 30 – 50 λεπτά πριν τη τελική συγκόλληση. Δεν περιέχει διαλύτες, είναι αδιάβροχη, έχει μεγάλη αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-50°C - +65°C). Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες. Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί. Εφαρμογές: Κολλάει κεραμικά, ξύλα, γυαλί, μέταλλα, πέτρες, τσιμέντο, δέρματα, χαρτόνια, σκληρά πλαστικά, υφάσματα και λάστιχα.	Σωληνάρια 2x15ml Σύριγγα 24ml	6 6	75-00-003311 75-00-000609
ARALDITE RAPID CERAMIC AND GLASS Εποξειδική κόλλα γυαλιού και κεραμικών 2 συστατικών - 10 λεπτών Ειδική εποξειδική κόλλα δύο συστατικών γρήγορης πήξεως (10 λεπτών) για συγκολλήσεις κεραμικών και γυαλιού. Δεν περιέχει διαλύτες, είναι αδιάβροχη και έχει μεγάλη αντοχή στο κρύο στη θερμοκρασία (-50°C - +65°C). Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες. Όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής. Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί. Εφαρμογές: Κολλάει κεραμικά, γυαλί, κρύσταλλα, πορσελάνες, κοσμήματα κλπ.	Σωληνάρια 2x15ml	6	75-00-000946
ARALDITE RAPID STEEL Εποξειδική κόλλα μετάλλων 2 συστατικών - 45 λεπτών Ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών για συγκολλήσεις μετάλλων. Έχει μεταλλικό γκρι χρώμα γιατί περιέχει ανοξείδωτο μέταλλο, δεν περιέχει διαλύτες και δεν σκουριάζει. Είναι αδιάβροχη, έχει μεγάλη αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-40°C - +70°C). Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες. Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί. Εφαρμογές: Κολλάει μέταλλα όπως ανοξείδωτο, αλουμίνιο, σίδηρο, χαλκό κλπ.	Σωληνάρια 2x15ml	6	75-00-000680
BOSTIK HARD PLASTICS Κόλλα σκληρών πλαστικών Ισχυρή, γρήγορη, διαφανής κόλλα σκληρών πλαστικών. Έχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, στα περισσότερα οικιακά χημικά και καθαριστικά. Είναι ιδανική για επισκευές στο σπίτι, στο εργαστήριο, DIY, στο γραφείο και στην εξοχή. Εφαρμογές: Συγκολλήσεις των περισσότερων σκληρών πλαστικών (π.χ. PVC-U, ABS, σκληρή πολυστερίνη). Συγκολλήσεις διάφανων πλαστικών, ξύλων, μετάλλων, δερμάτων.	Blister 20ml	6	75-00-000619
BOSTIK SOFT PLASTICS Κόλλα μαλακών πλαστικών Δυνατή, γρήγορη, αδιάβροχη, διαφανής κόλλα ειδική για συγκολλήσεις των περισσότερων μαλακών πλαστικών (π.χ. μαλακό PVC). Μετά τη συγκόλληση παραμένει ελαστική. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ περιέχει μπάλωμα PVC. Εφαρμογές: Ιδανική για επιδιορθώσεις σε παιδικές φουσκωτές βάρκες, μπάλες και στρώματα θαλάσσης.	Blister 20ml	6	75-00-000620
EASY GLUE Διαφανής κόλλα γενικής χρήσης Διαφανής κόλλα γενικής χρήσης με πολύ μεγάλη δύναμη συγκόλλησης. Στεγνώνει γρήγορα και είναι ιδανική για πολλές χρήσεις στο σπίτι, στο γραφείο και στο σχολείο. Δεν σκεβρώνει το χαρτί. Εφαρμογές: Κολλάει χαρτί, χαρτόνι, ξύλο, ύφασμα, δέρμα, φελλό, κεραμικά, μέταλλο, PVC κλπ. Ιδανική για χειροτεχνίες, κατασκευές, μακέτες, μοντάζ κλπ. Κατάλληλη για ετικέτες.	Display Box 12ml Blister 12ml Blister 33ml	28 18 10	75-00-002016 75-00-002010 75-00-002011
PL BOOK Κόλλα χαρτιού και βιβλιοδεσίας Υψηλής ποιότητας θερμοπλαστική κόλλα PVAC, κατάλληλη για ισχυρή και ελαστική συγκόλληση βιβλιοδεσίας. Είναι παχύρρευστη, δεν συρρικνώνεται και όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής. Εφαρμογές: Βιβλιοδεσία, ράχες βιβλίων. Κολλάρισμα υφασμάτων και τεχνητών φυτών. Κολλάει χαρτί, χαρτόνι και ύφασμα.	1kg	12	75-00-001730
EASY TACK & BOSTIK BLUE TACK Μαστίχη στέρωσης Κολλητική μαστίχη στέρωσης. Είναι ο πιο εύκολος, καθαρός και ασφαλής τρόπος για να αντικαταστήσετε τις πινέζες και τις κολλητικές ταινίες σε πολλές εφαρμογές στο σπίτι, στο γραφείο και στο σχολείο. Μετά τη χρήση του απομακρύνεται χωρίς να αφήνει λεκέδες και ξαναχρησιμοποιείται. Εφαρμογές: Στερεώνουν αφίσες, κάρτες, παιδικές ζωγραφιές, διακοσμητικά για πάρτυ, χάρτες, μηνύματα κλπ. Κρατούν στη θέση τους τηλέφωνα, πληκτρολόγια, διακοσμητικά γραφείου, φωτογραφίες σε άλμπουμ, βίδες στο καταβίδι, εξαρτήματα μοντελισμού κατά τη διάρκεια κατασκευής η βαψίματος. Είναι προϊόντα μη τοξικά, δεν είναι κατάλληλα για παιδιά κάτω των 5 χρονών γιατί μπορεί να κοπούν σε μικρά κομμάτια.	Φάκελλος Φάκελλος	12 72	75-00-002050 75-00-000100



DECOR XYLOFARM AQUA	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Συντηρητικό βερνίκι εμπόσιμου ξύλου νερού	Λευκό 750ml	12	75-00-005595
Συντηρητικό βερνίκι ξύλου, εμπόσιμου, με βάση ακρυλικά γαλακτώματα, νέας τεχνολογίας, φιλικότερο προς το περιβάλλον για προστασία, συντήρηση και βαφή του ξύλου. Περιέχει ειδικά πρόσθετα και δισεισδύει βαθιά στο ξύλο για προστασία από μύκητες, παράσιτα, σκουλήκια, έντομα (σαράκι κλπ), καθώς και φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Δεν επιτρέπει το μαύρισμα του ξύλου. Είναι υδροαπωθητικό, δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τρίψιμο, δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	Καρυδιά 2.5Lt	4	75-00-005631
Εφαρμογές: Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεία στέγης, καθρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια. Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.			
Απόδοση: 8-12 m ² /Lt			
XYLOFARM AQUA	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ξυλοπροστατευτικό διαποσιμού νερού	Διαφανές 750ml	12	75-00-005585
Ξυλοπροστατευτικό υλικό διαποσιμού υδατικής βάσης, φιλικότερο προς το περιβάλλον, νέας τεχνολογίας, με ειδική σύνθεση που ενεργεί σε βάθος για βαφή και προστασία ξύλου από μύκητες, παράσιτα και έντομα (σαράκι κλπ). Δεν επιτρέπει το μαύρισμα του ξύλου. Περιέχει ειδικά πρόσθετα για ελαχιστοποίηση του φουσκώματος του ξύλου. Για την προστασία του ξύλου από εξωτερικές συνθήκες, συνιστάται συντηρητικό βερνίκι τύπου DECOR XYLOFARM ή βερνίκι εξωτερικής χρήσης FLOOR & DECK.			
Εφαρμογές: Προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως ξυλεία στέγης, καθρόνια στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεπενδύσεις κλπ. από διάφορες ποικιλίες μυκήτων, παρασίτων και των διαφόρων εντόμων που καταστρέφουν το ξύλο. Συντήρηση παλιών ξύλινων κατασκευών και επίπλων. Για προσβεβλημένα από σαράκι ξύλα συνιστάται το XYLOFARM KILLER.			
Απόδοση: 7 - 9 m ² /Lt			
XYLOFARM SPRAY	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ξυλοπροστατευτικό διαποσιμού σε spray	Διαφανές 400ml	12	75-00-005504
Ξυλοπροστατευτικό υλικό διαποσιμού ειδικής σύνθεσης που ενεργεί σε βάθος για βαφή και προστασία του ξύλου από μύκητες, παράσιτα και έντομα (σαράκι κλπ). Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ σε spray καθιστά πολύ εύκολη και γρήγορη την εφαρμογή του ειδικά σε σημεία που προσεγγίζονται δύσκολα. Δεν επιτρέπει το μαύρισμα του ξύλου. Περιέχει ειδικά πρόσθετα για ελαχιστοποίηση του φουσκώματος του ξύλου. Για την προστασία του ξύλου από εξωτερικές συνθήκες, συνιστάται συντηρητικό βερνίκι τύπου DECOR XYLOFARM ή βερνίκι εξωτερικής χρήσης FLOOR & DECK.			
Εφαρμογές: Προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως ξυλεία στέγης, καθρόνια στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεπενδύσεις κλπ. από διάφορες ποικιλίες μυκήτων, παρασίτων και των διαφόρων εντόμων που καταστρέφουν το ξύλο. Συντήρηση παλιών ξύλινων κατασκευών και επίπλων. Για προσβεβλημένα από σαράκι ξύλα συνιστάται το XYLOFARM KILLER SPRAY.			
Απόδοση: 8 - 10 m ² /Lt			
XYLOFARM KILLER PROFESSIONAL	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Συμπυκνωμένο σαρακοκτόνο ξυλοπροστασίας	Σπρέυ 200ml	12	75-00-005584
Εξαιρετικά ισχυρό συμπυκνωμένο σαρακοκτόνο, ειδικής σύνθεσης που ενεργεί σε βάθος για θεραπεία του ξύλου. Σκοτώνει μύκητες, παράσιτα και έντομα που έχουν προσβάλει το ξύλο.			
Απόδοση: 8-10 m ² /Lt			
STRIPP & CLEAN	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών	450gr	18	75-00-005601
Ισχυρό διαβρωτικό με νέα δυνατή χημική σύνθεση. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και απομακρύνει γρήγορα και εύκολα παλιά βερνίκια και χρώματα. Δεν επηρεάζει την αρχική επιφάνεια και μετά τη χρήση του η επιφάνεια μπορεί να περαστεί καινούργιο χέρι χρώματος ή βερνικιού. Είναι παχύρρευστο με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται και σε κάθετες επιφάνειες.	900gr	12	75-00-005600
Εφαρμογές: Απομάκρυνση παλιών βερνικιών, πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, λάκκας νίτρου και πολυουρεθάνης, βερνικοχρωμάτων, από διάφορες επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα και τοίχους. Ενδείκνυται για καθαρισμό παλιών τοίχων, ταβανιών, πορτών, παραθύρων, παραθύρων, κιγκλιωμάτων κλπ.			
Απόδοση: 2-3 m ² /kg			
T-WAX	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Προστατευτικό κερί ξύλου	500ml	18	75-00-005620
Προστατευτικό και καθαριστικό με βάση φυσικό κερί μέλισσας, carnauba wax, συνθετικά κερα και σιλικόνη, ιδανικό για συντήρηση και γυάλισμα επίπλων και ξύλινων επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση επιτρέπει την απομάκρυνση σκόνης, αποτυπώματα από δάχτυλα κλπ			
Εφαρμογές: Προστατεύει και γυαλίζει βερνικωμένες και μη βερνικωμένες ξύλινες επιφάνειες, λακαρισμένες επιφάνειες, κεραμικά πλακάκια, ταπεταρίες βινυλίου, δέρματα και μέταλλα. Προστατεύει και συντηρεί παραδοσιακά έπιπλα και αντίκες.			
Απόδοση: 50-200gr/m ²			



DECK OIL	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Η ιδανική προστασία και συντήρηση καταστρωμάτων teak Ο ιδανικός τρόπος προστασίας και συντήρησης εξωτερικών ξύλινων καταστρωμάτων-deak κήπων και σκαφών. Η ειδική του σύνθεση βασισμένη στην παραδοσιακή σκανδιναβική συνταγή με μοναδικό συνδυασμό τριών ελαίων προσφέρει μεγαλύτερης διάρκειας προστασία σε σύγκριση με τα παραδοσιακά TEAK OIL. Εισχωρεί στους πόρους του ξύλου και αντικαθιστά τα φυσικά έλαια και ρητίνες που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου. Είναι υδροαπωθητικό και περιέχει ειδικά φίλτρα UV που προστατεύουν τα ξύλα από όλες τις καιρικές συνθήκες. Εφαρμογές: Κατάλληλο για υψηλής ποιότητας καταστρώματα teak σκαφών και πλοίων και για όλους τους τύπους ξύλινων καταστρωμάτων, κήπου, πισίνας, θάλασσας. Κατάλληλο για σκληρά ξύλα όπως teak, ιρόκο, μεράντι καθώς και για άλλα είδη ναυτιλιακής ξυλείας. Απόδοση: 10-14m ² /Lt	750ml	16	75-00-005650



GARDEN FURNITURE OIL	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ιδανική προστασία και συντήρηση επίπλων κήπου teak Ο ιδανικός τρόπος προστασίας και συντήρησης επίπλων κήπου από σκληρά ξύλα όπως teak, ιρόκο κλπ. Η ειδική του σύνθεση με μοναδικό συνδυασμό λαδιού με κεριά προσφέρει μεγαλύτερης διάρκειας προστασία σε σύγκριση με τα παραδοσιακά TEAK OIL. Εισχωρεί στους πόρους του ξύλου και αντικαθιστά τα φυσικά έλαια και ρητίνες που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου. Είναι υδροαπωθητικό και περιέχει ειδικά UV φίλτρα που προστατεύουν τα ξύλα από όλες τις καιρικές συνθήκες. Εφαρμογές: Αναζωογονεί το χρώμα ξεθωριασμένων επίπλων κήπου όπως τραπέζια και καρέκλες. Η εφαρμογή του σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύει τα έπιπλα κήπου από το γκριζάρισμα και εξασφαλίζει την διατήρηση του αρχικού τους χρώματος. Κατάλληλο για όλα τα σκληρά ξύλα όπως teak, ιρόκο, μεράντι κλπ. Απόδοση: 10 - 14m ² /Lt	750ml	16	75-00-005652



TEAK CLEANER	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αναζωογονητικό-καθαριστικό ξύλων teak Ειδικό καθαριστικό για ξύλα teak καθώς και για σκληρή και εξωτική ξυλεία, (μαόνι, ιρόκο κλπ). Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό χωρίς να καταστρέφει το ξύλο. Τα ξύλα teak καθώς και εξωτικά σκληρά ξύλα πρέπει να καθαριστούν πριν περαστούν με Teak Oil. Ισχυρά και μη κατάλληλα καθαριστικά μπορεί να καταστρέψουν αυτά τα ακριβά είδη ξυλείας. Ο καθαρισμός με επακόλουθη απολίπανση με διαλυτικό βοηθούν την ποιότητα της συγκόλλησης ειδικών ξύλων από teak. Εφαρμογές: Ιδανικό για ξύλινα καταστρώματα σπιτιών και σκαφών αναψυχής καθώς και για έπιπλα κήπου και βεράντας. Καθαρισμός παλαιωμένης και λεκιασμένης ξυλείας.	Σπρέυ 500ml	12	75-00-005619



TEAK OIL SPRAY	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Προστατευτικό λάδι για ξύλα teak Το ολλανδικό TEAK OIL, γνωστό για τις ναυτιλιακές του εφαρμογές, προσφέρει ιδανική συντήρηση και προστασία σκληρών κυρίως ξύλων όπως teak, μαόνι, ιρόκο κλπ. Η ειδική σύνθεση λαδιού σε συνδυασμό με κεριά και ειδικές συνθετικές ρητίνες προσφέρουν εξαιρετική διείσδυση και προστασία του ξύλου. Δεν δημιουργεί φιλμ, είναι άχρωμο και προσφέρει εξαιρετικό φινιρίσμα αναδεικνύοντας την φυσική όψη του ξύλου. Εφαρμογές: Ναυτιλιακές εφαρμογές (ξύλινα καταστρώματα και κάθε ξύλινη κατασκευή πλοίων και σκαφών αναψυχής). Συντήρηση επίπλων κήπου και βεράντας που έχουν ξεθωριάσει με την πάροδο του χρόνου ή εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, επίπλων εσωτερικού χώρου που έχουν ξεθωριάσει εξαιτίας της κεντρικής θέρμανσης και της ξηρής ατμόσφαιρας. Φινιρίσμα κάθε καινούργιας ξύλινης κατασκευής για φυσική όψη χωρίς βερνίκι. Απόδοση: 10 - 14m ² /Lt	Σπρέυ 400ml	12	75-00-005617
	900ml	16	75-00-005610



TEMPO ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού κατάλληλος για επιδιορθώσεις ελαττωματικών σημείων ξύλινων επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και γέμισμα χωρίς συρρίκνωση και σκασίματα. Στεγνώνει γρήγορα και δίνει λεία και σκληρή επιφάνεια με εξαιρετικό φινιρίσμα. Μπορεί να βερνικωθεί και να βαφτεί. Είναι ιδανικός για επαγγελματικές εφαρμογές εσωτερικής χρήσης. Εφαρμογές: Επιδιορθώνει σκασίματα, ξεφλουδίσματα, τρύπες, ατέλειες σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως μασίφ μαλακά και σκληρά ξύλα, MDF, ξύλινα πάνελ, καπλαμά, νοβοπάν, φορμάκια. Είναι κατάλληλος για επιδιορθώσεις σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινες επενδύσεις τοίχων και οροφών κλπ.	200gr	12	75-00-007060 Teak
	200gr	12	75-00-007058 Δρυς
	200gr	12	75-00-007053 Καρυδιά σκουρόχρωμη
	200gr	12	75-00-007052 Καστανιά
	200gr	12	75-00-007065 Κερασιά
	200gr	12	75-00-007054 Μαόνι ανοιχτόχρωμο
	200gr	12	75-00-007055 Μαόνι σκουρόχρωμο
	200gr	12	75-00-007057 Ορεγκον
	200gr	12	75-00-007050 Πεύκο ανοιχτόχρωμο
	200gr	12	75-00-007050 Πεύκο ανοιχτόχρωμο
	200gr	12	75-00-007050 Λευκό (για μελαμίνες και λακαριστά)
	200gr	12	75-00-007064



MEGAFOAM	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αφρός πολυουρεθάνης επαγγελματικός	300ml	12	75-00-009401
Αφρός πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών, ενός συστατικού, διογκούμενος, έτοιμος προς χρήση, με πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίματος. Προσφέρει έως και μεγαλύτερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Είναι φιλικός προς το περιβάλλον και το χρήστη με λιγότερο προωθητικό αέριο. Ισχυρός με εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα δομικά υποστρώματα. Δεν συρρικνώνεται μετά τη σκλήρυνση	750ml	12	75-00-009400
Εφαρμογές: Τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών. Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σφράγιση δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μόνωση για ηλεκτρικές καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.			
Απόδοση: 750ml αποδίδουν μέχρι 45Lt			
MEGAFOAM GUN	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αφρός πολυουρεθάνης επαγγελματικός πιστολιού	750ml	12	75-00-009405
Αφρός πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών ενός συστατικού, διογκούμενος, επαγγελματικής χρήσης που χρησιμοποιείται με το ειδικό πιστόλι πολυουρεθάνης. Προσφέρει ελεγχόμενη διόγκωση και μέχρι 15% μεγαλύτερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Είναι φιλικός προς το περιβάλλον και το χρήστη με λιγότερο προωθητικό αέριο. Είναι ισχυρός και έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα δομικά υποστρώματα. Δεν συρρικνώνεται μετά τη σκλήρυνση.			
Εφαρμογές: Τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών. Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σφράγιση δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μόνωση για ηλεκτρικές καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.			
Απόδοση: 750ml αποδίδουν μέχρι 45Lt			
MEGAFOAM LOW EXPANSION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αφρός πολυουρεθάνης επαγγελματικός χαμηλής διόγκωσης πιστολιού	με ειδικό πιστόλι πολυουρεθάνης		
Αφρός πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού, διογκούμενος, επαγγελματικής χρήσης. Προσφέρει μεγάλη οικονομία χάρη στη χαμηλή του διόγκωση (μικρότερη από 50%). Είναι φιλικός προς το περιβάλλον και το χρήστη με λιγότερο προωθητικό αέριο. Ισχυρός με εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα δομικά υποστρώματα.	750ml	12	75-00-009409
Δεν συρρικνώνεται μετά τη σκλήρυνση.	750ml	12	75-00-009411
Εφαρμογές: Τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών. Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σφράγιση δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μόνωση για ηλεκτρικές καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.			
Απόδοση: 750ml αποδίδουν μέχρι 40Lt			
TX TRADE PU FOAM Αφρός πολυουρεθάνης	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αφρός πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών, ενός συστατικού, διογκούμενος, έτοιμος προς χρήση, με πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίματος. Είναι φιλικός προς το περιβάλλον και το χρήστη με λιγότερο προωθητικό αέριο. Είναι ισχυρός και έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα δομικά υποστρώματα. Δεν συρρικνώνεται μετά τη σκλήρυνση.	650ml	12	75-00-009410
Εφαρμογές: Τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών. Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σφράγιση δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μόνωση για ηλεκτρικές καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.			
Απόδοση: 650ml αποδίδουν μέχρι 38Lt			
GUN & FOAM CLEANER	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Καθαριστικό πολυουρεθάνης - πιστολιού	500ml	12	75-00-009408
Ειδικό καθαριστικό πιστολιών και αφρών πολυουρεθάνης. Ο σωστός καθαρισμός του πιστολιού και η κατάλληλη χρήση του προϊόντος εμποδίζει το φράξιμο του πιστολιού και είναι εγγύηση για την καλή λειτουργία του. Περιέχει ασφαλές προωθητικό αέριο και δεν βλάπτει το όζον.			
Εφαρμογές: Καθαρισμός πιστολιών πολυουρεθάνης. Καθάρισμα του στομίου και της βαλβίδας της φιάλης αφρού πολυουρεθάνης, απομακρύνοντας το μη πολυμερισμένο αφρό.			

FOAM GUN	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης		1	75-00-008221
Πιστόλι αφρού εύχρηστο και οικονομικό με πλαστικό σκελετό.			
DESIGN FOAM GUN	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης		1	75-00-008222
Πιστόλι αφρού εύχρηστο, υψηλών προδιαγραφών μεγάλης αντοχής με μεταλλικό σκελετό.			



TOPSIL MARINE AQUARIUM Ενισχυμένη σιλικόνη θαλάσσης Σιλικόνη εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η ειδική της σύνθεση προσφέρει μεγάλη αντοχή στην θερμοκρασία (-600C - +1800C), αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, υψηλές μηχανικές ιδιότητες και εξαιρετική συγκόλληση πάνω στις περισσότερες επιφάνειες. Παραμένει πάντα ελαστική. Για πορώδεις επιφάνειες ενδείκνυται η χρήση primer PU 900. Εφαρμογές: Σφραγίσεις σε τοποθετήσεις τζαμιών και υαλοπετασμάτων. Κατασκευή ενυδρείων. Σφραγίσεις αρμών σε κτίρια και σκάφη. Ελαστικές συγκολλήσεις σε τοποθετήσεις τζαμιών και μεταλλικών κατασκευών. Σφραγίσεις σε ψυκτικούς θαλάμους, κλιματιστικά συστήματα και container. Σφραγίσεις σε ναυπηγικές εφαρμογές.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διάφανη 280ml	12	75-00-004029	
BONDFLEX TURBO HYBRID Σφραγιστική κόλλα για όλα τα υλικά, τεχνολογία MS HYBRID polymer Υψηλής ποιότητας κατασκευαστική κόλλα και σφραγιστικό για κάθε χρήση νέας τεχνολογίας. Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης με 100% αδιάβροχη σφράγιση. Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες τις επιφάνειες. Βάφεται με ακρυλικά και αλκυδικά χρώματα. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Εφαρμογές: Κατάλληλη για συγκολλήσεις, κατασκευές και σφραγίσεις σχεδόν κάθε υλικού σε όλα τα συνήθη υποστρώματα. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατάλληλη για χώρους με υγρασία. Κολλάει: Γυαλί, καθρέφτες, πλαστικά, τούβλα, φυσικές πέτρες, μπετόν, ξύλο, σίδηρο και πολλά άλλα μέταλλα, σοβατεπί, πηχάκια, περβάζια, επενδύσεις (πάνελς), μονωτικά πάνελ, γυψοσανίδες, διακοσμητικά πλαίσια. Σφραγίζει: Ενώσεις, αρμούς, ρωγμές ή ραγίσματα στην κουζίνα και το μπάνιο, αρμούς και ενώσεις σε οροφές, υδρορροές, σωλήνες αποχέτευσης, καμινάδες, υαλοπύνακες.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Λευκή 290ml	12	75-00-004218	
Μαύρη 290ml	12	75-00-004221	
ALL FIX Σφραγιστικό-συγκολλητικό M-S polymer για κάθε εφαρμογή Σφραγιστικό υψηλής ποιότητας, νέας τεχνολογίας πολυμερών, M-S POLYMER. Προσφέρει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, χωρίς primer (ακόμα και σε υγρές επιφάνειες). Είναι εξαιρετικά ελαστικό και χημικά ουδέτερο, με μεγάλη αντοχή στις ακτίνες UV και στα περισσότερα χημικά. Οικολογικό χωρίς ισοκυανικά και διαλύτες, χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές στον κατασκευαστικό-οικοδομικό χώρο, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, αεροναυπηγική όπου απαιτείται εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση ή ισχυρή και ελαστική σφράγιση. Εφαρμογές: Κολλάει πέτρα, τσιμέντο, μάρμαρο, γρανίτη, ασβεστόλιθο, φελλό, πολυστερίνη, γύψινα στοιχεία, γυαλί, καθρέφτες, πορσελάνη, πλακάκια, μέταλλα, χαλκό, αλουμίνιο, PVC, πολυκαρβονικά, ξύλο, καπλαμά, MDF. Σφράγιση οικοδομικών αρμών κάθε είδους.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διάφανη 290ml	12	77-05-004253	
NEUTROSEAL Ενισχυμένη αντιμυκηλική ουδέτερη σιλικόνη Ουδέτερη σιλικόνη, αντιμυκηλική, πολύ ελαστική, ενός συστατικού, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών. Έχει μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και διατηρεί για πάντα το χρώμα της. Προσφέρει εξαιρετική συγκόλληση πάνω στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες. Εφαρμογές: Σφραγίσεις αρμών μπάνιου, κουζίνας και γενικά κάθε είδους κατασκευαστικό και οικοδομικό αρμό. Σφραγίσεις μεταξύ βερνικωμένου ξύλου και τζαμιού και μεταξύ PVC και τζαμιού. Σφραγίσεις πολυκαρβονικών και πολυακρυλικών πανέλων και σε τοποθετήσεις τζαμιών. Σφραγίσεις σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών και θαλάμων ψύξης.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διάφανη 310 ml	12	75-00-004016	
Λευκή 310 ml	12	75-00-004015	
MEGASIL BATH & KITCHEN Όξνη σιλικόνη για μπάνια και κουζίνες Όξνη σιλικόνη ενός συστατικού, πολύ ελαστική, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών. Είναι κατάλληλη για σφραγίσεις αρμών σε μπάνια και κουζίνες όπου απαιτείται πολύ υψηλή αντοχή στην υγρασία και στην ανάπτυξη μούχλας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες, μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και διατηρεί το χρώμα της αναλλοίωτο. Για πορώδεις επιφάνειες συνιστάται η χρήση primer PU 900 ή PRIMACRYL DUR. Εφαρμογές: Σφράγιση αρμών σε κουζίνες και μπάνια Σφράγιση αρμών περιμετρικά σε μπανιέρες και ντους, νεροχύτες και πάγκους εργασίας, τουαλέτες και νιπτήρες. Σφράγιση αρμών σε περιοχές όπου υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης μούχλας. Δεν είναι κατάλληλη για σφράγιση ενυδρείων.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διάφανη 280 ml	12	75-00-004009	
Λευκή 280 ml	12	75-00-004008	
MEGASIL PROFESSIONAL Σιλικόνη γενικής χρήσης επαγγελματικών προδιαγραφών Όξνη, υψηλής ποιότητας, επαγγελματικών προδιαγραφών σιλικόνη 100% ενός συστατικού, με εξαιρετική ελαστικότητα και αντιμυκηλική δράση. Είναι κατάλληλη για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων. Έχει μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες. Για πορώδεις επιφάνειες συνιστάται η χρήση primer PU 900 ή PRIMACRYL DUR. Εφαρμογές: Σφραγίσεις οικοδομικών αρμών όπως σε παράθυρα, κρύσταλλα, κουφώματα. Σφραγίσεις αρμών σε είδη υγιεινής, μεταλλικές κατασκευές, λυόμενα κλπ. Σφραγίσεις αρμών στο ναυπηγικό χώρο.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διάφανη 280ml	25	75-00-004006	
Λευκή 280ml	25	75-00-004005	
MEGASIL Σιλικόνη γενικής χρήσης Όξνη 100% σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών, ενός συστατικού, αντιμυκηλική, με μεγάλη ελαστικότητα. Έχει μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες. Για πορώδεις επιφάνειες συνιστάται η χρήση primer PU 900 ή PRIMACRYL DUR. Εφαρμογές: Σφραγίσεις οικοδομικών αρμών όπως σε παράθυρα, κρύσταλλα, κουφώματα. Σφραγίσεις αρμών σε είδη υγιεινής, μεταλλικές κατασκευές, λυόμενα κλπ. Σφραγίσεις αρμών στο ναυπηγικό χώρο.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διάφανη 280ml	25	75-00-004002	
Λευκή 280ml	25	75-00-004000	
Καφέ 280ml	25	75-00-004004	
Μαύρη 280ml	25	75-00-004001	
Γκρι 280ml	25	75-00-004003	

MEGACRYL PROFESSIONAL Ελαστομερής ακρυλική μαστίχη επαγγελματικών προδιαγραφών. Υψηλής ποιότητας επαγγελματικών προδιαγραφών ελαστομερής ακρυλική μαστίχη ενός συστατικού ιδανική για τη σφράγιση οικοδομικών αρμών. Προσφέρει εύκολη εφαρμογή και πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά. Το χρώμα της μένει αναλλοίωτο. Όταν στεγνώσει είναι υγράντοχη και μπορεί να βαφτεί. Εφαρμογές: Σφράγιση οικοδομικών αρμών ιδιαίτερα μεταξύ πορωδών υλικών. Σφράγιση αρμών μεταξύ τοίχου και πορτών ή παραθύρων. Σφράγιση αρμών διαστολής μέχρι 15%. Σφράγιση αλουμινοκατασκευών.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Λευκή 280ml Λευκή 600ml Καφέ 280ml	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 25 15 25	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-004102 75-00-004104 75-00-004105
MEGACRYL Ελαστομερής ακρυλική μαστίχη Υψηλής ποιότητας ελαστομερής ακρυλική μαστίχη ενός συστατικού ιδανική για τη σφράγιση οικοδομικών αρμών. Προσφέρει εύκολη εφαρμογή και πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά. Το χρώμα της μένει αναλλοίωτο. Όταν στεγνώσει είναι υγράντοχη και μπορεί να βαφτεί. Εφαρμογές: Σφράγιση οικοδομικών αρμών ιδιαίτερα μεταξύ πορωδών υλικών. Σφράγιση αρμών μεταξύ τοίχου και πορτών ή παραθύρων. Σφράγιση αλουμινοκατασκευών.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Λευκή 280ml	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 25	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-004130
PRIME FLEX Ελαστομερής ακρυλικός στόκος Έτοιμος για χρήση, λευκός ελαστομερής ακρυλικός στόκος ειδικής χημικής σύνθεσης με βάση καθαρές ακρυλικές ρητίνες. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή στην υγρασία και υψηλή ελαστικότητα. Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας. Έχει μεγάλη αντοχή στις ακτίνες UV. Εμφανίζει μικρή συρρίκνωση χωρίς σκασίματα. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Σφράγιση οριζόντιων και κάθετων αρμών διαστολής με κινητικότητα έως 15%. Σφράγιση οικοδομικών αρμών όπως μεταξύ τοίχου και πορτών ή παραθύρων, προκατασκευασμένων κτιρίων, στεγανοποίηση ρωγμών ταρατσών, τοίχων κλπ. Είναι κατάλληλος για σοβά, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα, μπετόν, πέτρες, μέταλλα, ζύλα, πορομπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800gr	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 12	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-007007
COLOR WOOD SEALANT Σφραγιστικό ελαστομερές για αρμούς ξύλου Υψηλής ποιότητας σφραγιστική μαστίχη αρμών ξύλου, αλουμινίου και άλλων δομικών υλικών χωρίς διαλύτες και σιλικονούχα πρόσθετα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές πορώδεις επιφάνειες, PVC και αλουμίνιο. Περιέχει φίλτρα UV και διατηρεί το χρώμα του αναλλοίωτο. Μετά τη σκλήρυνση μπορεί να τριφτεί και να περαστεί με διάφανα βερνίκια ξύλου-πατώματων. Διατίθεται σε 5 φυσικές αποχρώσεις του ξύλου. Εφαρμογές: Σφράγιση αρμών μεταξύ τοιχοποιίας και ξύλου, αρμών μεταξύ σοβατεπί και πατώματος ή τοίχου, αρμών κουφωμάτων ξύλου, αλουμινίου και μετάλλου, αρμών σε μασίφ ξύλινα πατώματα και laminate. Στοκάρισμα ατελειών, ανοιγμάτων και ρωγμών σε ξύλινα δάπεδα και επιφάνειες.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δρυς 280ml Οξιά 280ml	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 12 12	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-004044 75-00-004045
BRUSH SEALANT Αρμόκολλα πινέλου Ελαστομερής θιξοτροπική αρμόκολλα πινέλου, κατάλληλη για την κάλυψη ενώσεων και αρμών σε αμαξώματα αυτοκινήτων, σε σκάφη, τροχόσπιτα, λυόμενα σπίτια κλπ. Μπορεί να παρεμβληθεί ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες πριν το κόλλημα, το πριτσίνωμα ή το βίδωμα για να αποσβάνει τους ήχους και τριγμούς από κραδασμούς. Στεγνώνει γρήγορα, δεν σκάει, δεν χάνει την φόρμα της και παραμένει ελαστική. Εφαρμογές: Σε αρμούς και ενώσεις αυτοκινήτων και μεταλλικών κατασκευών. Σφραγιστικό-παρέμβυσμα ανάμεσα σε μεταλλικές και άλλες επιφάνειες. Κόλλα για φίλτρα, ελαστικά καρπέτα και ελαστικά φιλέτα.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μπεζ 1kg	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 12	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-001557
GASKET SEAL Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας Υψηλής ποιότητας κόκκινη σιλικόνη - αρμόκολλα, με πολύ καλή αντοχή στη θερμοκρασία -60°C- +300°C. Διατηρεί μόνιμα την ελαστικότητά της και έχει πολύ εύκολη εφαρμογή. Εφαρμογές: Δημιουργία ελαστικών παρεμβυσμάτων - φλαντζών. Σφραγίσεις μεταξύ μεταλλικών στοιχείων. Σφραγίσεις σε αντλίες και μηχανές, σε συστήματα θέρμανσης, σε κουζίνες, φούρνους κλπ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κόκκινη 310ml Κόκκινη 80ml	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 12 12	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-004037 75-00-004038
FIRE SEAL 1500°C Σφραγιστικό υψηλής θερμοκρασίας Υψηλής ποιότητας στεγανωτικό σε μορφή πάστας με εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία μέχρι 1500°C. Δεν σπάει και δεν θρυμματίζεται μετά το στέγνωμα. Δεν περιέχει αμίαντο. Εφαρμογές: Σφράγιση αρμών και ανοιγμάτων σε περιοχές που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες, σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, φούρνων, τζακιών, καυστήρων κλπ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μαύρο 310ml	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 12	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-004040
UNDERBODY SEALANT Προστατευτικό υπόστρωμα - πίσσα Προστατευτικό υπόστρωμα αυτοκινήτων (πίσσα) με βάση το συνθετικό καουτσούκ. Είναι ειδικά μελετημένο για να προσφέρει αντισκωριακή και ηχομονωτική προστασία στα αμαξώματα των αυτοκινήτων και σε μεταλλικές κατασκευές. Είναι εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα που προστατεύουν το αμάξωμα από κάθε διαβρωτική δράση, όπως αλάτι των δρόμων. Προσφέρει ηχομόνωση και προστασία του αμαξώματος από εκτινασόμενες πέτρες και χαλίκια. Εφαρμογές: Στο κάτω μέρος της καροσερί, στα φτερά, θόλους, μαρσπίε, πορτ μπαγκάζ, πόρτες εσωτερικά κλπ. Σε δονούμενες και σταθερές μεταλλικές κατασκευές και επιφάνειες.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μαύρο 1 kg Μαύρο 5 kg	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 12 1	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-001558 75-00-001559





GLAZING PUTTY Παραδοσιακός τζαμόστοκος λαδιού	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Παραδοσιακός τζαμόστοκος, έτοιμος προς χρήση, που παράγεται με την αυθεντική συνταγή με μίγμα τριών διαφορετικών λαδιών. Απλώνεται εύκολα, είναι αδιάβροχος όταν στεγνώσει, δεν σκάει, δεν κολλάει στα εργαλεία και βιάφεται. Εφαρμογές: Τοποθετήσεις τζαμιών σε παραδοσιακά ξύλινα και μεταλλικά κουφώματα. Επιδιορθώσεις - στοκάρισμα τζαμιών σε παλιά κουφώματα.	1kg	12	75-00-007120
ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ Ελαστομερές στεγανωτική ασφαλτική μεμβράνη ιδανική για στεγανοποίηση υψηλής ποιότητας.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Παράγεται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή (SBS) υλικά που προσδίδουν στο προϊόν βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά, εξαιρετική συγκολλητικότητα σε οποιοδήποτε υπόστρωμα, αυξημένη αντοχή στη γήρανση, στη διάτρηση και στη μηχανική καταπόνηση. Έχει εξαιρετική ελαστικότητα ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Εφαρμογές: Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωματίων, στεγανοποίηση μεταλλικών στεγνών, επισκευές στεγάνωσης, στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών και θεμελιώσεων, στεγανοποίηση γεφυρών και καταστρωμάτων parking, στεγανοποίηση δεξαμενών και καναλιών.	230m ² /παλέτα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -20°C ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Γκρι ψηφίδα	ΒΑΡΟΣ 4,5kg/m ²	75-00-005115 ΟΠΛΙΣΜΟΣ Πολυεστέρας
	250m ² /παλέτα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -25°C ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Φύλλο αλουμινίου	ΒΑΡΟΣ 4kg/m ²	75-00-005116 ΟΠΛΙΣΜΟΣ Πολυεστέρας

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πλαστομερές στεγανωτική ασφαλτική μεμβράνη ιδανική αξιόπιστη στεγάνωση σε θερμές κλιματολογικές συνθήκες. Παράγεται από ειδικούς τύπους ασφάλτου και επιλεγμένα πολυμερή υλικά με βάση το πολυπροπυλένιο (APP) και έχει κατασκευαστεί ώστε να προσφέρει πολύχρονη αδιαπερατότητα και προστασία. Εφαρμογές: Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωματίων, στεγανοποίηση μεταλλικών στεγνών, επισκευές στεγάνωσης, στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών και θεμελιώσεων, στεγανοποίηση γεφυρών και καταστρωμάτων parking, στεγανοποίηση δεξαμενών και καναλιών.	230m ² /παλέτα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -10°C ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Γκρι ψηφίδα	ΒΑΡΟΣ 4,5kg/m ²	75-00-005117 ΟΠΛΙΣΜΟΣ Πολυεστέρας
	230m ² /παλέτα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -10°C ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ταλκ	ΒΑΡΟΣ 4,65kg/m ²	75-00-005118 ΟΠΛΙΣΜΟΣ Πολυεστέρας
	230m ² /παλέτα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -5°C ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Γκρι ψηφίδα	ΒΑΡΟΣ 4,5kg/m ²	75-00-005119 ΟΠΛΙΣΜΟΣ Πολυεστέρας
	300m ² /παλέτα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 0°C ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ταλκ	ΒΑΡΟΣ 3kg/m ²	75-00-005121 ΟΠΛΙΣΜΟΣ Υαλοπίλημα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ασφαλτική μεμβράνη ειδικά κατασκευασμένη για τη στεγάνωση της κεραμοσκεπής. Παράγεται από ειδική άσφαλτο και είναι οπλισμένη με υψηλών αντοχών πολυεστερικό ύφασμα. Η κάτω και η άνω επικάλυψη της είναι φύλλο πολυαιθυλενίου. Είναι ελαφριά, ανθεκτική, δε σχίζεται, δεν προσβάλλεται από τρωκτικά, δεν επηρεάζεται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές (-20°C έως +100°C) και τοποθετείται εύκολα με μηχανική στερέωση εξασφαλίζοντας μακροχρόνια στεγάνωση.	900m ² /παλέτα ΒΑΡΟΣ 550gr/m ²	ΟΠΛΙΣΜΟΣ Πολυαιθυλαίνιο	75-00-005122 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Πολυαιθυλαίνιο

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Υπερ-ατμοδιαπερατή (αναπνέουσα), συνθετική μεμβράνη κεραμοσκεπής που αποτελείται από δύο φύλλα πολυπροπυλενίου ενωμένα μεταξύ τους με ενσωματωμένο φύλλο πολυαιθυλενίου με μικροπόρους. Εξασφαλίζει την στεγανότητα της στέγης ενώ παράλληλα επιτρέπει τον φυσικό αερισμό της. Είναι πολύ ανθεκτική στο χρόνο και εύκολη στην εφαρμογή της εξαιτίας του χαμηλού της βάρους. Διατίθεται σε βάρος 160 gr/m ² .	Ρολλό 1m X 50m	1	75-00-005120

ISOCRYL PREMIUM Ελαστομερές στεγανωτικό ταρασών υψηλών προδιαγραφών	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Εξαιρετικά υψηλών τεχνικών προδιαγραφών ελαστομερές στεγανωτικό γαλάκτωμα με καθαρές ακρυλικές ρητίνες υψηλών στερεών, με πολύ υψηλή αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες με μία ελαστική μεμβράνη, μεγάλης αντοχής στην υγρασία, στον ήλιο και στη θερμοκρασία. Έχει τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες, και πολύ μεγάλο χρόνο διατήρησης της ελαστικότητας του. Δεν περιέχει πλαστικοποιητή. Συνιστάται για εφαρμογές που απαιτούν αντοχή σε ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας -25°C - 120°C, αντοχή στον χρόνο και στη βατότητα. Εφαρμογές: Στεγανοποιήσεις ταρασών και οικοδομικών επιφανειών από σοβά, μπετόν, πέτρα, τούβλο, ελενίτ, γαλβανιζέ λαμαρίνες κλπ. Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων και αίθριων. Συνιστάται η εφαρμογή primer PRIMACRYL DUR ή ISOMIX DUR 100. Απόδοση: 0,7 - 1 m ² /kg	Λευκό 3Lt Λευκό 10Lt Κεραμιδί 10Lt*	4 1 1	75-00-005003 75-00-005060 75-00-005133

*Κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



ISOCRYL Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Επαγγελματικών προδιαγραφών ελαστομερές, υδατοδιαλυτό, στεγανωτικό υλικό, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες με μια ελαστική μεμβράνη, μεγάλης αντοχής στην υγρασία, στον ήλιο και στη θερμοκρασία. Έχει τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες και μεγάλο χρόνο διατήρησης της ελαστικότητάς του. Δεν περιέχει πλαστικοποιητή. Εφαρμογές: Στεγανοποιήσεις ταρατσών, εξωτερικών τοίχων, προσόψεων από σοβά, μπετόν, πέτρα, τούβλο, ελενίτ, γαλβανιζέ λαμαρίνες κλπ. Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων και αίθρων.	Λευκό 750ml	12	75-00-005000
Απόδοση: 0,7-1m ² /kg			

SWAN MONOPAL Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ελαστομερές λευκό, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό, ακρυλικής βάσης με μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες με μια ελαστική μεμβράνη, υψηλής αντοχής στην υγρασία, καθώς επίσης προσφέρει μείωση θερμοκρασίας στην επιφάνεια που έχει εφαρμοστεί κατά 3 ^o -5 ^o C κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έχει τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες, εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και μεγάλο χρόνο διατήρησης της ελαστικότητάς του. Είναι κατάλληλο για στεγανοποιήσεις ταρατσών, εξωτερικών τοίχων, προσόψεων από σοβά, μπετόν, πέτρα, τούβλο κλπ υδρορροών, αετωμάτων και αίθρων.	3lt 10lt	1 1	75-00-003125 75-00-003136
Απόδοση: 1-2m ² /lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.			

ISOMIX WATERPROOF SC 900 Επαλειψόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Επαλειψόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσμικτα και ρητίνες που του προσδίδουν άριστη δύναμη συγκόλλησης, στεγανότητα, αντοχή, συγκόλλησης, στεγανότητα, αντοχή, ελαστικότητα. Δεν συρρικνώνεται, δεν σκάει. Είναι κατάλληλο και για αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. Εφαρμογές: Στεγανοποίηση υπογείων εξωτερικά πριν την επιχωμάτωση ή εσωτερικά για την αποφυγή εισχώρησης υγρασίας στο χώρο. Στεγάνωση φρεατίων, ζαρντινιέρων, φρεατίων, ζαρντινιέρων, δεξαμενών νερού, πισινών κλπ. Στεγανοποίηση δαπέδων πριν τη τοποθέτηση της τελικής επίστρωσης από πλακάκια, μάρμαρα, ξύλινα παρκέτα κλπ. Στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος και τοιχοποιίας από τούβλα, πέτρα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν.	Γκρι 5kg Γκρι 25kg	4 1	75-00-005108 75-00-005107
Απόδοση: 2,5 - 3 kg κονιάματος /m ² για στρώση πάχους 2 mm, ανάλογα με την κατάσταση του υποβάθρου.			

MONOPHALT LATEX Ασφαλικό στεγανωτικό γαλάκτωμα	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ασφαλικό γαλάκτωμα για στεγάνωση οικοδομικών επιφανειών. Αποτελείται από μίγμα καθαρών ασφάλτων και αδρανών υλικών. Έχει χρώμα σκούρο καφέ και μετά την εφαρμογή του σχηματίζεται ένας συνεχής στεγανωτικός υμένας μαύρου χρώματος, που δεν αναφέγγεται και δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων. Εφαρμογές: Προστασία και στεγάνωση οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών από σκυρόδεμα (π.χ. δώματα, τοίχια, θεμέλια πριν την επιχωμάτωση, οροφές πριν την κεραμοσκεπή), αναζωογόνηση παλαιών στρώσεων ασφαλτικών υλικών και κόλληση θερμομονωτικών πλακών. Είναι συμβατό με πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, αμιαντοτσιμέντο, τούβλο, πέτρα, ξύλο, μέταλλο και γυψοσανίδα.	18kg	1	75-00-005020
Απόδοση: 300 - 400gr/m ² /στρώση			

ISOPHALT RUBBER Υπερ-ελαστομερές επαλειπτικό ασφαλικό στεγανωτικό γαλάκτωμα.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ασφαλικό υπερ-ελαστομερές επαλειπτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα ασφαλικής βάσης, με συνθετικά ελαστομερή πρόσθετα και αντιυδροφιλα συστατικά, κατάλληλο για στεγάνωση και προστασία υψηλών απαιτήσεων κάθε επιφάνειας. Ο τελικός του υμένας είναι ενιαίος (χωρίς ενώσεις) και ελαστικός, με άριστη πρόσφυση στα δομικά υλικά και αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Καλύπτει τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος και τις ρωγμές που πιθανόν να εμφανιστούν μελλοντικά. Είναι συμβατό με σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα, αμιαντοτσιμέντο, πολυστερίνη και πολυουρεθάνη. Εφαρμογές: Στεγάνωση δωματίων, εξωστών, τοίχων, στοιχείων θεμελίωσης και γενικά επιφανειών από σκυρόδεμα. Αναζωογόνηση παλαιών ασφαλτικών στρώσεων με τις οποίες παρουσιάζει απόλυτη συνάφεια. Αστάρωμα (κόλλα) επιφανειών για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών. Στερέωση πλακών και φύλλων από αφρώδη πλαστικά.	18lt	1	75-00-005146
Απόδοση: 0,3-0,5kg/m ² /στρώση			

MONOPHALT VARNISH Ασφαλικό στεγανωτικό βερνίκι	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ασφαλικό βερνίκι κατάλληλο για σκυρόδεμα και μέταλλο. Λόγω του χαμηλού του ιξώδους και των αντιυδροφιλών συστατικών που περιέχει είναι ιδανικό αστάρι γιατί διεισδύει σε βάθος και προσφύεται άριστα στους πόρους της επιφάνειας του δομικού στοιχείου. Δημιουργεί ένα σκληρό προστατευτικό και αντιδιαβρωτικό υμένα που δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων, βάσεων και θαλασσινό νερό. Εφαρμογές: Αστάρωμα επιφανειών για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών. Στεγάνωση και προστασία εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδεμα. Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών. Είναι συμβατό με πολυουρεθάνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, αμιαντοτσιμέντο, τούβλο, πέτρα, ξύλο, μέταλλο και γυψοσανίδα. Δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη γιατί περιέχει οργανικούς διαλύτες.	1Lt 5Lt 18Lt	12 4 1	75-00-005056 75-00-005069 75-00-005057
Απόδοση: 0,2 - 0,4 kg/m ²			



ISOPHALT MASTIC	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ελαστομερές απαλειπτικό ασφαλτικό στεγανωτικό διάλυμα	Σαλάμι 600ml	12	75-00-004033
Ασφαλτικό ελαστομερές επαλειπτικό στεγανωτικό διάλυμα (βερνίκι), εμπλουτισμένο με συνθετικά ελαστομερή πρόσθετα και αντιυδροφρίλα συστατικά. Κατάλληλο για στεγανοποίηση εξωτερικών επιφανειών από συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες και ως συμπληρωματικό σφραγιστικό υλικό σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτόπανων (π.χ. υδρορροές, εξεριστικά κ.λ.π.). Καλύπτει τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος και ρωγμές που πιθανόν να εμφανιστούν μελλοντικά. Δημιουργεί ένα σκληρό προστατευτικό και αντιδιαβρωτικό υμένα που δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων, βάσεων και θαλασσινό νερό. Είναι συμβατό με σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα, αμιαντοσίμεντο και πολυουρεθάνη. Δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη γιατί περιέχει οργανικούς διαλύτες (τολουόλη).	4kg	1	75-00-005153
Εφαρμογές: Στεγανοποίηση δωμάτων, ταρατσών, εξωστών, τοιχίων, στοιχείων θεμελίωσης και γενικά εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδεμα ή μέταλλο. Αναζωογόνηση παλαιών ασφαλτικών στρώσεων, με τις οποίες παρουσιάζει απόλυτη συνάφεια. Αστάρωμα επιφανειών (κόλλα) για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών.	20kg	1	75-00-005145
Απόδοση: 0,3-0,5 kg/m ²			
SWAN ENERGY ACRYLIC	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Θερμομονωτικό χρώμα υψηλής ενεργειακής απόδοσης εξωτερικής χρήσης	3Lt	1	75-00-003361
Ακρυλικό χρώμα με θερμομονωτικές ιδιότητες εξαιρετικής ποιότητας, με βάση 100% καθαρή ακρυλική ρητίνη και ειδικά πρόσθετα μικροτεχνολογίας. Η ειδική του σύνθεση με ειδικά κενά μικροσφαιρίδια υπέρ-υψηλής τεχνολογίας και ειδικά ανακλαστικά σφαιρίδια και πολυμερή νανομοριακά και μικρομοριακά γαλακτώματα προσφέρει ένα φράγμα θερμικής ενέργειας λόγω της πολύ μικρής θερμικής αγωγιμότητας. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από θερμοκρασιακές διαφορές και από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να χρωματιστεί με τα συνήθη χρωματομετρικά συστήματα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μια επιφάνεια εξαιρετικής αισθητικής με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση, δεν παρουσιάζει κιμωλίαση και έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα, ελενίτ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω σε μέταλλο με το ανάλογο αστάρι.	9Lt	1	75-00-003362
Απόδοση: 4-8m ² /Lt			
SWAN ENERGY EMULSION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Θερμομονωτικό χρώμα υψηλής ενεργειακής απόδοσης εσωτερικής χρήσης	3Lt	1	75-00-003359
Ακρυλικό χρώμα με θερμομονωτικές ιδιότητες εξαιρετικής ποιότητας, με βάση 100% καθαρή ακρυλική ρητίνη και ειδικά πρόσθετα μικροτεχνολογίας. Η ειδική του σύνθεση με ειδικά κενά μικροσφαιρίδια υπέρ-υψηλής τεχνολογίας και ειδικά ανακλαστικά σφαιρίδια και πολυμερή νανομοριακά και μικρομοριακά γαλακτώματα προσφέρει ένα φράγμα θερμικής ενέργειας λόγω της πολύ μικρής θερμικής αγωγιμότητας. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από θερμοκρασιακές διαφορές, την ηλιακή ακτινοβολία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να χρωματιστεί με τα συνήθη χρωματομετρικά συστήματα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μια επιφάνεια με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση, δεν παρουσιάζει κιμωλίαση και έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω σε μέταλλο με το ανάλογο αστάρι. Λόγω της ακρυλικής του βάσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε εξωτερικές επιφάνειες.	9Lt	1	75-00-003360
Απόδοση: 4-8m ² /Lt			
ISOMIX STYRAFIX PS Κόλλα για θερμομονωτικά στοιχεία, θερμοπροσώψεις EPS, PS, PU	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Υψηλής ποιότητας ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για θερμομονωτικές πλάκες. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν άριστη συγκόλληση και ελαστικότητα. Παρέχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα και μηδενική ολίσθηση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης, εξηλασμένης πολυστερίνης σε τοιχοποιίες κτιρίων. Οπλισμένη με υαλόπλεγμα είναι κατάλληλη για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών πριν την εφαρμογή του σοβά.	25kg	1	75-00-001756
Απόδοση: Συγκόλληση πολυστερίνης: 2 - 4 kg/m ² .			
Ενίσχυση με πλέγμα σε πολυστερίνη: 1,5 kg/m ² /mm.			



ΠΟΡΟDUR UVA Ακρυλικό βερνίκι πέτρας	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διαφανές βερνίκι πέτρας, υψηλής ποιότητας, καθαρής ακρυλικής βάσης, οργανικών διαλυτών ενισχυμένο με σιλικόνη. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου χάρη στο ειδικό φίλτρο UVA. Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από την υγρασία, την απορρόφηση λεκέδων και το ξεφλούδισμα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.	750ml 3Lt	12 4	75-00-005030 75-00-005059
Εφαρμογές: Προστασία πορωδών οικοδομικών επιφανειών όπως πέτρες (φυσικές ή τεχνητές), πλάκες Πηλίου – Καρύστου, διακοσμητικά τούβλα, κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, πυρότουβλα, τσιμεντοπλακάκια, τσιμέντο, τοιχοποιίες κλπ. Τονώνει το χρώμα της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί για διακοσμητικές εφαρμογές.			
Απόδοση: 6-8 m ² /Lt			



WATER BLOCK M 33 Αδιαβροχοποιητικό φυσικών και τεχνητών πετρώων	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό διαλύτου κατάλληλο για φυσικές και τεχνητές πέτρες. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν κλείνει τους πόρους και δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις καταστροφικές επιδράσεις της φύσης και το λέκασμα. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.	750ml	12	75-00-005036
Εφαρμογές: Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκασμα σε φυσικές και τεχνητές πέτρες (πλάκες Καρύστου κλπ). Είναι κατάλληλο για κάθετες επιφάνειες σε όψεις κτιρίων και οριζόντιες όπως βεράντες, πλακόστρωτα, πετρόχτιστοι διάδρομοι κήπων κλπ.			
Απόδοση: 5-10m ² /Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα και υφή της επιφάνειας.			



WATER BLOCK M 17 Αδιαβροχοποιητικό πλακιδίων, αρμών, τούβλων, τσιμέντου	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό διαλύτου κατάλληλο για αρμούς πλακιδίων, κεραμικά πλακίδια, διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια και απορροφητικές οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν κλείνει τους πόρους και δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις καταστροφικές επιδράσεις της φύσης και το λέκασμα. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.	750ml	12	75-00-005034
Εφαρμογές: Αδιαβροχοποίηση αρμών πλακιδίων, μη υαλωμένων κεραμικών πλακιδίων τύπου cotto, διακοσμητικών τούβλων, κεραμιδιών στέγης (προστασία από τον παγετό). Αδιαβροχοποίηση κτιρίων και επιφανειών από εμφανές μπετόν, καθώς και λευκού και έγχρωμου σοβά.			
Απόδοση: 5-10m ² /Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα και υφή της επιφάνειας.			



WATER BLOCK M 22 Αδιαβροχοποιητικό μαρμάρων και γρανιτών	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό διαλύτου κατάλληλο για μάρμαρα και γρανίτες. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν κλείνει τους πόρους και δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις καταστροφικές επιδράσεις της φύσης και το λέκασμα από την καθημερινή χρήση. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στο λάδι, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.	750ml	12	75-00-005049
Εφαρμογές: Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκασμα αγυάλιστων μαρμάρων και γρανιτών. Είναι κατάλληλο για κάθετες επιφάνειες σε όψεις κτιρίων και οριζόντιες όπως βεράντες, σκάλες κλπ.			
Απόδοση: 5-10m ² /Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα και υφή της επιφάνειας			



STAMP CONCRETE Διαφανές βερνίκι σταμπωτών δαπέδων	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Υψηλής ποιότητας διαφανές βερνίκι - σφραγιστικό, αντιτριβικό, υδατοαπωθητικό και ισχυροποιητικό σταμπωτών δαπέδων και τεχνητών δομικών υλικών, καθαρής ακρυλικής βάσης, οργανικών διαλυτών ενισχυμένο με σιλικόνη. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV φίλτρων που περιέχει. Ισχυροποιεί και προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Προσφέρει εξαιρετικό φινιρίσμα τονίζοντας την ποιοτική εμφάνιση των τεχνητών επιφανειών. Προσφέρεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση.	5Lt 16Lt	1 1	75-00-005135 75-00-005136
Εφαρμογές: Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών όπως σταμπωτά δάπεδα, τεχνητές πέτρες, βιομηχανικά και τσιμεντοειδή δάπεδα, τσιμέντο, τοιχοποιίες, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.			


ISOMIX FIRE BRICK Κόλλα για πυρότουβλα

Ειδική κόλλα για πυρότουβλα τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από υψηλής αντοχής πυρίμαχο τσιμέντο, χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στις έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολη εφαρμογή. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Συγκόλληση και αρμολόγηση πυρότουβλων και άλλων πυρίμαχων δομικών στοιχείων σε επιφάνειες και χώρους που εμφανίζουν υψηλές θερμοκρασίες όπως φούρνοι, τζάκια, καμινάδες, ψησταριές κλπ. Κατάλληλη και για την επισκευή φθαρμένων αρμών και πυρότουβλων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
5kg 4	75-00-001758

ISOMIX BUILDING MORTAR Ενισχυμένη λάσπη χιτίσιματος

Ισχυρό κόνιαμα (λάσπη) τσιμεντοειδούς βάσης για χιτίσιμο δομικών στοιχείων. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, υδράβεστο, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστη πρόσφυση, υψηλή δύναμη συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Παρέχει πολύ καλή εργασιμότητα, ευκολία και ταχύτητα εφαρμογής. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κόνιαμα δόμησης τύπου M5 σύμφωνα με το EN 998.2.

Εφαρμογές: Χιτίσιμο κάθε είδους δομικό στοιχείο σε εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες. Κατάλληλο για τα περισσότερα δομικά υλικά όπως τούβλα, τσιμεντόλιθοι, φυσικές πέτρες, ποροπετόν, πλάκες πεζοδρομίου κλπ.

Απόδοση: 20kg κονιάματος / m² για δομικό στοιχείο διαστάσεων 6X9X12cm

ISOMIX ROOF MORTAR Έγχρωμο κόνιαμα τοποθέτησης κεραμιδιών

Ισχυρό βιομηχανικό έγχρωμο κόνιαμα τοποθέτησης κεραμιδιών, τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και υδράβεστο που προσδίδουν άριστη πρόσφυση των κεραμιδιών και χρωματική ομοιομορφία στην στέγη. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα και ευκολία εφαρμογής. Κατατάσσεται ως κόνιαμα δόμησης τύπου M5 σύμφωνα με το EN 998.2.

Εφαρμογές: Στεγανοποίηση και επισκευή κεραμιδιών παντός τύπου, ειδικά σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αρμός όμοιου χρώματος. Ισχυρή και ασφαλής στήριξη κορφιάδων στέγης, τοποθέτηση κεραμοσκεπής και εγκατάσταση αετωμάτων. Χιτίσιμο κάθε είδους δομικών υλικών όπου απαιτείται χρήση έγχρωμου αρμού, όπως τούβλα, πέτρες κλπ.

Απόδοση: 20 kg κονιάματος / τρέχον μέτρο

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ

Ειδικά εξαρτήματα για την τοποθέτηση υαλότουβλων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αποστάτες 100	75-00-008307

SUPER TAPIS Θιζοτροπική κόλλα ταπεταρίας

Ειδική κόλλα σε μορφή πάστας κατάλληλη για εύκολη τοποθέτηση απλών, πλαστικοποιημένων και ειδικών τύπων ταπεταρίας σε συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στη θερμοκρασία.

Εφαρμογές: Τοποθετήσεις σε ταπεταρίες βαρέως τύπου και διάφορα είδη διακοσμητικών επιφανειών σε συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες.

Απόδοση: 5 – 12 m²/kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
1kg 12	75-00-001717

ISOMIX STYRAFIX PS Κόλλα για θερμομονωτικά στοιχεία,θερμοπροσώψεις EPS, PS, PU

Υψηλής ποιότητας ινσπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για θερμομονωτικές πλάκες. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν άριστη συγκόλληση και ελαστικότητα. Παρέχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα και μηδενική ολίσθηση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης, εξηλασμένης πολυστερίνης σε τοιχοποιίες κτιρίων. Οπλισμένη με υαλόπλεγμα είναι κατάλληλη για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών πριν την εφαρμογή του σοβά.

Απόδοση: Συγκόλληση πολυστερίνης: 2 – 4 kg/m².

Ενίσχυση με πλέγμα σε πολυστερίνη: 1,5 kg/m²/mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
25kg 1	75-00-001756

ISOMIX WALL STUCCO
Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος λεπτόκοκκος

Λευκός, λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος κατάλληλος για εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανειών πριν από το βάψιμο. Αποτελείται από λευκό τσιμέντο Portland, επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ακρυλικές ρητίνες, για την επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης, αντοχής, και στεγανότητας. Απλώνεται και τρίβεται εύκολα, δεν σκάει και δίνει ανθεκτικό και ομοιόμορφο τελείωμα. Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Εφαρμογές: Σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών τοίχων και οροφών πριν από το βάψιμο. Με το ίδιο υλικό σφραγίζονται και οι μικρορωγμές του σοβά. Κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά, ποροπετόν, λείο σκυρόδεμα, γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.

Απόδοση: 1 kg κονιάματος/m² για στρώση πάχους 1mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
20kg 1	75-00-007015
4kg 5	75-00-007014



ISOMIX STUCCO POWDER Καλυπτικός ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος όψεων Λευκός καλυπτικός ακρυλικός στόκος κατάλληλος για εξομάλυνση ατελειών, προετοιμασία όψεων και οικοδομικών επιφανειών πριν το βάψιμο. Αποτελείται από λευκό τσιμέντο Portland, επιλεγμένα αδρανή υψηλής ποιότητας και λευκότητας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ακρυλικές ρητίνες, για την επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης, αντοχής και στεγανότητας. Απλώνεται εύκολα, δεν σκάει και δίνει ανθεκτικό και ομοιόμορφο τελείωμα. Εφαρμογές: Σπατουλαρίσμα πριν από το βάψιμο εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων και οροφών από σοβά, εμφανές μπετόν, πορομπετόν, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα. Η μεγάλη καλυπτικότητα του ανά στρώση (1-4mm) προσφέρει πολύ μεγάλη ευκολία για γεμίματα και εξομάλυνση ατελειών του μαρμαροσοβά. Αντικαθιστά τις πολλές επιστρώσεις με υπερ-λεπτόκοκκος στόκου.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 20kg 1	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-007044
Απόδοση: 1- 1,5 kg κονιάματος/m ² για στρώση πάχους 1mm. ISOMIX SUPER STUCCO Λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος υψηλών απαιτήσεων Λευκός, λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος κατάλληλος για εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανειών πριν από το βάψιμο. Αποτελείται από λευκό τσιμέντο Portland, επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ακρυλικές ρητίνες για την επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης, αντοχής και στεγανότητας. Απλώνεται και τρίβεται εύκολα, δεν σκάει και δίνει ανθεκτικό και ομοιόμορφο τελείωμα. Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Εφαρμογές: Σπατουλαρίσμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών τοίχων και οροφών πριν από το βάψιμο. Με το ίδιο υλικό σφραγίζονται και οι μικρορωγμές του σοβά. Κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά, πορομπετόν, λείο σκυρόδεμα, γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 20kg 1	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-007047
Απόδοση: 1 kg κονιάματος/m ² για στρώση πάχους 1mm. ISOMIX REPAIR PLASTER RP400 FAST Ταχύηκτος επισκευαστικός σοβάς Επισκευαστικός, αδιάβροχος, λευκός σοβάς μιας στρώσης με νέα ταχύηκτη σύνθεση, κατάλληλος για την επισκευή φθαρμένων επιφανειών σοβά. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα, για την επίτευξη υψηλών αντοχών. Εφαρμογές: Επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων ή πεσμένων τμημάτων σοβά σε παλιές και νέες κατασκευές, σε τοίχους ή οροφές. Επισκευή γωνιών (ακμών) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Αποκατάσταση σε περιπτώσεις καταστροφής του κλασικού μαρμαροσοβά μετά από προσβολή από τον παγετό. Κατάλληλος για επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντόλιθους, τσιμεντοκονία, πορομπετόν κλπ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 25kg 1	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-007150
Απόδοση: 12- 14 kg κονιάματος/m ² / cm πάχους στρώσης. ISOMIX REPAIR PLASTER RP300 Ταχύηκτος επισκευαστικός σοβάς Επισκευαστικός, αδιάβροχος, λευκός σοβάς μιας στρώσης, κατάλληλος για την επισκευή φθαρμένων επιφανειών σοβά. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα, για την επίτευξη υψηλών αντοχών. Εφαρμογές: Επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων ή πεσμένων τμημάτων σοβά σε παλιές και νέες κατασκευές, σε τοίχους ή οροφές. Επισκευή γωνιών (ακμών) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Αποκατάσταση σε περιπτώσεις καταστροφής του κλασικού μαρμαροσοβά μετά από προσβολή από τον παγετό. Κατάλληλος για επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντόλιθους, τσιμεντοκονία, πορομπετόν κλπ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 25kg 1 5kg 4	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-007134 75-00-007133
Απόδοση: 12- 14 Kg κονιάματος/m ² /cm πάχους στρώσης ISOMIX ONE COAT PLASTER Σοβάς μιας στρώσης Λευκός σοβάς μιας στρώσης, κατάλληλος για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Αποτελείται από υψηλής αντοχής λευκό τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, επιλεγμένα αδρανή από λευκό μάρμαρο και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα για την επίτευξη υψηλών αντοχών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στον παγετό, δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει. Απαιτεί μόνο προσθήκη νερού για την παρασκευή του αυζάνοντας σημαντικά την ευκολία και την ταχύτητα εφαρμογής. Εφαρμογές: Σοβάτισμα μιας στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Αντικαθιστά το λάσπιωμα και το μάρμαρο. Εφαρμόζεται πάνω στο πεταχτό σοβά.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 25kg 1	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-007041
Απόδοση: 12 Kg κονιάματος/m ² /cm πάχους στρώσης ανάλογα με την κατάσταση του υποβάθρου. ISOMIX FERRO PRIME Επαλειφόμενο αντιδιαβρωτικό οπλισμού Επαλειφόμενο αντιδιαβρωτικό οπλισμού τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο και ειδικές ρητίνες που βελτιώνουν την συγκόλληση με το υπόστρωμα, προσδίδουν ελαστικότητα και υδατοστεγανότητα. Παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία του σιδηρού οπλισμού και λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου κονιάματος ή σκυριδέματος. Εφαρμογές: Προστασία εκτεθειμένου οπλισμού από διάβρωση σε σκυρόδεμα που υπέστη βλάβες από σεισμούς, ενανθράκωση και κακή εφαρμογή. Προληπτική προστασία οπλισμού σκυροδέματος σε κατασκευές που εκτίθενται σε υγρό περιβάλλον. Λειτουργεί και ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 750kg 12	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-007031
Απόδοση: 0,07-0,13 Kg/m οπλισμού ως αντιδιαβρωτική προστασία 2kg/m ² /cm ως συνδετική στρώση.		



ISOMIX FIBERGLASS NET 5110	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Υαλόπλεγμα οπλισμού επιχρισμάτων Ισχυρό πλέγμα από fiberglass κατάλληλο για οπλισμό σοβάδων, τιμεντοκονιαμάτων, γυψοσοβάδων, επιχρισμάτων που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις. Εφαρμογές: Δομική ενίσχυση σε σοβάδες για αποφυγή ρηγματώσεων που προκαλούνται από συστολοδιαστολές των δομικών στοιχείων εξαιτίας των θερμοκρασιακών μεταβολών και των υγρομετρικών διακυμάνσεων. Ιδανικό για ενίσχυση επιχρισμάτων που εφαρμόζονται σε ασταθείς επιφάνειες, σε επιφάνειες με συχνή και ακανόνιστη εναλλαγή υλικών και πάνω από μαλακά και απορροφητικά ή πολύ λεία υλικά (θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης κλπ). Χρώμα μπλε, άνοιγμα καρέ 10mm x 10mm, βάρος 110gr/m ²	0,25m x 50m 1m x 50m	1 1	75-00-008310 75-00-008309
ISOMIX FIBERGLASS NET 6145 Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσώψεων	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ισχυρό πλέγμα από fiberglass κατάλληλο για οπλισμό επιχρισμάτων σε συστήματα θερμοπροσώψεων. Εφαρμογές: Δομική ενίσχυση επιχρισμάτων για αποφυγή ρηγματώσεων που προκαλούνται από συστολοδιαστολές των δομικών στοιχείων εξαιτίας των θερμοκρασιακών μεταβολών και των υγρομετρικών διακυμάνσεων. Ιδανικό για ενίσχυση επιχρισμάτων που εφαρμόζονται πάνω σε θερμομονωτικά υλικά (πλάκες εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης κλπ) λόγω της ύπαρξης αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών. Χρώμα λευκό, άνοιγμα καρέ 4mm x 4.5mm, βάρος 145gr/m ²	1m X 50m	1	75-00-008312



ISOMIX RAPID CEMENT RC100 Ταχύηκτο επισκευαστικό τσιμέντο	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πολύ ισχυρό ταχύηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Προσφέρει στεγανοποίηση, εξαιρετική πρόσφυση και άριστη εργασιμότητα. Δεν ρηγματώνεται και έχει μηδενική συρρίκνωση. Η ανάπτυξη της αντοχής του μέσα στο χρόνο γίνεται με εικοσαπλάσια ταχύτητα σε σχέση με το απλό τσιμέντο (7-10 λεπτά) οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, στερεώσεις υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τοποθετήσεις ειδών υγιεινής κλπ. Αγκυρώσεις μηχανημάτων και υποστρωμάτων. Γρήγορη κατασκευή και επισκευή λουκιών και φρεατίων. Σφράγιση οπών, ρωγμών και αποκατάσταση αποσπασθωμένων και κατεστραμμένων επιφανειών από μπετόν.	3kg	5	75-00-007141
ISOMIX CEMENT PLUG Υδραυλικό σφραγιστικό τσιμέντο υπερταχείας πήξης	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Υδραυλικό σφραγιστικό τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Αποτελείται από τσιμέντο υπερταχείας πήξης, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα. Παρέχει εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα εφαρμογής (2-5'), αντοχή στην υγρασία και άριστη εργασιμότητα. Εφαρμογές: Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, στερεώσεις, αγκυρώσεις, δημιουργία λουκιών, σφραγίσεις οπών κλπ. Κατάλληλο για σφράγιση ρωγμών ή οπών, ανακατασκευή αποσπασθωμένων επιφανειών από μπετόν ή σοβά. Σφράγιση υδραυλικών εγκαταστάσεων. Εφαρμόζεται σε τοίχους, δάπεδα και οροφές.	Γκρι 750gr	12	75-00-007037
ISOMIX CEMENT Τσιμέντο Portland	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Υψηλών προδιαγραφών τσιμέντο Portland για οικοδομικές εφαρμογές. Προσφέρει στεγανοποίηση, εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή, άριστη εργασιμότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στις κατασκευές που χρησιμοποιείται. Έχει εξαιρετική αντοχή στις τριβές, μεγάλη αντίσταση στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην υγρασία. Διατίθεται σε γκρι και λευκό χρώμα. Ανήκει στην κατηγορία CEM II/A-L 42,5 R. Κατά ΕΛΟΤ EN 197.1. Εφαρμογές: Χρησιμοποιείται για την παρασκευή υψηλής ποιότητας κονιαμάτων επισκευής, σφράγισης και αποκατάστασης σοβά, καθώς και για κάθε εργασία όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας τσιμέντο. Αναμειγνύεται και με κοινό τσιμέντο σε οποιαδήποτε αναλογία, για την ενίσχυση των αντοχών του.	Λευκό 4kg Γκρι 4kg	5 5	75-00-007136 75-00-007137
ISOMIX MECHANIC Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο, ειδικές ρητίνες, ίνες και αντιπαγετικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από μπετό και σκυρόδεμα. Παρέχει αντοχή στην υγρασία, τον εφελκυσμό και τη θλίψη, πολύ καλή εργασιμότητα και μηδενική συρρίκνωση. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, ανακατασκευή και αποκατάσταση των ατελειών που δημιουργούνται σε τοίχους και δάπεδα όπως τρυπόζυλα, προεξοχές, φωλιές, όπες κλπ. Αποκαθιστά φθορές σε γωνίες μπαλκονιών, σκαλοπατιών, κολώνες, υποστρώματα, τοιχώματα υπογείων, τούνελ κλπ.	5kg 25kg	4 1	75-00-007042 75-00-007033



ISOMIX RESIN SBR 380	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Γαλάκτωμα latex βελτιωτικό τσιμεντοειδών υλικών και σκυροδέματος. Γαλάκτωμα συνθετικής βάσης για την ενίσχυση και βελτίωση κονιαμάτων και μπετόν. Προσφέρει ελαστικότητα, υγραμόνωση και πρόσφυση σε απλά και επισκευαστικά κονιάματα, αύξηση της επεξεργασιμότητας μιγμάτων λάσπης και τσιμέντου με μειωμένη αναλογία νερού-τσιμέντου. Αποτρέπει τη δημιουργία ρωγμών κατά το στέγνωμα.	4kg	6	75-00-005073
Εφαρμογές: Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες τσιμεντοκονίες, τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα και οι τσιμεντοειδείς στεγανωτικές μεμβράνες. Ελαστικοποίηση σε κόλλες και αρμούς πλακιδίων.	20kg	1	75-00-005074
Πρόσμικτο κονιαμάτων: 1 μέρος ISOMIX RESIN SBR 380 με 1-3 μέρη νερό * Το ISOMIX RESIN SBR - 380 διατίθεται σε 200kg κατόπιν παραγγελίας.			
ISOMIX ASVESTOLIT Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αντικαθιστά τον ασβέστη. Πρόσμικτο κονιαμάτων που αντικαθιστά τον ασβέστη. Μικρή προσθήκη στα κονιάματα αυξάνει την πλαστικότητα, την αντοχή και βελτιώνει την πρόσφυση. Δεν έχει τις αρνητικές ιδιότητες του ασβέστη: δεν επηρεάζει τα μεταλλικά στοιχεία της οικοδομής και αποτρέπει το κρέμασμα του σοβά. Αποθηκεύεται εύκολα.	1kg	20	75-00-005093
Εφαρμογές: Κατάλληλο για όλα τα τσιμεντοειδή κονιάματα τοίχων και δαπέδων. Ιδανικό για πλακοστρώσεις, μαρμαροστρώσεις, λάσπη κτισίματος, σοβάδες κλπ.	4kg	6	75-00-005088
Αναλογία ανάμιξης: 0,2% - 0,3% επί του βάρους του τσιμέντου.			
ISOMIX PLASTICIZER Ρευστοποιητής - στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Βελτιωτικό πρόσμικτο για μπετόν, κονιάματα και επιχρίσματα. Εξασφαλίζει στεγανοποίηση και ρευστότητα των μιγμάτων. Αυξάνει την εργασιμότητα και την πλαστικότητα, αποτρέποντας την ρηγάτωση. Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες σφραγίζοντας τους πόρους και τα τριχοειδή ανοίγματα ενώ επιτρέπει την διαπνοή των δομικών υλικών. Αυξάνει τις μηχανικές αντοχές και προστατεύει από την ενανθράκωση, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, παγετό κλπ. Δίνει τέλειο φινιρίσμα στις εμφανείς επιφάνειες.	5kg	4	75-00-005084
Εφαρμογές: Κατάλληλο για θεμέλια, κολώνες, υπόγεια δάπεδα, δεξαμενές, γέφυρες, τούνελ, αρδευτικά κανάλια, πισίνες κλπ.			
Αναλογία ανάμιξης: 0,8%-1% επί του βάρους του τσιμέντου.			
ISOMIX XYLOTIP Γαλάκτωμα λαδιού προστασίας ξυλοτύπων	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ειδικό γαλακτωματοποιημένο λάδι για αντικαταστάση επάλειψη σε όλα τα είδη των ξυλοτύπων και σιδηροτύπων που έρχονται σε επαφή με το μπετόν. Διευκολύνει την απομάκρυνση των καλουπιών στοιχείων στην οικοδομή, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Λόγω της ειδικής της σύνθεσης και της θιξοτροπίας του προσφέρει εύκολη εφαρμογή, μεγάλη απόδοση και είναι εξαιρετικά οικονομικό.	15lt	1	75-00-005092
Απόδοση: 12 - 14 m ² /lt ανάλογα με την απορροφητικότητα των ξύλων.			
ISOMIX RESIN SBR 400 Ενισχυμένο γαλάκτωμα latex βελτιωτικό τσιμεντοειδών υλικών και σκυροδέματος	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Υπερениσχυμένο γαλάκτωμα με συνθετικές πολυμερικές ρητίνες για την ενίσχυση και βελτίωση κονιαμάτων και μπετόν. Προσφέρει σημαντική ελαστικότητα, υγραμόνωση και πρόσφυση σε απλά και επισκευαστικά κονιάματα, μεγάλη αύξηση της εργασιμότητας μιγμάτων λάσπης και τσιμέντου με μειωμένη αναλογία νερού-τσιμέντου. Αποτρέπει τη δημιουργία ρωγμών κατά το στέγνωμα.	1kg	20	75-00-005076
Εφαρμογές: Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες τσιμεντοκονίες, τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα και οι τσιμεντοειδείς στεγανωτικές μεμβράνες. Ελαστικοποίηση σε κόλλες και αρμούς πλακιδίων. Κατάλληλο για αστάρωμα απορροφητικών ή σαθρών επιφανειών.	5kg	4	75-00-005077
Πρόσμικτο κονιαμάτων: 1 μέρος ISOMIX RESIN SBR 400 με 1-3 μέρη νερό.			
ISOMIX CEMENT OXIDE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Χρωστική για σκυρόδεμα, κονιάματα και επιχρίσματα	Μαύρο 400gr	15	75-00-001789
Οξειδία σιδήρου σε μορφή σκόνης κατάλληλα για χρωματισμό σκυροδεμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων. Έχουν πολύ καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, δεν επηρεάζουν το χρόνο πήξης του μίγματος. Είναι απλά εύκολα και οικονομικά στη χρήση τους. Προσφέρονται σε 5 αποχρώσεις: μαύρο, ώχρα, μπλε, κόκκινο και πράσινο.	Κόκκινο 400gr	15	75-00-001786
Εφαρμογές: Χρωματισμός σκυροδέματος συγκεκριμένου χρωματισμού, κονιαμάτων τελικής επίστρωσης, κονιαμάτων για αρμούς, σε πλάκες σκυροδεμάτων.	Ωχρα 400gr	15	75-00-001787
Απόδοση: 400gr - 800gr / 50kg τσιμέντου ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση.	Ωχρα 800gr	10	75-00-001792
	Κόκκινο 800gr	10	75-00-001791



ISOMIX ARMOGIPS WR Γύψος αρμολόγησης άθυγρος	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
----------------------------------------------	------------	------------	---------

Γύψος αρμολόγησης άθυγρων γυψοσανίδων για εφαρμογές σε υγρό περιβάλλον, σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης. Έχει βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν υδροαπωθητικές ιδιότητες, εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή. Αναμιγνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Στεγνώνει γρήγορα, τριβεται εύκολα και συρρικνώνεται ελάχιστα.
 Εφαρμογές: Αρμολόγηση άθυγρων γυψοσανίδων οριζόντιων και καθέτων επιφανειών. Σπατουλάρισμα (γέμισμα) γυψοσανίδων όπου απαιτείται αντοχή στην υγρασία. Επισκευαστικές εργασίες λείων επιφανειών.
 Απόδοση: 0,4 – 0,8 kg/m² ανάλογα με το πάχος και τον τύπο της γυψοσανίδας.

ISOMIX ARMOGIPS Γύψος αρμολόγησης	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
-----------------------------------	------------	------------	---------

Γύψος αρμολόγησης γυψοσανίδων σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης. Έχει βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή. Αναμιγνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Στεγνώνει γρήγορα, τριβεται εύκολα και συρρικνώνεται ελάχιστα.
 Εφαρμογές: Αρμολόγηση γυψοσανίδων οριζόντιων και καθέτων επιφανειών. Σπατουλάρισμα (γέμισμα) γυψοσανίδων. Επισκευαστικές εργασίες λείων επιφανειών.
 Απόδοση: 0,4 – 0,8 kg/m² ανάλογα με το πάχος και τον τύπο της γυψοσανίδας.

ISOMIX ART & CRAFT Γύψος καλλιτεχνίας.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
----------------------------------------	------------	------------	---------

Γύψος καλλιτεχνίας ταχείας πήξης, ανθεκτικός και σκληρός με μεγάλη απορροφητικότητα, στον οποίο μπορούν να αποτυπωθούν με μεγάλη ακρίβεια λεπτομέρειες. Έχει βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική αντοχή. Αναμιγνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Στεγνώνει γρήγορα και συρρικνώνεται ελάχιστα.
 Εφαρμογές: Παρασκευή γύψινων αντικειμένων όπως κορνίζες, διακοσμητικές λεπτομέρειες ταβανίων κλπ. Η αντοχή και η διάρκεια πήξης του τον καθιστούν επίσης κατάλληλο για καλούπια και καλλιτεχνικές εφαρμογές.

ISOMIX GYPSOFIX Γυψόκολλα	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
---------------------------	------------	------------	---------

Γυψόκολλα κατάλληλη για την συγκόλληση γυψοσανίδων σε εσωτερικούς χώρους. Έχει βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν υψηλή δύναμη συγκόλλησης, εξαιρετική πρόσφυση και γρήγορη επίτευξη αντοχής. Αναμιγνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Στεγνώνει γρήγορα και συρρικνώνεται ελάχιστα.
 Εφαρμογές: Συγκόλληση γυψοσανίδων μεταξύ τους και γυψοσανίδων σε τοίχο. Συγκόλληση γύψινων διακοσμητικών σε εσωτερικούς χώρους. Συγκόλληση μονωτικών πλακών (πολυστερίνης και ορυκτών ινών) σε άγριες και απορροφητικές επιφάνειες.
 Απόδοση: 4 kg/m² ανάλογα με το πάχος και τον τύπο της γυψοσανίδας και τον τύπο του υποστρώματος.

ISOMIX BAUGYPSUM Γύψος οικοδομών	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
----------------------------------	------------	------------	---------

Γύψος ταχείας πήξης, για οικοδομικές εφαρμογές.
 Έχει βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή. Αναμιγνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Στεγνώνει γρήγορα και συρρικνώνεται ελάχιστα.
 Εφαρμογές: Οικοδομικές εφαρμογές όπως εργασίες βελτίωσης και επιπεδοποίησης υλικών.

ISOMIX GYPSUM PRIMER Αστάρι γυψοσανίδας	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
-----------------------------------------	------------	------------	---------

Αστάρι χωρίς διαλύτες, άχρωμο, έτοιμο προς χρήση, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιείται για το αστάρωμα πολύ απορροφητικών επιφανειών όπως γυψοσανίδες, σοβάδες και σκυροδέμα μειώνοντας την απορροφητικότητά τους. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες, ισχυροποιεί το υπόστρωμα, στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κίτρινίσματα στο τελικό χρώμα. Με τη χρήση του GYPSUMPRIMER βελτιώνεται η πρόσφυση των υλικών και οι επιφάνειες είναι πλέον κατάλληλα προετοιμασμένες για εργασίες χρωματισμού, σοβατίσματος και επικόλλησης ταπεταρίας ή πλακιδίων.
 Εφαρμογές: Αστάρωμα γυψοσανίδων, σοβά και σκυροδέματος πριν την τελική βαφή με ακρυλικά/πλαστικά χρώματα ή ελαστομερή καθέτων επιφανειών.
 Απόδοση: 100-150ml-m².

JOINT FILLER Στόκος σπατουλαρίσματος γυψοσανίδας	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
--------------------------------------------------	------------	------------	---------

Έτοιμος ακρυλικός στόκος για αρμούς γυψοσανίδας με εξαιρετική εργασιμότητα, ελάχιστη συρρίκνωση χωρίς σκασίματα και υψηλή αντοχή στην υγρασία.
 Εφαρμογές: Στόκωμα γυψοσανίδων, τοίχων και ταβανίων. Γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε τοιχοποιίες, ταβάνια, πατώματα και πόρτες.
 Απόδοση: 2-3 kg /m²

TAINIA APMON ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμών γυψοσανίδας ενισχυμένη fiberglass.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	---------

Είναι κατάλληλη για τη σταθεροποίηση και την αποφυγή ρηγματώσεων σε εργασίες αρμολόγησης γυψοσανίδας. Καλύπτει αρμούς, τρύπες, χτυπήματα, ατέλειες. Είναι πολύ ισχυρή και εύκολη στην εφαρμογή της.



SWAN SUPER ACRYLIC Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας, με βάση ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Προσφέρει πολύ καλή προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου και δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις με το χρωματομετρικό σύστημα SWAN COLORMIX. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μία λεία επιφάνεια με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση, δεν παρουσιάζει κιμωλίαση και έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα, ελλενίτ.	3Lt	1	75-00-003161
	10Lt	1	75-00-003162

Απόδοση: 10 - 12 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

SWAN RELIEF Ακρυλικό ανάγλυφο επίχρισμα	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ανάγλυφο επίχρισμα με βάση ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Απλώνεται εύκολα, έχει πολύ καλή καλυπτικότητα και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη αντοχή στο νερό, στις καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Με τη χρήση ειδικών ρολών μπορούν να δημιουργηθεί μεγάλη ποικιλία σχεδίων. Είναι κατάλληλο για τσιμέντο, σοβά, μπετόν, ξύλα, νοβοπάν.	15kg	1	75-00-003122

Απόδοση: 1-1,5 m²/kg σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

SWAN SUPER EMULSION Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας, με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Έχει πολύ καλή καλυπτικότητα, άριστη λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου και δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις με το χρωματομετρικό σύστημα SWAN COLORMIX. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μία λεία επιφάνεια με αντοχή στο συχνό πλύσιμο, και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση, δεν παρουσιάζει κιμωλίαση και έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, τούβλα και ξύλα.	3Lt	1	75-00-003165

Απόδοση: 10 - 12 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

SWAN PROFESSIONAL EMULSION Πλαστικό επαγγελματικό χρώμα	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Επαγγελματικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με πολύ καλή καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και έχει μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και οικονομική επιλογή. Είναι ιδανικό για επαγγελματική χρήση σε χώρους όπου απαιτείται εγγυημένο αποτέλεσμα σε εξαιρετική τιμή, όπως γραφεία, ξενοδοχεία, σχολεία, δημόσια έργα, κοινόχρηστοι χώροι κλπ. Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ.	25 kg / 16Lt	1	75-00-003306

Απόδοση: 10 - 11 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

SWAN PREMIUM VINYL MATT Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας φιλικό προς το περιβάλλον	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, με βάση συμπολυμερείς ρητίνες PVA-VEOVA, κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Έχει άριστη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου και δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις με το χρωματομετρικό σύστημα SWAN COLORMIX. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μια ματ επιφάνεια με μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση, δεν παρουσιάζει κιμωλίαση και έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα.	10Lt	1	75-00-003114

Απόδοση: 10 - 11 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

SWAN YDROXROMA Υδατοδιαλυτό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ιδανικό για ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες κλπ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αποτελεί την πλέον οικονομική λύση για χώρους όπου δεν απαιτείται αντοχή στο πλύσιμο και στο λέκισμα. Η ειδική του σύνθεση επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει. Έχει πολύ καλή καλυπτικότητα, απλώνεται εύκολα και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά και ασβέστη.	3Lt	1	75-00-003129
	10Lt	1	75-00-003309

Απόδοση: 10 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

SWAN V-MAX ACRYLIC Ακρυλικό χρώμα υψηλής απόδοσης	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οικονομικό ακρυλικό χρώμα με βάση ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Προσφέρει πολύ καλή προστασία από καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου και δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις με το χρωματομετρικό σύστημα SWAN COLORMIX. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μια λεία επιφάνεια με μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσφέρει προστασία από ενανθράκωση, δεν παρουσιάζει κιμωλίαση και έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα, ελλενίτ.	3Lt	1	75-00-003350
	9Lt	1	75-00-003307

Απόδοση: 10-12 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



SWAN ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Υδατοδιαλυτό αστάρι ακρυλικής βάσης εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Έχει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και τέλειο άπλωμα. Η μεγάλη διεισδυτικότητα του μειώνει την απορρόφηση των επιφανειών αυξάνοντας την απόδοση του τελικού χρώματος. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαριστές που πρόκειται να βαφτούν με τελική επίστρωση πλαστικών ή ακρυλικών χρωμάτων.	3Lt 10Lt	1 1	75-00-003133 75-00-003134
Απόδοση: 12 - 15 m ² /Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.			
PRO-MOULD Αντιμυκηχικό πρόσθετο	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αντιμυκηχικό πρόσθετο πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων για μακροπρόθεσμη προστασία από μούχλα και μύκητες. Αναλογία: 250ml/10Lt	250ml	12	75-00-003306



SWAN COLOUR MIX Ο εύκολος τρόπος βαφίματος	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σύστημα αποχρώσεων με σύριγγες. Η προσωπική χρωματική επιλογή, η απόχρωση που ταιριάζει με το χώρο, είναι μια μοναδική ευκαιρία να μεταμορφώσει κανείς το σπίτι ή το γραφείο του ώστε να εκφράζει την δική του αισθητική και διάθεση. Το χρώμα σε σύριγγες COLOUR MIX σας επιτρέπει να βρείτε και να φτιάξετε τη δική σας απόχρωση εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Όποια απόχρωση και αν σας αρέσει, ουδέτερη ή έντονη, μέσα από τις 126 αποχρώσεις του COLOUR MIX, μπορείτε να βρείτε την δική σας. Η μοναδικότητα του COLOUR MIX είναι ότι σας επιτρέπει να φτιάξετε το χρώμα που θέλετε στο χώρο που θέλετε να βάψετε, ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε επί τόπου τον τόνο της απόχρωσης που επιθυμείτε. Εφαρμογές: Με το COLOUR MIX μπορείτε να χρωματίσετε ακρυλικά / πλαστικά χρώματα, βερνικόχρωμα, ντούκο, υδρόχρωμα, υδρόκολλα, ασβέστη καθώς και αρμόστοκο.	No 16 ΩΧΡΑ No 17 ΠΡΑΣΙΝΟ No 18 ΜΠΛΕ No 4 ΚΑΦΕ	10 10 10 12 Blister	75-00-003303 75-00-003304 75-00-003305 75-00-003273
18 ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 126 + ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ			



SWAN MINIO Αστάρι ισχυρό αντιοξειδωτικό μετάλλων	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ειδικά σχεδιασμένο υψηλής τεχνολογίας αντιοξειδωτικό αστάρι. Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, ελαστικότητα και εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για ύφαλα σκαφών, κάγκελα πόρτες, κουφώματα, σωληνώσεις και κάθε τύπου μεταλλική και ξύλινη κατασκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά. Χρώμα πορτοκαλί. Απόδοση: 14 - 16 m ² /Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.	750ml	12	75-00-003153
ZINC SHEEN Ισχυρό αντισκωριακό ψυχρού γαλβανισμού	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αστάρι και χρώμα πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου. Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία - ψυχρό γαλβάνισμα. Είναι σχεδιασμένο για την επισκευασμένο για την επισκευή επιφανειών από γαλβανισμένο χάλυβα και την καθοδική προστασία μετάλλων. Ιδανικό για χρήση στην βιομηχανική παραγωγή και εργασίες συντήρησης. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία ακόμα και σε έντονα όξινης ή αλκαλικές συνθήκες και υγρασία. Εφαρμογές: Βαφή μεταλλικών επιφανειών όπως αντλίες, σωληνώσεις, κάγκελα. Βαφή και προστασία γαλβανισμένων υλικών, όπως δεξαμενές νερού, εξαρτήματα αυτοκινήτων και σκαφών. Απόδοση: 8 - 10 m ² /lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες	375ml 750ml	12 12	75-00-009106 75-00-009107
GOLD Χρυσό χρώμα	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διακοσμητικό επίχρισμα διαλύτου, χρυσού χρώματος, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες. Είναι ιδανικό για την προστασία και την διακόσμηση επιφανειών. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα. Απόδοση: 18 m ² /lt	180ml	12	75-00-009032
SILVER Ασημί χρώμα	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διακοσμητικό επίχρισμα διαλύτου, ασημί χρώματος, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες. Είναι ιδανικό για την προστασία και την διακόσμηση επιφανειών. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα. Απόδοση: 18 m ² /lt	180ml	12	75-00-009037



ΕΡΟΧΙΤΕ POOL & FLOOR UV	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Εποξειδική επικάλυψη δαπέδων και πισίνας 2 συστατικών Ακρυλικοουρεθανική επίστρωση διαλύτου δύο συστατικών, με εξαιρετική ελαστικότητα, σκληρότητα και υψηλές αντοχές στην τριβή, στην ηλιακή ακτινοβολία, τα οργανικά και ανόργανα οξέα, στους διαλύτες, στα χημικά γενικότερα καθώς και στις εξωτερικές και- ρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για χώρους με τρόφιμα και φάρμακα. Εφαρμογές: Μακροχρόνια προστασία και διακόσμηση τσιμεντοειδών, μεταλλικών, πολυεστερικών και ξύλινων επιφανειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για πολυετή προστασία πισίνων χωρίς κιτρίνισμα και κιμωλίαση, βαθιά δαπέδων και τσιμεντοειδών επιφανειών σε συνεργεία αυτοκινήτων, τάρτσες, πεζοδρόμια, δεξαμενές νερού, εργοστάσια. Βαφή μεταλλικών κτιρίων, υπογείων, οχημάτων, μηχανών σκαφών και αεροσκαφών. Βαφή πολυεστερικών και ξύλινων επιφανειών σε σκάφη, παράθυρα, υπόστραγα κλπ. Απόδοση: 3-5 m ² /kg ανά στρώση	Μπλέ πισίνας* 12,5kg (A+B) ΣΥΣΤ.	1	75-00-001826



SWAN AZETON	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Υψηλής καθαρότητας ακετόνη για καθαρισμό επιφανειών και αραίωση ειδικών χημικών. Ενδείκνυται για αραίωση και καθαρισμό πολυουρεθανικών υλικών.	1Lt	20	75-00-006037
	4Lt	6	75-00-006038



SWAN WHITE SPIRIT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Υψηλής καθαρότητας WHITE SPIRIT για χρώματα διαλύτου, καθαρισμούς, αραιώσεις χημικών με βάση το white spirit.	500ml	30	75-00-006001



SWAN NEFTI	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Υψηλής καθαρότητας νέφτι πεύκου.	1Lt	20	75-00-006010



SWAN ΛΙΝΕΛΑΙΟ ΑΓΓΛΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ωμό λινέλαιο Αγγλίας, υψηλής ποιότητας.	1Lt	20	75-00-006007
	4Lt	6	75-00-006008



SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διαλυτικό γενικού καθαρισμού βερνικιών. Ειδικό για αραίωση βερνικιών νίτρου.	1Lt	20	75-00-006015
	16Lt	1	75-00-006017



PRIME STANDARD Έτοιμος για χρήση ακρυλικός στόκος σπάτουλας	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Λευκός ακρυλικός στόκος οικοδομών, έτοιμος για χρήση. Είναι κατάλληλος για σπατουλάρισμα τούχων και οροφών. Ιδανικός για να γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε τοιχοποιίες, ταβάνια, πατώματα και πόρτες. προσφέρει τέλειο άπλωμα, ελάχιστη συρρίκνωση χωρίς σκασίματα και υψηλή αντοχή στην υγρασία. Δημιουργεί ένα ισχυρό, λείο - μη απορροφητικό - λευκό υπόστρωμα έτοιμο για να βαφτεί. Προσφέρει οικονομία στο χρώμα. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Στοκάρισμα ατελειών και σπατουλάρισμα σε τοίχους και οροφές οικοδομικών επιφανειών πριν το βάψιμο. Είναι κατάλληλος για σοβά, λείες τσιμεντοειδείς επιφάνειες, πορομπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, πέτρα, ξύλα κλπ. Απόδοση: 2-3 m ² /kg	400gr	24	75-00-007000
	800gr	12	75-00-007001

PRIME SUPER LITE MICRON TECHNOLOGY	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αφρόστοκος τεχνολογίας μικρομορίων Πρωτοποριακός έτοιμος για χρήση ελαφρύς στόκος νερού νέας τεχνολογίας μικρομορίων. Είναι ιδανικός για γεμίματα ατελειών με μία στρώση πριν από το βάψιμο. Είναι κατάλληλος για σοβά, τσιμέντο, γυψοσανίδα, τούβλο, πέτρα, και ξύλο κλπ. Γεμίζει όλα τα κενά σε μία στρώση, εύκολο στη χρήση - η ελαφριά πάστα εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα - μπορεί να βαφεί σε 30 λεπτά - 1 ώρα, δεν «κρεμάει», δεν συρρικνώνεται - δεν σκάει. Δεν χρειάζεται απαραίτητα τρίψιμο - δημιουργεί μια λεία επιφάνεια. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Γρήγορο και εύκολο στοκάρισμα ατελειών και προετοιμασία τούχων και οροφών πριν το βάψιμο. Είναι κατάλληλος για σοβά, λείες τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα, πέτρες, ξύλα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα πέτρα, ξύλο κλπ.	1lt	12	75-00-007046
	200ml	24	75-00-007010
	400ml	12	75-00-007011



PRIME FLEX Ελαστομερής ακρυλικός στόκος	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ετοιμος για χρήση, λευκός ελαστομερής ακρυλικός στόκος ειδικής χημικής σύνθεσης με βάση καθαρές ακρυλικές ρητίνες. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή στην υγρασία και υψηλή ελαστικότητα. Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας. Έχει μεγάλη αντοχή στις ακτίνες UV. Εμφανίζει μικρή συρρίκνωση χωρίς σκασίματα. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Σφράγιση οριζόντιων και κάθετων αρμών διαστολής με κινητικότητα έως 15%. Σφράγιση οικοδομικών αρμών όπως μεταξύ τούχων και πορτών ή παραθύρων, προκατασκευασμένων κτιρίων, στεγανοποίηση ρωγμών ταρασών, τούχων κλπ. Είναι κατάλληλος για σοβά, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα, μπετόν, πέτρες, μέταλλα, ξύλα, πορομπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.	800gr	12	75-00-007007



PRIME SUPER LITE MICRON TECHNOLOGY	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αφρόστοκος τεχνολογίας μικρομορίων Πρωτοποριακός έτοιμος για χρήση ελαφρύς στόκος νερού νέας τεχνολογίας μικρομορίων. Είναι ιδανικός για γεμίματα ατελειών με μία στρώση πριν από το βάψιμο. Είναι κατάλληλος για σοβά, τσιμέντο, γυψοσανίδα, τούβλο, πέτρα, και ξύλο κλπ. Γεμίζει όλα τα κενά σε μία στρώση, εύκολο στη χρήση - η ελαφριά πάστα εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα - μπορεί να βαφεί σε 30 λεπτά - 1 ώρα, δεν «κρεμάει», δεν συρρικνώνεται - δεν σκάει. Δεν χρειάζεται απαραίτητα τρίψιμο - δημιουργεί μια λεία επιφάνεια. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Γρήγορο και εύκολο στοκάρισμα ατελειών και προετοιμασία τούχων και οροφών πριν το βάψιμο. Είναι κατάλληλος για σοβά, λείες τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα, πέτρες, ξύλα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα πέτρα, ξύλο κλπ.	1lt	12	75-00-007046
	200ml	24	75-00-007010
	400ml	12	75-00-007011

PRIME FLEX Ελαστομερής ακρυλικός στόκος	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ετοιμος για χρήση, λευκός ελαστομερής ακρυλικός στόκος ειδικής χημικής σύνθεσης με βάση καθαρές ακρυλικές ρητίνες. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή στην υγρασία και υψηλή ελαστικότητα. Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας. Έχει μεγάλη αντοχή στις ακτίνες UV. Εμφανίζει μικρή συρρίκνωση χωρίς σκασίματα. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Σφράγιση οριζόντιων και κάθετων αρμών διαστολής με κινητικότητα έως 15%. Σφράγιση οικοδομικών αρμών όπως μεταξύ τούχων και πορτών ή παραθύρων, προκατασκευασμένων κτιρίων, στεγανοποίηση ρωγμών ταρασών, τούχων κλπ. Είναι κατάλληλος για σοβά, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα, μπετόν, πέτρες, μέταλλα, ξύλα, πορομπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.	800gr	12	75-00-007007



ISOCRYL DUR Αστάρι διαλύτου ακρυλικής βάσης, τοίχων και ταρατσών	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Εξαιρετικά ισχυρό διαφανές ακρυλικό αστάρι οργανικού διαλύτου, προεργασίας, προστασίας και ισχυροποίησης τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών για καλύτερη πρόσφυση μονωτικών και χρωμάτων. Έχει πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε κάθε πορώδη επιφάνεια. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογές: Αστάρισμα εξωτερικών τοίχων, ταρατσών, προσόψεων από τούβλα κλπ. Στεγανοποίηση και προστασία δομικών επιφανειών. Σταθεροποίηση και ισχυροποίηση σαθρών επιφανειών. Σταθεροπεριοχών και της κιμβλίσσης του τσιμέντου. Κατάλληλο για χώρους με υδατμούς όπως μπάνια κουζίνας κλπ. Απόδοση: 5-8 m ² /Lt	5Lt	4	75-00-005138
PRIMER PU 900 Αστάρι πολυουρεθάνης	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Εξαιρετικά ισχυρό πολυουρεθανικό αστάρι προεργασίας, προστασίας και ισχυροποίησης τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών. Εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση σφραγιστικών και ελαστομερών υλικών για μόνωση και συγκόλληση. Εφαρμόζεται και με ελαφρά υγρασία. Εφαρμογές: Προεργασία εσωτερικών και εξωτερικών αρμών, τοίχων, προσοψεων από σοβά, μπετόν, πέτρα, τούβλο, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα κλπ, πριν τη σφράγιση με ειδικές ελαστομερείς μαστίχες ή τη μόνωση με μονωτικά ταρατσάκια. Απόδοση: 3-7 m ² /Lt	250ml	24	75-00-005064
EPOXITE DUR Αστάρι εποξειδικό διαλύτου 2 συστατικών	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Εποξειδικό διάφανο αστάρι διαλύτου δύο συστατικών, με υψηλή διεισδυτικότητα για την ισχυροποίηση σαθρών επιφανειών και το αστάρισμα οικοδομικών επιφανειών πριν τη βαφή. Παρέχει καλύτερη πρόσφυση για τα εποξειδικά χρώματα με τα εποξειδικά αυτοεπιπεδούμενα συστήματα. Εφαρμογές: Χρησιμοποιείται κυρίως ως υπόστρωμα για τα αυτοεπιπεδούμενα εποξειδικά δάπεδα για να ισχυροποιήσει την πρόσφυση των επιφανειών και των εποξειδικών χρωμάτων. Λειτουργεί και σαν τελική επίστρωση σε τσιμέντο για την αποφυγή σκόνης. Απόδοση: 4-8m ² /kg ανάλογα με την απορροφητικότητα και την υφή της τσιμεντοειδούς επιφάνειας.	10.5Lt (A+B) συστ.	1	75-00-001850

PVC ADHESIVE Ενισχυμένη κόλλα για σωλήνες PVC	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ισχυρή επαγγελματική κόλλα PVC για πολύ δυνατή συγκόλληση σωλήνων βαρέως τύπου από PVC. Έχει εξαιρετική αντοχή στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, στο βραστό νερό, στις υψηλές πιέσεις και στα περισσότερα χημικά. Προσφέρεται σε χρώμα γκρι ή διαφανές, σε εύχρηστη συσκευασία με βουρτσάκι ή σε σωληνάριο. Εφαρμογές: Συγκολλήσεις σωλήνων σε κάθε είδους υδραυλικό δίκτυο, όπως αποχετεύσεις νιπτήρων, νεροχυτών, υδροροών, βιομηχανικών εφαρμογών κλπ. Απόδοση: 3-4 m ² /lt	Διαφανή σωληνάριο 80ml	25	75-00-001879
	Γκρι 250ml	24	75-00-001877
	Γκρι 500ml	12	75-00-001878
PVC PRIMER PRIMER για σωλήνες PVC	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ειδικό primer προεργασίας για καλύτερη απόδοση της συγκόλλησης υλικών από σκληρό PVC. Καθαρίζει και ενεργοποιεί τις επιφάνειες. Προσφέρεται σε εύχρηστη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ με βουρτσάκι.	500ml	12	75-00-001880
ΒΟΡΑΚΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ισχυρή αποξειδωτική σκόνη για δυνατές συγκολλήσεις χαλκοσωληνώσεων και ορείχαλκου με ειδική βέργα κασσιτερόκλισης.	125gr	12	75-00-001869
ΑΛΙΟΦΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ Ισχυρή καθαριστική αλοιφή χαλκοσωλήνων.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Προσφέρει ισχυρή και στεγανή συγκόλληση στις ενώνσεις χαλκοσωλήνων χωρίς τρίψιμο και δίχως να καταστρέφει τις σωληνώσεις. Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για παντός τύπου συγκολλήσεις μαλακών σωληνώσεων σε δίκτυα θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού. Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε χαλκό, ορείχαλκο, κασσίτερο και ψευδάργυρο.	125ml	12	75-00-001868
FOAM BOND Κόλλα για αφρώδη μονωτικά	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κόλλα για δυνατή συγκόλληση αφρώδους πολυουρεθάνης για μόνωση σωλήνων. Έχει μεγάλη αντοχή στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Προσφέρεται και σε εύχρηστη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ με βουρτσάκι (250ml). Εφαρμογές: Συγκόλληση αφρώδους μόνωσης σωλήνων σε κάθε είδους υδραυλικό δίκτυο.	200ml με βουρτσάκι	12	75-00-001873
ΓΟΜΑΛΛΑΚΑ Γνήσια γομαλάκα ενισχυμένη με ρητίνες	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Προσφέρει στεγανοποίηση στους πόρους και στις ραφές σε δεξαμενές πετρελαίου και νερού. Στεγανοποιεί σπειρώματα, φλάντζες, ρεζερβουάρ κλπ. Είναι κατάλληλη επίσης για επάλειψη σε ρόζους ξύλων για την αποφυγή σκασίματος των χρωμάτων. Προσφέρεται σε εύχρηστη συσκευασία με βουρτσάκι.	200ml με βουρτσάκι	12	75-00-001870
MINIO ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αντισκωριακό μίνιο – αστάρι, νέας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία μεταλλικών επιφανειών. Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση σπειρωμάτων σε συνδυασμό με κανάβι. Προσφέρεται σε εύχρηστη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ με βουρτσάκι. Πορτοκαλί χρώμα.	250ml με βουρτσάκι	12	75-00-001866



HUMI LOCK Συλλέκτης υγρασίας Αφυγραντικό και αποσμητικό χώρου. Απορροφά την υγρασία και καταπολεμά τη μούχλα και τις άσχημες μυρωδιές. Είναι ιδανικό για δωμάτια που παραμένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα και χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς. Οι ειδικοί κρύσταλλοι απορροφούν την υγρασία της ατμόσφαιρας και υγροποιούνται μέσα στο δοχείο. Το δοχείο επαναχρησιμοποιείται με τις ανταλλακτικές συσκευασίες. Η κάθε συσκευασία περιέχει 2 αεροστεγώς κλεισμένους φακέλους για μεγαλύτερο χρόνο ζωής. Εφαρμογές: Τοποθετήστε το HUMI LOCK σε κελάρια, υπόγεια, γκαράζ, αποθήκες, μπάνια, ντουλάπια κουζίνας, γκαρνταρόμπες, εξοχικά σπίτια, σπιτάκια κήπου, αυτοκίνητα, σκάφη, τροχόσπιτα κλπ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (2 X 180gr) 360gr	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 12	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-002033
HUMI LOCK REFILL Ανταλλακτικά συλλέκτη υγρασίας Ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται με τη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ HUMI LOCK για μεγαλύτερη οικονομία. Η κάθε ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ περιέχει 4 αεροστεγώς κλεισμένους φακέλους για μεγαλύτερο χρόνο ζωής.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (4 X 180gr) 720gr	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 12	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-002034
OXY CLEAN CL17 Ισχυρό καθαριστικό πλακιδίων, αρμών πλακιδίων και πετρών Πολύ ισχυρό συμπτυκνωμένο όξινο καθαριστικό κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια, φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων και πετρών. Καθαρίζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά τσιμέντα, σοβάδες, αρμόστοκους, επίμονους λεκέδες από λάδια, καφέ, σκουριά, χρώματα καθώς και ρύπους που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου από τη βροχή, τα καυσάερα και τη συχνή χρήση των χώρων. Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών που εφαρμόζεται. Εφαρμογές: Κατάλληλο για όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων και κήπων, τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων, όλους τους τύπους φυσικών πετρών όπως πλάκες Πηλίου - Καρύστου, πέτρες χτισίματος, βεσσαλιές, φυσικοί κυβόλιθοι, διακοσμητικές πέτρες επενδύσεων κλπ Απόδοση: 5 - 6 m ² /Lt	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4Lt 1Lt	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 6 15	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-005005 75-00-005004
OXY CLEAN CL22 Ισχυρό καθαριστικό αγάλιστων μαρμάρων Πολύ ισχυρό συμπτυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλους τους τύπους αγάλιστων μαρμάρων. Καθαρίζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά τσιμέντα, σοβάδες, αρμόστοκους, επίμονους λεκέδες από λάδια, καφέ, σκουριά, χρώματα καθώς και ρύπους που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου από τη βροχή, τα καυσάερα και τη συχνή χρήση των χώρων. Επαναφέρει την αρχική όψη των μαρμάρων και είναι φιλικό προς τις ευαίσθητες επιφάνειες. Εφαρμογές: Κατάλληλο για όλους τους τύπους αγάλιστων λευκών μαρμάρων όπως Διονύσου, Θάσου, Βέροιας, Καβάλας, τους περισσότερους τύπους αγάλιστων ανοιχτόχρωμων και χρωματιστών μαρμάρων όπως Νάουσας, Βέροιας, Ιωαννίνων, Βόλου, τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων κλπ. Απόδοση: 5 - 6 m ² /Lt	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1Lt 4Lt	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 15 6	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-005013 75-00-005014
MOULD CLEANER Καθαριστικό μούχλας Ειδικό καθαριστικό αντιμυκητικό και απολυμαντικό υγρό, εξαιρετικά ισχυρό για την απομάκρυνση μούχλας και εν γένει φυτικών μικροοργανισμών που αναπτύσσονται σε μέρη με πολύ υγρασία. Προσφέρει αντιμυκηλική δράση διαρκείας. Εφαρμογές: Καταπολέμηση μούχλας και φυτικών μικροοργανισμών σε μπάνια, κουζίνες και εξωτερικές επιφάνειες σπιτιών, ειδικότερα σε τοίχους, ταβάνια, πέτρες, αρμούς πλακιδίων, ζαρντινιέρες και μπαλκόνια.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σπρέυ 500ml	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 12	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-003173
TEAK CLEANER Αναζωογονητικό - καθαριστικό ξύλων teak Ειδικό καθαριστικό για ξύλα teak καθώς και για σκληρή και εξωτική ξυλεία (μαόνι, ιρόκο κλπ). Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό χωρίς να καταστρέφει το ξύλο. Τα ξύλα teak καθώς και τα περισσότερα εξωτικά σκληρά ξύλα πρέπει να καθαριστούν πριν περαστούν με Teak Oil ή Teak Sealer. Ισχυρά και μη κατάλληλα καθαριστικά μπορεί να καταστρέψουν αυτά τα ακριβά είδη ξυλείας. Ο καθαρισμός με επακόλουθη απολίπανση με διαλυτικό βοηθούν την ποιότητα της συγκόλλησης ειδικών ξύλων από teak. Εφαρμογές: Ιδανικό για ξύλινα καταστρώματα σπιτιών και σκαφών αναψυχής καθώς και για έπιπλα κήπου και βεράντας. Καθαρισμός παλαιωμένης και λεκιασμένης ξυλείας.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σπρέυ 500ml	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 12	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-005619
VIT CLEANER CL15 Ισχυρό αποφρακτικό βόθρων και αποχετεύσεων Πολύ ισχυρό αποφρακτικό βόθρων και αποχετεύσεων. Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση. Η δράση του είναι άμεση και αποτελεσματική σε απορροφητικούς βόθρους και αποχετευτικά δίκτυα. Διαλύει λίπη, πουρί, σαπούνια, τρίχες και οργανικά κατάλοιπα. Περιορίζει τις δαπανηρές εκκενώσεις και τις δυσάρεστες οσμές απελευθερώνοντας τα τοιχώματα των βόθρων και αποκαθιστώντας το πορώδες του εδάφους. Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για χρήση σε απορροφητικούς βόθρους, υπονόμους, αποχετευτικά δίκτυα, φρεάτια, τομείς αποστράγγισης. Είναι απαραίτητο για την διατήρηση της σωστής λειτουργίας των βόθρων. Δεν προσβάλλει τις σωλήνες του δικτύου, τα υλικά δόμησης των τοιχίων και τα μαντεμνια κατάκια των φρεατίων. Αποτελεί τον πλέον οικονομικό τρόπο απόφραξης-συντήρησης. Κατανάλωση: 4kg για απόφραξη και συντήρηση για ένα βόθρο 10m ³ .	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4kg	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. 4	ΚΩΔΙΚΟΣ 75-00-005021


VIT CLEAN CL14 Ισχυρό αποφρακτικό υγρό αποχετεύσεων

Πολύ ισχυρό συμπυκνωμένο αποφρακτικό αποχετεύσεων κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση. Είναι βαρύτερο από το νερό και το διαπερνά εύκολα φτάνοντας στο σημείο που έχει φράξει η αποχέτευση. Έχει άμεση δράση και είναι κατάλληλο για όλο το αποχετευτικό δίκτυο. Ξεβουλώνει μέσα σε λίγα λεπτά σωληνώσεις, νιπτήρες, λεκάνες, μπανιέρες, νεροχύτες, σιφώνια κλπ. Διαλύει τα συσσωρευμένα λίπη, χαρτιά, πουρί, σαπούνια, τρίχες, υπολείμματα τροφίμων και οργανικών καταλοίπων. Δεν προσβάλλει την πορσελάνη, τις σωληνώσεις και τις ανοξείδωτες επιφάνειες.

Εφαρμογές: Ιδιαίτερα κατάλληλο για άμεσες και αποτελεσματικές αποφράξεις αποχετευτικών δικτύων σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εργοστάσια, δημόσια κτίρια, σπίτια κλπ. Αποτελεί τον πλέον οικονομικό τρόπο απόφραξης – συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου. Κατανάλωση: 900gr για απόφραξη σε νιπτήρες, νεροχύτες, λεκάνες, σιφώνια 1800gr για απόφραξη σε κεντρικά δίκτυα αποχετεύσεων.

ANTIFREEZE Αντιψυκτικό

Ειδικό αντιψυκτικό υγρό υψηλής ποιότητας. Παρέχει προστασία σε κλειστά κυκλώματα ψύξης-θέρμανσης σε αυτοκίνητα και ηλιακούς θερμοσίφωνες όλο το χρόνο, ανεξαρτήτως μεταβολών στη θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος (50°C έως +100°C).

Εφαρμογές: Κατάλληλο για αντιψυκτική προστασία των ηλιακών θερμοσίφωνων και των ψυγείων αυτοκινήτου. Προστατεύει επίσης από διάβρωση, σκουριά, άλατα χωρίς να επηρεάζει λάστιχα και προστατευτικά κολάρα. Ελαχιστοποιεί τις αποθέσεις μεταλλικών οξειδίων. Μειώνει το κόστος καθαρισμού και συντήρησης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
1.8Kg	12	75-00-005023

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
1Lt	20	75-00-005147
4Lt	4	75-00-005148
20Lt	1	75-00-005152

CHILTON COX

Το πλέον εύρηστο, αξιόπιστο και ισχυρό πιστόλι εφαρμογής μαστιχών σε μορφή φύσιγγας.

Κατάλληλο για σιλικόνες, ακρυλικά, πολυουρεθάνη. Επαγγελματικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
	1 & 10	75-00-008219

KENNET COX

Πιστόλι για φύσιγγες σιλικόνης, εύρηστο και αξιόπιστο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
	25	75-00-008202

POINTING GUN COX

Πιστόλι ισχυρό για αρμολόγηση χύμα υλικού.

Επαγγελματικό εργαλείο για σωστή εφαρμογή τιμεντοειδών και εποξειδικών υλικών αρμολόγησης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
POINTING GUN COX	1	75-00-008210
Ανταλλακτικό σωλήνα, πιστόνι και ακροφύσιο	1	75-00-008211

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΣΩΛΗΝΑ COX

Σετ 6 τεμαχίων διαφόρων εφαρμογών για σαλάμια και ενέσιμες ρητίνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διατίθενται σε στοκ τα περισσότερα ανταλλακτικά επισκευής πιστολιών COX σωλήνα όπως ρυθμιστές, πιστόνια, σωλήνες και διάφορα εξαρτήματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
	6	75-00-008223



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οι χαρτοταινίες Mercola είναι κατάλληλες για τον καθορισμό προστατευτικής κάλυψης κατά τη διάρκεια του βαψίματος. Είναι κατάλληλες για εσωτερικές εργασίες βαψίματος και χρησιμοποιούνται σε τοίχους, ταβάνια, πόρτες, παράθυρα κλπ. Είναι τέλειες για κάλυψη μεγάλων αποστάσεων, για ευθείες γραμμές και ακριβείς καμπύλες. Κollάνε σε λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες. Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν υπολείμματα.	19mmX45m	144	75-00-008000
	25mmX45m	108	75-00-008001
	30mmX45m	90	75-00-008002
	38mmX45m	72	75-00-008003
	50mmX45m	54	75-00-008004
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΥΡΥΒΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οι ταινίες συσκευασίας Mercola είναι κατάλληλες για ασφαλή συσκευασία χαρτοκιβωτίων. Είναι κατάλληλες για μεσαία και μεγάλα βάρη και για όλους τους τύπους χαρτιού. Ξετυλιγόνται εύκολα, χωρίς θόρυβο και είναι εύκολες στη χρήση τους για χειρισμό με το χέρι ή με το ειδικό dispenser. Εξασφαλίζουν ασφάλεια στις αποστολές με κάθε τρόπο μεταφοράς. Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν οποιοδήποτε υπόλειμμα.	38mmX60m Διαφανής	96	75-00-008013
	38mmX60m Καφέ	96	75-00-008008
	50mmX60m Διαφανής	72	75-00-008014
	50mmX60m Καφέ	72	75-00-008009
ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οι ταινίες αλουμινίου Mercola συνδυάζουν εύκαμπτη και πολύ ισχυρή συγκόλληση - στερέωση. Είναι κατάλληλες για επισκευές σε μεταλλικές επιφάνειες όπως σε πλαίσια οχημάτων, υδρορροές, εργασίες στεγάνωσης, μεταλλικά μπουριά - καμινάδες, αεραγωγούς κλπ.	50mmX5m	66	75-00-008015
	50mmX10m	54	75-00-008016
	50mmX50m	36/30	75-00-008017
ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οι ταινίες αλουμινίου με πλέγμα Mercola συνδυάζουν εύκαμπτη και πολύ ισχυρή συγκόλληση - στερέωση χάρη στην ενίσχυση τους με πλαστικό πλέγμα. Είναι κατάλληλες για ενώσεις υαλοβάμβακα και πετροβάμβακα, ενώσεις ασφαλτομονώσεων, επισκευές σε μεταλλικές επιφάνειες όπως σε πλαίσια οχημάτων, υδρορροές και πολλές άλλες εργασίες στεγάνωσης.	50mmX5m	66	75-00-008313
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οι ταινίες διπλής όψης μοκέτας Mercola προσφέρουν γρήγορη και εύκολη λύση τοποθέτησης σε όλες τις τυποποιημένες ποιότητες μοκετών. Προσφέρουν άμεση συγκόλληση, αντοχή στη θερμοκρασία, και μεγάλη αντοχή στη γήρανση. Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν οποιοδήποτε υπόλειμμα.	38mmX5m	120	75-00-008018
	38mmX10m	120	75-00-008019
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ PVC	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οι ταινίες PVC Mercola είναι κατάλληλες για μόνωση, σύνδεση και στερέωση καλωδίων. Είναι πολύ ισχυρές και ανθεκτικές στη γήρανση. Είναι κατάλληλες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στον οικοδομικό και κατασκευαστικό χώρο.	19mmX20y Μαύρη	20	75-00-008021
	19mmX20y Γκρι	20	75-00-008022
	19mmX20y Λευκή	20	75-00-008036
ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οι υφασμάτινες ταινίες Mercola κατάλληλες για ποικίλες εφαρμογές επισκευών, αισθητικών βελτιώσεων και εργασιών συντήρησης. Συνδέουν χαλαρά στοιχεία μεταξύ τους, μονώνουν ηλεκτρικούς αγωγούς. Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν οποιοδήποτε υπόλειμμα.	50mmX10m Ασημί	54	75-00-008030
	50mmX10m Λευκή	54	75-00-008037
	50mmX10m Μαύρη	54	75-00-008028
TURBOFIX MONTAGE TAPE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης για στερώσεις αντικειμένων σε τοίχους, μπάνια και άλλες επιφάνειες. Προσφέρει ασφαλή, γρήγορο και απλό τρόπο τοποθέτησης. Είναι πολύ ισχυρή με αντοχή στην υγρασία. Εφαρμογές: Τοποθετήσεις πινακίδων, διακοσμητικών, ράβδων κουζίνας, άγκιστρων, και πολλών άλλων αντικειμένων σε τοίχους, πλακάκια, ξύλα, MDF, διακοσμητικά στοιχεία και πολλές άλλες επιφάνειες. Είναι ο ιδανικός τρόπος στερέωσης στο σπίτι, στο γραφείο, στο εργαστήριο, στα hobby κλπ.	blister 3m	10	75-00-008316
ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμών γυψοσανίδας ενισχυμένη με fiberglass. Είναι κατάλληλη για τη σταθεροποίηση και την αποφυγή ρηγματώσεων σε εργασίες αργολόγησης γυψοσανίδας. Καλύπτει αρμούς, τρύπες, χτυπήματα, ατέλειες. Είναι πολύ ισχυρή και εύκολη στην εφαρμογή της.	5cm x 25m	72	75-00-008288



MINOS COLOR	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Χρώμα γενικής χρήσης σε spray	Λευκό RAL 9010	12	75-00-009044
Διακοσμητικό ακρυλικό χρώμα σε spray με άπειρες εφαρμογές.	Γκρι μπλε RAL 7031	6	75-00-009026
Προσφέρει στην επιφάνεια που γυαλιστερό φινιρίσμα με	Μπλε λιλά RAL 4005	6	75-00-009016
μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Στεγνώνει γρήγορα, έχει εξαιρετική	Γκρι τσιμέντου RAL 7033	6	75-00-009027
καλυπτικότητα και γεμιστικές ιδιότητες.	Καφέ σοκολατί RAL 8017	6	75-00-009040
Προσφέρει αντισκωριακή προστασία, και αντοχή στις καιρικές	Καφέ χαλκού RAL 8004	6	75-00-009029
συνθήκες, στα πετρελαιοειδή και στα χημικά.	Λευκό κρεμ RAL 9001	6	75-00-009041
Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για βαφή ακατέργαστων και	Καφέ RAL 8007	6	75-00-009039
κατεργασμένων επιφανειών ξύλου, μετάλλου, γυαλιού, πέτρας,	Κόκκινο φωτιάς RAL 3000	12	75-00-009007
κεραμικών και διαφόρων ειδών πλαστικού.	Μπλε RAL 5010	12	75-00-009019
	Λευκό γκρι RAL 9002	6	75-00-009042
	Βιολετί RAL 4003	6	75-00-009015
	Μπεζ RAL 1014	6	75-00-009002
	Πράσινο RAL 6002	6	75-00-009021
	Τυρκουάζ RAL 6027	6	75-00-009024
	Γκρι ανοιχτό RAL 7035	6	75-00-009028
	Ανοιχτό μπεζ RAL 1015	6	75-00-009003
	Κίτρινο κροκί RAL 1028	6	75-00-009005
	Κυπαρισί RAL 6005	12	75-00-009022
	Πορτοκαλί RAL 2004	6	75-00-009006
	Λευκό RAL 9010 MAT	12	75-00-009045
	Λευκό RAL 9010 ΣΑΤΙΝΕ	12	75-00-009046
	Κόκκινο ρουμπινί RAL 3003	6	75-00-009008
	Μπλε ζαφειριού RAL 5003	6	75-00-009018
	Λευκό διαγράμμισης RAL 9003	6	75-00-009043
	Γκρι ασημί RAL 7001	12	75-00-009025
	Γαλάζιο ουρανού RAL 5015	6	75-00-009020
	Μαύρο RAL 9017	12	75-00-009047
	Μαύρο RAL 9017 MAT	12	75-00-009048
	Μαύρο RAL 9017 ΣΑΤΙΝΕ	12	75-00-009049
	Κόκκινο διαγράμμισης RAL 3020	6	75-00-009009
	Κίτρινο διαγράμμισης RAL 1023	12	75-00-009004
	Μωβ RAL 4006	6	75-00-009017
	Λαχανί RAL 6018	6	75-00-009023
	Λευκό RAL 9010	12	75-00-009055
	Κόκκινο φωτιάς RAL 3000	12	75-00-009058
	Γκρι ασημί RAL 7001	12	75-00-009062
	Μαύρο RAL 9017	12	75-00-009052
	Μαύρο RAL 9017 MAT	12	75-00-009053



Περιγραφή	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
XD500 Μοναδικό πολυχρηστικό λιπαντικό-αντισκληρωτικό και αφυγραντικό Το XD-500 είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό πολυχρηστικό λιπαντικό-αντισκληρωτικό -αφυγραντικό και διεισδυτικό spray υψηλής απόδοσης. Προσφέρει σημαντική προστασία και λίπανση, απομακρύνει υγρασίες και απελευθερώνει σκουριασμένα εξαρτήματα. Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για την απελευθέρωση σκουριασμένων εξαρτημάτων και συνδέσμων. Λιπαίνει και σταματάει τριξίματα. Προστατεύει τα μέταλλα από την διάβρωση και την σκουριά. Εισχωρεί κάτω από την σκόνη, τη βρωμιά, το πετρέλαιο και απομακρύνει το νερό.	100ml 300ml	6 6	75-00-009076 75-00-009075
METALLIC PAINT SPRAY Μεταλλικό χρώμα Ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα με μεταλλικό εφέ κατάλληλο για πολλές επιφάνειες. Είναι εύκολο στη χρήση και προσφέρει πλούσιο μεταλλικό φινιρίσμα. Είναι ιδανικό για διακοσμητικές εφαρμογές. Εφαρμογές: Κατάλληλο για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, γυαλιού, πέτρας, κεραμικών και διαφόρων ειδών πλαστικού. Έχει άπειρες εφαρμογές όπως διακοσμητικές κορνίζες ποδήλατα, εποχιακά – χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και πολλά άλλα.	Μαύρο 300ml Χρώμιο 300ml	6 6	75-00-009067 75-00-009066
FLUORESCENT PAINT Φθορίζον χρώμα Ταχυστέγνωτο χρώμα με ειδικά αντανακλαστικά υλικά για να ξεχωρίζει στο σκοτάδι με την ελάχιστη δέσμη φωτός. Είναι εύκολο στη χρήση και προσφέρεται για πολλές εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Εφαρμογές: Κατάλληλο για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, γυαλιού, πέτρας, κεραμικών και διαφόρων ειδών πλαστικού. Έχει άπειρες εφαρμογές όπως πυροσβεστικοί κρουνοί πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, επιγραφές, πινακίδες δρόμων, κλπ.	Κίτρινο 300ml Πορτοκαλί 300ml Πράσινο 300ml	6 6 6	75-00-009068 75-00-009069 75-00-009070
RADIATOR SPRAY Χρώμα για καλοριφέρ Ταχυστέγνωτο χρώμα ειδικών συνθετικών ρητινών ακρυλικής βάσης, κατάλληλο για βαφή, φρεσκάρισμα και επιδιόρθωση καλοριφέρ. Έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, στις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και σε συνεχή έκθεση στη ζέση. Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Δεν είναι κατάλληλο για σόμπες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για βαφή και επιδιόρθωση καλοριφέρ κάθε είδους όπου η βαφή με ρολό και πινέλο είναι δύσκολη ή και αδύνατη. Βαφή θερμοσιφώνων, σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού, και άλλων μεταλλικών επιφανειών.	Λευκό 300ml	6	75-00-009072
SMALTO Εμαγιέ χρώμα ηλεκτρικών συσκευών Ταχυστέγνωτο σμάλτο ειδικών συνθετικών ρητινών ακρυλικής βάσης, κατάλληλο για βαφή, φρεσκάρισμα και επιδιόρθωση των περισσότερων λευκών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, στις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και σε συνεχή έκθεση στη ζέση. Δεν είναι κατάλληλο για νεροχύτες και σόμπες. Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για βαφή και επιδιόρθωση ψυγείων, πλυντηρίων, κουζίνων, απορροφητήρων, θερμοσίφωνων και άλλων μεταλλικών επιφανειών.	Λευκό 300ml	6	75-00-009071
SILICONE SPRAY Λιπαντικό, προστατευτικό, αδιαβροχοποιητικό σιλικόνης Εξελιγμένο λιπαντικό με βάση τη σιλικόνη κατάλληλο για λίπανση, αδιαβροχοποίηση και προστασία. Προστατεύει από την υγρασία και τη διάβρωση δημιουργώντας ένα διάφανο φιλμ προστασίας. Είναι το μοναδικό λιπαντικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα υλικά όπως μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, λάστιχα κλπ. Έχει μεγάλη αντοχή στις υψηλές πιέσεις, στη θερμοκρασία και στις καιρικές συνθήκες. Είναι το μόνο λιπαντικό υγρό που αντέχει στον ήλιο. Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για απελευθέρωση και προστασία καλουπιών, για λίπανση σε μεντεσέδες, ράουλα, συνδέσμους, κλειδαριές, τροχαλίες, οδηγούς, εργαλεία, πόρτες κλπ. Ιδανικό για λίπανση και προστασία ταμπλό αυτοκινήτων, δερματίνης και ελαστικών, για την αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως τέντες, ομπρέλες, σκηνές, ναυτιλιακά εξαρτήματα, φουσκωτά σκάφη, κλπ.	300ml	6	75-00-009073
CLEAR VARNISH SPRAY Διαφανές ακρυλικό βερνίκι Ταχυστέγνωτο διαφανές ακρυλικό βερνίκι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπι κλπ. Προσφέρει ένα ισχυρό διάφανο προστατευτικό φινιρίσμα. Εφαρμόζεται στις περισσότερες επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, πέτρες, χαρτί, πλαστικά, κεραμικά και στις περισσότερες βαμμένες επιφάνειες. Εφαρμογές: Κατάλληλο για βερνίκωμα και προστασία ξύλινων επιφανειών, προστασία και διακόσμηση για χειροτεχνίες και κατασκευές, βερνίκωμα και προστασία μετάλλων και βαμμένων επιφανειών, αδιαβροχοποίηση για χάρτες και τεχνικά σκίτσα, προστασία και μόνωση σε ηλεκτρικούς πίνακες και άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.	Γυαλιστερό 300ml Ματ 300ml	6 6	75-00-009077 75-00-009078
ADHESIVE SPRAY Κόλλα σε spray Κόλλα γενικής χρήσης για ισχυρή και μόνιμη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Στεγνώνει γρήγορα, δεν συρρικνώνεται και έχει αντοχή στην υγρασία και στη θερμοκρασία έως 80°C. Εφαρμογές: είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές στην επιπλοποιία, αυτοκινητοβιομηχανία, επικαλύψεις πατωμάτων με μοκέτες, πλαστικά δάπεδα κλπ. Κολλάει χαρτί, χαρτόνι, ξύλα, υφάσματα, διάφορα είδη πλαστικών, δέρματα, λάστιχα, φελλό, αφρό πολυουρεθάνης, μέταλλα, τσόχα, και πολλά άλλα υλικά.	300ml	6	75-00-009074
UNIVERSAL PRIMER Πολυχρηστικό αντισκληρωτικό αστάρι Ταχυστέγνωτο αστάρι υψηλής ποιότητας και αντοχής. Προσφέρει αντισκληρωτική προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες. Διορθώνει ατέλειες του υποστρώματος και βελτιώνει την πρόσφυση και την εμφάνιση του τελικού χρώματος. Επαναβάφεται με όλα τα συστήματα βαφής (αλκυδικά, νίτρου, ακρυλικά, κλπ). Εφαρμογές: Κατάλληλο για μέταλλα, ξύλα, πέτρες, γυαλί, κεραμικά και σκληρά πλαστικά.	Γκρι 300ml Κεραμιδί 300ml Λευκό 300ml	6 6 6	75-00-009082 75-00-009083 75-00-009081



ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
WHEEL PAINT Μεταλλικό χρώμα ζάντας Ταχυστέγνωτο, ισχυρό μεταλλικό βερνικόχρωμα κατάλληλο για επαναβαφή, συντήρηση και φρεσκάρισμα σε μεταλλικές ζάντες. Προσφέρει ένα σκληρό και ανθεκτικό φινιρίσμα με μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές, στους ρύπους, στις καιρικές συνθήκες και στη σκουριά. Δεν θαμπώνει και διατηρεί τη λάμψη και το χρώμα του. Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για μεταλλικές ζάντες, ρόδες, πλαίσια αυτοκινήτων, μοτισκλέτες, ποδήλατα και άλλες μεταλλικές επιφάνειες.	Ασημί 300ml	6	75-00-009091
COCKPIT SPRAY Προστατευτικό-καθαριστικό-γυαλιστικό για ταμπλώ αυτοκινήτων Εξελιγμένο προστατευτικό, καθαριστικό και γυαλιστικό για τα ταμπλώ αυτοκινήτων. Καθαρίζει, αναζωογονεί το χρώμα, δίνει λάμψη και αρωματίζει. Δημιουργεί ένα διάφανο σπινέ φιλμ προστασίας με αντιστατικές ιδιότητες και υψηλή αντοχή στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, τη σκόνη και το νερό. Εφαρμογές: Προστασία και συντήρηση στα ταμπλώ και τα πλαστικά εσωτερικά μέρη του αυτοκινήτου. Εξασφαλίζει εξαιρετική εμφάνιση και προστατεύει από την φθορά, την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, τους ρύπους, την σκόνη κλπ.	300ml	6	75-00-009092
UNDERBODY FLEX Ελαστομερές προστατευτικό αμαξωμάτων Ταχυστέγνωτο, ελαστομερές προστατευτικό υλικό με βάση συνθετικές ρητίνες και καουτσούκ. Έχει άριστη πρόσφυση και προσφέρει στεγανοποίηση και αντισκωριακή προστασία από το νερό, το αλάτι, τις εκτινασόμενες πέτρες και τη σκουριά στα κάτω μέρη του αμαξώματος των αυτοκινήτων. Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για αντισκωριακή προστασία αμαξωμάτων.	Γκρι 300ml	6	75-00-009094
FOAM CLEANER Καθαριστικό ταπετσαριών και μοκέτων Ειδικό καθαριστικό με γρήγορη δράση για ταπετσαρίες και μοκέτες. Είναι εύκολο στη χρήση, δημιουργεί έναν καθαριστικό αφρό με ελαφρύ άρωμα. Απομακρύνει δύσκολους λεκέδες από λάδια, λάσπη, τρόφιμα. Καθαρίζει τέλεια την επιφάνεια, αναζωογονεί το χρώμα της και δεν αφήνει κατάλοιπα. Εφαρμογές: Ιδανικό για ταπετσαρίες και μοκέτες αυτοκινήτων. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση στο σπίτι, σε σκάφη αναψυχής κλπ.	300ml	6	75-00-009093
FIRE COAT Χρώμα φωτιάς υψηλής θερμοκρασίας 650°C Ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα υψηλής αντοχής για επιφάνειες στις οποίες αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία έως και 650°C. Εξασφαλίζει εξαιρετικό φινιρίσμα μεγάλης διάρκειας που δεν καίγεται, δεν ξεφλουδίζει και δεν θρυμματίζεται. Εφαρμογές: Βαφή, επιδιόρθωση και προστασία επιφανειών που απαιτείται υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία όπως εξαρτήματα αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ψησταριές, διακοσμητικά τζακιού, σόμπες κλπ.	Ασημί 300ml Μαύρο 300ml	6 6	75-00-009080 75-00-009079
CONTACT CLEANER Καθαριστικό ηλεκτρικών επαφών Ειδικό προϊόν, κατάλληλο για τον καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, καλωδίων, μπαταριών κλπ. Απομακρύνει την υγρασία, αφαιρεί σκόνες, ίχνη λαδιού και κάθε είδους ρύπους χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Εφαρμογές: Κατάλληλο για απομάκρυνση υγρασίας, ρύπων και σκόνης από ηλεκτρικούς πίνακες, κινητά τηλέφωνα, καλωδιώσεις, μπαταρίες αυτοκινήτων και σκαφών, ηλεκτρονικών πλακετών κλπ. Ιδανική βοήθεια στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο σκάφος και για επαγγελματικές εφαρμογές.	300ml	6	75-00-009088
PENETRATING OIL Εξαιρετικά διεισδυτικό λάδι τεχνικών εφαρμογών Εξελιγμένο λιπαντικό και αντισκωριακό λάδι υψηλής διεισδυτικότητας και γρήγορης δράσης. Έχει την ιδιότητα να εισχωρεί σε βάθος και να απομακρύνει τη σκουριά και την υγρασία από μεταλλικά διαβρωμένα σημεία και επιφάνειες. Μειώνει σημαντικά τη φθορά εξαιτίας της τριβής και της υψηλής μηχανικής αντίστασης. Δεν επηρεάζει πλαστικά και λάστιχα. Εφαρμογές: Κατάλληλο για την απελευθέρωση σκουριασμένων παζμαδιών και βιδών, κλειδαριών, για τη λίπανση μεντεσέδων και ράουλων, για τη λίπανση και προστασία εργαλείων και μηχανών.	300ml	6	75-00-009087
WHITE LITHIUM GREASE Λευκό γράσο λιθίου Εξελιγμένο λευκό γράσο λιθίου κατάλληλο για προστασία και λίπανση σε κινούμενα μέρη. Προσφέρει προστασία από την σκουριά και την υγρασία. Αντέχει σε τριβές έως και 150°C. Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για λίπανση συνδέσμων, φρένων, μεντεσέδων, κλειδαριών, μηχανικών ρυθμιστών, αξόνων, ελατηρίων, καλωδίων, αλυσίδων, συρόμενων μηχανισμών πορτών – παραθύρων κλπ. Εξαιρετικό για λίπανση σε αντριβικά και απλά ρουλεμάν και σε αντλίες όπου η διείσδυση νερού έχει μειώσει την λιπαντική απόδοση.	300ml	6	75-00-009089



ASPHALT SEAL Ασφαλτικό σφραγιστικό και συγκολλητικό	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ταχυστέγνωτο προστατευτικό και σφραγιστικό υλικό με βάση την άσφαλτο. Έχει άριστη πρόσφυση και προσφέρει στεγανοποίηση και αντισκωριακή προστασία. Εφαρμογές: Ιδανικό για πισσάρισμα αυτοκινήτων, μεταλλικών κοιλοτήτων, ξύλων κλπ. Επισκευές ασφαλτικών μονώσεων, ειδικών μονώσεων και υδρορροών. Προστασία για κολώνες ΔΕΗ και ΟΤΕ, ξύλινα σκάφη κλπ.	300ml	6	75-00-009086
ZINC SHEEN Spray ψυχρού γαλβανισμού	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Υψηλής ποιότητας ταχυστέγνωτο ακρυλικό αστάρι με καθαρή σκόνη ψευδαργύρου κατάλληλο για υψηλή και μακροχρόνια καθοδική αντισκωριακή προστασία-ψυχρό γαλβάνισμα μεταλλικών επιφανειών. Είναι σχεδιασμένο για την επισκευή επιφανειών από γαλβανισμένο χάλυβα και την καθοδική προστασία μετάλλων. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία ακόμα και σε έντονα όξινες ή αλκαλικές συνθήκες και υγρασία. Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για βαφή και αντισκωριακή προστασία μεταλλικών επιφανειών όπως αντλίες, σωληνώσεις, ψευτόκασες, κάγκελα και γαλβανισμένα υλικά όπως δεξαμενές νερού, εξαρτήματα αυτοκινήτων και σκαφών. Ιδανικό για χρήση στη βιομηχανική παραγωγή και εργασίες συντήρησης.	Γκρι 300ml Γκρι 500ml	6 6	75-00-009084 75-00-009085
CHAIN LUBE MOS2 Γράσο μολυβδαινίου MoS2	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ
Υψηλής τεχνολογίας γράσο μολυβδαινίου κατάλληλο για προστασία και λίπανση σε κινούμενα μέρη. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τη σκουριά, τη διάβρωση και την υγρασία. Αντέχει σε τριβές έως και 200°C. Εφαρμογές: Κατάλληλο για λίπανση και προστασία αλυσίδων, γραναζιών και μηχανμάτων. Κατάλληλο για εφαρμογές σε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες καθώς και για βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές.	300ml	6	75-00-009090