

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ PERFORM 3000**  
 (62-05-000460)

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ PERFORM 4500**  
 (62-05-000497)

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ PERFORM 6500**  
 (62-05-000496)

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ HX4000C**  
 (62-05-000461)

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ HX6000C**  
 (62-05-000462)

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ HX 6080C**  
 (62-05-000469)

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ TECHNIC 7000E**  
 (62-05-000495)


Κωδικός	62-05-000460	62-05-000497	62-05-000496	62-05-000461	62-05-000462	62-05-000469	62-05-000495
	PERFORM 3000	PERFORM 4500	PERFORM 6500	HX4000C	HX6000C	HX6080C	TECHNIC 7000E AVR C
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>							
Σειρά	Επαγγελματική	Επαγγελματική	Επαγγελματική	Εντατικής χρήσης	Εντατικής χρήσης	Εντατικής χρήσης	Technic
Συχνότητα (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Μέγ.Ισχύς (kW)	3	4,20	6,50	4	6	6	6,50
Μέγ.Ισχύς (kVA)	3,75	5,25	8,15	4,5	6,6	7,5	8,15
Ονομαστική Τάση (V)	230	230	230	230	230	230	230
Αριθμός φάσεων	Μονοφασική	Μονοφασική	Μονοφασική	Μονοφασική	Μονοφασική	Μονοφασική	Μονοφασική
Επίπεδο ακουστικής πίεσης (Lw (A))	96	97	101	102	100	100	101
Επίπεδο θορύβου (dB(A)-1m)	83	82	87	89	87	87	86
Επίπεδο θορύβου (dB(A)-7m)	73	68	73	79	77	77	72
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ</b>							
Κατασκευαστής κινητήρα	KOHLER	KOHLER	KOHLER	HONDA	HONDA	HONDA	KOHLER
Τύπος κινητήρα	CH 270 6Hr στις 3600 στρ./λ.	CH 395 9,5Hr στις 3600 στρ./λ.	CH 440 14Hr στις 3600 στρ./λ.	GX 270 8Hr στις 3600 στρ./λ.	GX 390 11Hr στις 3600 στρ./λ.	GX 390	CH 15 15Hr στις 3600 στρ./λ.
Κινητήρας	O.H.V.	O.H.V.	O.H.V.	O.H.V.	O.H.V.	O.H.V.	O.H.V.
Εκκίνηση	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα	Μίζα
Καύσιμο	Βενζίνη (αμόλυβδη)	Βενζίνη (αμόλυβδη)	Βενζίνη (αμόλυβδη)	Βενζίνη (αμόλυβδη)	Βενζίνη (αμόλυβδη)	Βενζίνη (αμόλυβδη)	Βενζίνη (αμόλυβδη)
Αυτονομία (h)	3,2	3,5	2,8	2,5	2,4	2,4	13,5
Κατανάλωση (L/h)	1,3	2,1	2,6	2,1	2,5	2,5	2,6
Δοχείο καυσίμου (L)	4,1	7,3	7,3	5,3	6,1	6,1	35
Προστασία έλλειψης λαδι-	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι
Χωρητικότητα (cm3)	208	277	429	270	389	389	426
Χωρητικότητα λαδιού (L)	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,9
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ</b>							
Τύπος	Χωρίς συλλέκτη και κάρβουνα	Χωρίς συλλέκτη και κάρβουνα	Χωρίς συλλέκτη και κάρβουνα	Χωρίς συλλέκτη και κάρβουνα	Χωρίς συλλέκτη και κάρβουνα	Με συλλέκτη και κάρβουνα	Χωρίς συλλέκτη και κάρβουνα
Ρύθμιση	Μηχανική	Μηχανική	Μηχανική	Μηχανική	Μηχανική	Μηχανική	Μηχανική
Βαθμός προστασίας	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Κλάση μόνωσης	H	H		H	H	H	H

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ TECHNIC 8000E**  
 (62-05-000470)

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ TECHNIC 9000TE C**  
 (62-05-000498)

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ TECHNIC 10000E**  
 (62-05-000471)

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ TECHNIC 15000TE**  
 (62-05-000472)

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ DIESEL 15000TE**  
 (62-05-000473)

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ XP-T12HK-ALIZE**  
 (62-05-000478)

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ XP-T15HK-ALIZE**  
 (62-05-000474)

**ΓΕΝΗΤΡΙΑ XP-T16K-ALIZE**  
 (62-05-000475)


Κωδικός	62-05-000470	62-05-000498	62-05-000471	62-	62-05-000473	62-05-000478	62-05-000474	62-05-000475
	TECHNIC 8000E	TECHNIC 9000TE C	TECHNIC 10000E	TECHNIC 15000TE	DIESEL 15000TE	XP-T12HK-ALIZE	XP-T15HK-ALIZE	XP-T16K-ALIZE
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>								
Σειρά	Technic	Technic	Techic	Technic	Diesel	Βιομηχανική	Βιομηχανική	Βιομηχανική
Συχνότητα (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Μέγ.Ισχύς (kW)	7	7,2	10	11	10	9,6	12	12,8
Μέγ.Ισχύς (kVA)	8,75	9	12,5	13,75	12,5	12	15	16
Όνομαστική Τάση (V)	230	400	230	400	400	400	400	400
Αριθμός φάσεων	Μονοφασική	Τριφασική	Μονοφασική	Τριφασική	Τριφασική	Τριφασική	Τριφασική	Τριφασική 400V
Επίπεδο ακουστικής πίεσης (Lw (A))	101	101	101	101	109	95	96	87
Επίπεδο θορύβου (dB(A)-1m)	88	88	88	88	96	79	81	71
Επίπεδο θορύβου (dB(A)-7m)	78	78	78	78	86	69	71	61
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ</b>								
Κατασκευαστής κινητήρα	KOHLER	KOHLER	KOHLER	KOHLER	KOHLER DIESEL	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI
Τύπος κινητήρα	CH 15	CH 15	CH 640S	CH 640S	KD425-2	L3E SDH	L3E SDH	S4L2 SD
Κινητήρας	O.H.V.	O.H.V.	O.H.V.	O.H.V.	Fuel O.H.V.	Fuel	Fuel	Fuel 1500
Εκκίνηση	Μίζα	Μίζα	Μίζα	Μίζα	Μίζα	Μίζα	Μίζα	Μίζα
Καύσιμο	Βενζίνη (αμόλυβδη)	Βενζίνη (αμόλυβδη)	Βενζίνη (αμόλυβδη)	Βενζίνη (αμόλυβδη)	Ντίζελ	Ντίζελ	Ντίζελ	Ντίζελ
Αυτονομία (h)	12,1	12,1	8,3	8,3	16,7	11,9	11,9	14,7
Κατανάλωση (L/h)	2,9	2,9	4,2	4,2	2,1	4,2	4,2	3,4
Δοχείο καυσίμου (L)	35	35	35	35	35	50	50	50
Προστασία έλλειψης λαδιού	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Χωρητικότητα (cm <sup>3</sup> )	426	426	624	624	851	952	952	1750
Χωρητικότητα λαδιού (L)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	3,6	3,6	5,4
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ</b>								
Τύπος	Χωρίς συλλέκτη και κάρβουνα	Με συλλέκτη και κάρβουνα	Χωρίς συλλέκτη και κάρβουνα	Με συλλέκτη και κάρβουνα	Με συλλέκτη και κάρβουνα	Με συλλέκτη και ψύκτρες	Με συλλέκτη και ψύκτρες	Με συλλέκτη και ψύκτρες
Ρύθμιση	Μηχανική	Μηχανική	Μηχανική	Μηχανική	Μηχανική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική
Βαθμός προστασίας	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Κλάση μόνωσης	H	H	H	H	H	H	H	H

(62-05-000477) (62-05-000476) (62-05-000483) (62-05-000482) (62-05-000479) (62-05-000481)



Κωδικός	Περιγραφή
62-05-000477	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ SDMO R05A
62-05-000476	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ SDMO VERSO-T
62-05-000483	ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ HONDA GX160 & GX200
62-05-000482	ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ HONDA GX270 & GX390
62-05-000480	ΤΡΟΛΕΥ R08B SDMO ΓΙΑ XP-T12HK ALIZE
62-05-000479	ΤΡΟΛΕΥ R08C SDMO ΓΙΑ XP-T15HK & XP-T16K ALIZE
62-05-000481	ΤΡΟΛΕΥ RKB2 SDMO ΓΙΑ ΓΕΝΗΤΡΙΑ 6KW

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ - ΓΕΝΗΤΡΙΑ VX200-4HC  
(62-05-000463)



ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  
200A, 35%, 11HP  
(62-05-000464)



Κωδικός	62-05-000463
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ</b>	
Συχνότητα (Hz)	50
Μέγ.Ισχύς (kW)	4
Κύκλος λειτουργίας 35%A	200
Κύκλος λειτουργίας 70%A	170
Ρεύμα εξόδου	Συνεχές
Τάση κατά την έναυση τόξου (V)	75
Ελάχιστη/Μέγιστη διάμετρος ηλεκτροδίων (mm)	1,6/4
Επίπεδο ακουστικής πίεσης Lw(A)	100
Επίπεδο θορύβου dB(A) - 7m	77
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ</b>	
Κατασκευαστής κινητήρα	HONDA
Τύπος κινητήρα	GX 390 11Hp στις 3600 στροφές/λ.
Κινητήρας	O.H.V.
Εκκίνηση	Χειρόμίζα
Καύσιμο	Βενζίνη (αμόλυβδη)
Αυτονομία (h)	2,4
Κατανάλωση (L/h)	2,5
Δοχείο καυσίμου (L)	6,1
Προστασία έλλειψης λαδιού	Ναι
Χωρητικότητα (cm3)	389
Χωρητικότητα λαδιού (L)	1,1
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ</b>	
Τύπος	Με συλλέκτη και κάρβουνα
Ρύθμιση	Μηχανική
Βαθμός προστασίας	IP 23
Κλάση μόνωσης	H

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ CLEAR-1 1", ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ  
(62-05-000467)



ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HP2.26H 2"  
(62-05-000465)



Κωδικός	62-05-000467	62-05-000465
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ</b>		
Διάμετρος απορρόφησης (mm)	25	50
Διάμετρος κατάθλιψης (mm)	25	50
Παροχή (μέγιστη) (L/min)	110	440
Παροχή (μέγιστη) (m3/h)	6,6	26,4
Μανομετρικό (m)	30	57
Κοκκομετρική διαβάθμιση (mm)	8	8
Αυτόματη αναρρόφηση	Ναι	Ναι
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ</b>		
Κατασκευαστής κινητήρα	MITSUBISHI	HONDA
Τύπος κινητήρα	TLE 20 0,8Hp στις 3600 στρ./λ.	GX 160 4,8Hp στις 3600 στρ./λ.
Χωρητικότητα (cm3)	0	163
Χωρητικότητα λαδιού (L)	0	0,6
Κινητήρας	Δίχρονος	O.H.V.
Εκκίνηση	Χειρόμίζα	Χειρόμίζα
Καύσιμο	Μίγμα (αμόλυβδη + 2% λάδι)	Βενζίνη (αμόλυβδη)
Αυτονομία (h)	1	3,4
Κατανάλωση (L/h)	0,4	0,9
Δοχείο καυσίμου (L)	0,4	3,1
Προστασία έλλειψης λαδιού	Όχι	Ναι

ΚΙΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 5+20M  
ΣΩΛΗΝΕΣ, ΑΥΛΟΣ, ΡΑΚΟΡ  
(62-05-000466)

